

## 40A Non-isolated SMT Point of Load

### Features

- ◆ DOSA Compatible Footprint
- ◆ Surface Mountable
- ◆ Constant Switching Frequency
- ◆ No external loop tuning components needed
- ◆ Excellent Transient Response



### Key Market Segments & Applications




Specifications		
Model		iAH12
DC Output Voltage	V	0.7 - 5.5
DC Output Current	A	Vo.set ≤ 2.5V and Vin > 4.5V, 40A max. Observe max. power limit Vo. set > 2.5V or Vin < 4.5V, 30A max. As Vout increases, current must decrease in order to observe max. power limit
DC Output Power (max)	W	150
DC Input Voltage	V	3.5 - 17
Efficiency	%	84 - 96
Output Voltage Tolerance	%	±3
Switching Frequency	kHz	600
Line Regulation	mV	4
Load Regulation	mV	7
External Load Capacitance	uF	200 - 2000
Output Ripple and Noise	mVpp	20
Overcurrent Protection	A	50A typical
Remote On / Off	-	Yes, see model selector table
Remote Sense	-	(+) Sense, compensating up to 0.5V
Power Good	-	Yes, Low on fail
Operating Temperature	°C	-40 to 115 (see thermal data on website)
Storage Temperature	°C	-55 to 125
Safety Agency Certifications	-	Pending
Weight	g/oz	12g / 0.42 oz
Size (LxWxH)	mm/in.	33 x 13.5 x 10.2 / 1.3 x 0.53 x 0.4
Warranty	yrs	3 years

## Model Selector

Input Model	Input Voltage (V)	Output Current (A)	Output Voltage (V)	Positive Logic On/Off	Negative Logic On/Off	Sequencing
iAH12040A007V-006-R	3.5 - 17	40	0.7 - 5.5	yes	-	-
iAH12040A007V-007-R	3.5 - 17	40	0.7 - 5.5	-	yes	-

## Preferred

## Outline Drawing



## Pinout

PIN	Function	PIN	Function
1	ON / OFF	6	TRIM
2	VIN	7	SENSE (+)
3	Sequencing	8	Reserved
4	GND	9	PWR GOOD
5	VOUT	10	Sync (Reserved)


## Other Industrial Products

CC-E, CCG	1.5 - 30W 5, 12, 24 or 48V input isolated DC-DC converters
PX	10 - 60W 12, 24 or 48V input isolated DC-DC converters
iBF, iBH, iCF, iCH, iCG	3 - 20A DOSA2 non isolated DC-DC converters
iJA, iJB, iJC	35 - 100A non isolated DC-DC converters with PMBus

For Additional Information, please visit [us.tdk-lambda.com/lp/products/dosa2-series.htm](http://us.tdk-lambda.com/lp/products/dosa2-series.htm)



## Voltage Operating Range



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А