

Sensor/actuator cable - SAC-8P-MS/5,0-PUR/MR SH SCO - 1404559

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator cable, 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Socket angled M12 SPEEDCON, A-coded



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 699464
GTIN	4046356699464

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Rated current at 40°C	2 A
Rated voltage	30 V AC
	30 V DC
Number of positions	8
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Protective circuit/component	unwired
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Sensor/actuator cable - SAC-8P-MS/5,0-PUR/MR SH SCO - 1404559

Technical data

General

Torque	0.4 Nm (M12 connector)
--------	------------------------

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94	HB

Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	LiF9YC11Y
UL AWM style	20549 / 10493 (80°C/300 V)
Conductor cross section	8x 0.25 mm ² (Signal line)
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.17 mm ±0.02 mm
Thickness, insulation	approx. 0.2 mm
Wire colors	Brown, white, green, yellow, gray, pink, blue, red
Overall twist	8 wires around filler to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	black-gray RAL 7021
Outer sheath thickness	approx. 0.5 mm
External cable diameter D	5.9 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	2000000
Minimum bending radius, drag chain applications	10 x D
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Cable weight	53 kg/km
Outer sheath, material	PUR

Sensor/actuator cable - SAC-8P-MS/5,0-PUR/MR SH SCO - 1404559

Technical data

Cable


Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	$\geq 1 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (at 20 °C)
Conductor resistance	$\leq 78 \text{ }\Omega/\text{km}$ (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	$\leq 300 \text{ V AC}$
Test voltage, cable	$\geq 3000 \text{ V AC}$ (Spark test)
Test voltage Core/Shield	$\geq 2000 \text{ V AC}$ (for 60 s)
Special properties	Flexible cable conduit capable
Flame resistance	in acc. with UL FT-2
	according to UL 758/1581 (horizontal)
	in accordance with UL 758/1581 FT2
	According to DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	in accordance with DIN EN 50267-2-1
Other resistance	hydrolysis and microbe resistant
	Resistant to salt water
	Low adhesion
	Low adhesion
	partly UV-resistant in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 8-pos., view plug side

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 8-pos., A-coded, view female side

Sensor/actuator cable - SAC-8P-MS/5,0-PUR/MR SH SCO - 1404559

Cable cross section




Dimensional drawing



PUR halogen-free black [PUR]


Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensional drawing



M12 x 1 socket, angled, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А