

ST 4-HESI (6,3X32)

Order No.: 3036385



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036385>

Fuse terminal block for assembly on NS 35, for 6 x 32 cartridge fuse inserts

Commercial data

EAN	4017918914004
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.026626 KG
Catalog page information	Page 113 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	black
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	8.2 mm
Length	76.5 mm
Height NS 35/7,5	69 mm
Height NS 35/15	76.5 mm

Technical data

Fuse	G / 6,3 x 32
Fuse type	Glass
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-3
Nominal current I_N	10 A (if used as disconnect terminal block. With fuse, the current is determined by the fuse used.)
Nominal voltage U_N	500 V (if used as disconnect terminal block. With fuse, the voltage is determined by the light indicator used.)
Maximum current with single arrangement	10 A

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.08 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm ²
Conductor cross section stranded max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max	10
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	1 mm ²

Type of connection	Spring-cage connection
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A4

Certificates / Approvals



Certification

CB, CSA, CUL, GL, KEMA, UL

CSA

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	10 A
AWG/kcmil	28-10

CUL

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	15 A
AWG/kcmil	28-10

UL

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	15 A
AWG/kcmil	28-10

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3206212	ATP-QTC TWIN	Partition plate, Length: 84.4 mm, Width: 2 mm, Height: 46 mm, Color: gray

Bridges

3030284	FBS 2-8	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: red
3030297	FBS 3-8	Cross connector/bridge, Number of positions: 3, Color: red
3030307	FBS 4-8	Cross connector/bridge, Number of positions: 4, Color: red
3030310	FBS 5-8	Cross connector/bridge, Number of positions: 5, Color: red
3030323	FBS 10-8	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: red

Marking

1051993	B-STIFT	Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zack strip, 10-section, printed horizontally: with the numbers, 1-10, 11-20 etc. up to 991-1000, color: white
1050499	ZB 6:SO/CMS	Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted, strips with 10 labels for individual labeling with M-PEN or CMS system, for terminal block width: 6.2 mm, color: white
0808804	ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zack strip, flat, printed horizontally: 10-section, with the numbers, 1-10, 11-20 etc. up to 991-1000, color: White
0808817	ZBF 8:SO/CMS	Zack strip, flat, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements
0808781	ZBF 8:UNBEDRUCKT	Zack strip, flat, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN or ZBF-T, sufficient for 100 terminal blocks, color: white

Plug/Adapter


3030860	RB ST 6-(2,5/4)	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: red
---------	-----------------	--

Tools

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Screwdriver, blade: 0.6 x 3.5 x 100 mm, length 180 mm
---------	---------------	---

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А