

●Structure

Silicon N-channel MOSFET

●Features

- 1) Built-in G-S Protection Diode.
- 2) Small Surface Mount Package (TUMT3).
- 3) Low voltage drive. (4V)

●Application

Switching

●Packaging specifications

Type	Package	Taping
	Code	TL
	Quantity (pcs)	3000
RSF015N06FRA		○

●Absolute maximum ratings (Ta = 25°C)

Parameter		Symbol	Limits	Unit
Drain-source voltage		V_{DSS}	60	V
Gate-source voltage		V_{GSS} *1	±20	V
Drain current	Continuous	I_D	±1.5	A
	Pulsed	I_{DP} *1	±6.0	A
Source current (Body Diode)	Continuous	I_S	0.6	A
	Pulsed	I_{SP} *1	6.0	A
Power dissipation		P_D *2	0.8	W
Channel temperature		T_{ch}	150	°C
Range of storage temperature		T_{stg}	-55 to +150	°C

*1 $P_w \leq 10\mu s$, Duty cycle $\leq 1\%$


*2 Mounted on a ceramic board.

●Thermal resistance


Parameter	Symbol	Limits	Unit
Channel to Ambient	$R_{th}(ch-a)^*$	156	°C / W

*Mounted on a ceramic board.

●Dimensions (Unit : mm)



●Inner circuit



●Electrical characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Gate-source leakage	I_{GSS}	-	-	± 10	μA	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	60	-	-	V	$I_D = 1mA, V_{GS} = 0V$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	-	1	μA	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V$
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	1.0	-	2.5	V	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$
Static drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}^*$	-	210	290	m Ω	$I_D = 1.5A, V_{GS} = 10V$
		-	240	330		$I_D = 1.5A, V_{GS} = 4.5V$
		-	255	350		$I_D = 1.5A, V_{GS} = 4.0V$
Forward transfer admittance	$ Y_{fs} ^*$	1.0	-	-	S	$I_D = 1.5A, V_{DS} = 10V$
Input capacitance	C_{iss}	-	110	-	pF	$V_{DS} = 10V$
Output capacitance	C_{oss}	-	28	-	pF	$V_{GS} = 0V$
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	-	12	-	pF	$f = 1MHz$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}^*$	-	6	-	ns	$I_D = 0.7A, V_{DD} = 30V$
Rise time	t_r^*	-	9	-	ns	$V_{GS} = 10V$
Turn-off delay time	$t_{d(off)}^*$	-	15	-	ns	$R_L = 42.8\Omega$
Fall time	t_f^*	-	10	-	ns	$R_G = 10\Omega$
Total gate charge	Q_g^*	-	2.0	-	nC	$I_D = 1.5A$
Gate-source charge	Q_{gs}^*	-	0.8	-	nC	$V_{DD} = 30V$
Gate-drain charge	Q_{gd}^*	-	0.5	-	nC	$V_{GS} = 5V$

*Pulsed

●Body diode characteristics (Source-Drain) (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Forward Voltage	V_{SD}^*	-	-	1.2	V	$I_S = 1.5A, V_{GS} = 0V$

*Pulsed

●Electrical characteristic curves (Ta=25°C)

Fig.1 Typical Output Characteristics(I)




Fig.2 Typical Output Characteristics(II)




Fig.3 Typical Transfer Characteristics




Fig.4 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(I)




Fig.5 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(II)




Fig.6 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(III)





Fig.7 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(I_D)

Fig.8 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current




Fig.9 Source Current vs. Source-Drain Voltage




Fig.10 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Gate Source Voltage




Fig.11 Switching Characteristics




Fig.12 Dynamic Input Characteristics





Fig.13 Typical Capacitance
vs. Drain-Source Voltage

●Measurement circuits




Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit




Fig.1-2 Switching Waveforms




Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit




Fig.2-2 Gate Charge Waveform

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А