



# CPU Cooler *High performance thermal solutions*

Choosing the wrong CPU cooler for a system can lead to serious overheating, resulting in system shutdown and potential damage to CPUs.

For industrial applications, the following CPU coolers fit the needs of various operating environments, where different levels of cooling are required.



IEI Special Desktop Core™ CPU Cooler					
					
Where Used	For spacial models: SPCIE-C2260, PCIE-Q870, PCIE-H810, WSB-H810, KINO-AQ870				
Model Name	CF-1150SA-R10	CF-1150SB-R11	CF-1150SC-R20	CF-1150SE-R11	CF-1150SF-R10
Description	IEI customized cooler for LGA1150 Intel® CPU, RoHS		IEI customized cooler for LGA1150 Intel® CPU, 1U chassis compatible, RoHS	IEI customized cooler for LGA1150 Intel® CPU, RoHS	
CPU Solution	Intel® Core™ i7/i5	Intel® Core™ i7/i5	Intel® Core™ i7/i5	Intel® Core™ i7/i5	Intel® Core™ i7/i5
Socket Solution	LGA1150/LGA1151	LGA1150/LGA1151	LGA1150/LGA1151	LGA1150/LGA1151	LGA1150/LGA1151
Dimensions (mm)	83 x 83 x 57	96 x 82 x 60	105 x 80 x 23.7	107 x 70 x 60	107 x 70 x 35
Material	Al	Al	Cu	Cu	Al
Bearing Type	Ball And sleeve	Two-ball	Two-ball	Two-ball	Two-ball
Capability (Watt)	<b>95 W</b>	<b>65 W</b>	<b>65 W</b>	<b>95 W</b>	<b>54 W</b>
Fan Speed (RPM)	4200	3500	5500	4200	4500
Noise Level (dBA)	40	41	55	36	39
Life Expectancy (hrs)	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Weight	330 g	286 g	406 g	812 g	220 g




Intel® Standard Desktop Core™ CPU Cooler					
					
	LGA115X (LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156)				
Model Name	CF-115XA-R10	CF-115XC-R10	CF-115XD-R10	CF-115XE-R10	CF-115XF-R10
Description	High performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible	Low power LGA1155/LGA1156 cooler Kit, RoHS		High performance LGA1155/LGA1156 CPU cooler, RoHS	High performance LGA1155/LGA1156 CPU cooler, RoHS
CPU Solution	Intel® Core™ i5/i3	Intel® Core™ i5/i3	Intel® Core™ i7/i5/i3	Intel® Xeon®/Core™ i7/i5/i3	Intel® Xeon®/Core™ i7/i5/i3
Socket Solution	LGA115X (LGA1150/LGA1151/LGA1155/LGA1156)				
Dimensions (mm)	89 x 92.6 x 27.4	94.34*94.34*43.4	94.34*94.34*43.4	91 x 91 x 84	90 x 90 x 69.3
Material	Cu	Al	Cu+Al	Al	Al
Bearing Type	Two-ball	Two Ball	Two Ball	Ball and Sleeve	Two Ball
Capability (Watt)	<b>73 W</b>	<b>45W</b>	<b>65W</b>	<b>95 W</b>	<b>95 W</b>
Fan Speed (RPM)	5500	3600	3600	4200	4200
Noise Level (dBA)	51	40	40	40	48
Life Expectancy (hrs)	50,000	70000	70000	40,000	50,000
Weight	422 g	226g	260g	301 g	432

## CPU Cooler *High performance thermal solutions*

Choosing the wrong CPU cooler for a system can lead to serious overheating, resulting in system shutdown and potential damage to CPUs.

For industrial applications, the following CPU coolers fit the needs of various operating environments, where different levels of cooling are required.

	Desktop CPU Cooler	
		
	LGA775 Cooler	
Model Name	CF-775B-RS-R11	CF-520-RS-R11
Description	High performance 1U LGA 775 CPU cooler, with 7010 fan, RoHS	High performance LGA 775 CPU cooler, RoHS
CPU Solution	Intel® Core™2 Duo	Intel® Core™2 Duo
Socket Solution	LGA 775	LGA 775
Dimensions (mm)	80.5 x 81 x 28.2	115 x 115 x 67
Material	Cu	Aluminum alloy
Bearing Type	Two-ball	Two-ball
Capability (Watt)	<b>90 W</b>	<b>115 W</b>
Fan Speed (RPM)	4250	4500
Noise Level (dBA)	40	47.5~51.5
Life Expectancy (hrs)	50,000	70,000
Weight	600 g	635 g

	CPU Cooler	Mobile Core™ i7 CPU Cooler	
			
	Blower	PGA989	
Model Name	BF-02-RS	CF-989A-RS-R12	CF-989B-RS-R11
Description	Bracket cooling fan, RoHS	High performance Socket-G (PGA989) smart fan CPU cooler, RoHS	High performance Socket-G (PGA989) CPU cooler, aluminum, RoHS
CPU Solution	Bracket cooling fan	Intel® Core™ i7/i5/i3	Intel® Core™ i7/i5/i3
Socket Solution		PGA989	PGA989
Dimensions (mm)	112 x 90 x 21	60 x 60 x 27.5	60 x 60 x 27.5
Material	Plastic	Cu	Al
Bearing Type	One-ball	Two-ball	Two-ball
Capability (Watt)		<b>55 W</b>	<b>50 W</b>
Fan Speed (RPM)	2800	4800	4800
Noise Level (dBA)	28	40	40
Life Expectancy (hrs)	45,000	50,000	50,000
Weight	107.5 g	255 g	26 g

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А