



Female Disconnect, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry

Type DNF-FIB

- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection

- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 310



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size (In.)	Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
				L	W	H				
DNF18-110FIB-C	22 – 18 AWG	Red	0.120	0.71	0.19	0.16	0.110 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1525†, CT-2500†	100	1000
DNF18-111FIB-C			0.120	0.71	0.19	0.16	0.110 x 0.020		100	1000
DNF18-187FIB-C			0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.032		100	1000
DNF18-188FIB-C			0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.020		100	1000
DNF18-205FIB-L			0.136	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032		50	250
DNF18-206FIB-L			0.136	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		50	250
DNF18-250FIB-C	16 – 14 AWG	Blue	0.136	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1525†, CT-2500†	100	1000
DNF14-187FIB-C			0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.032		100	1000
DNF14-188FIB-C			0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.020		100	1000
DNF14-205FIB-C			0.160	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032		100	1000
DNF14-206FIB-C			0.160	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		100	1000
DNF14-250FIB-C			0.160	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032		100	1000
DNF10-250FIB-L	12 – 10 AWG	Yellow	0.220	0.96	0.35	0.23	0.250 x 0.032	CT-1525†, CT-2500†	50	500

Female Disconnect Nylon Insulated – Expanded Entry

DNF18205FIBX-L	22 – 18 AWG	Red	0.210	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032	CT-100A	50	250
DNF18206FIBX-L			0.210	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		50	250
DNF18250FIBX-L			0.210	0.93	0.35	0.22	0.250 x 0.032		50	250
DNF14206FIBX-L	16 – 14 AWG	Blue	0.240	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020	CT-100A	50	250
DNF14250FIBX-L			0.240	0.93	0.35	0.22	0.250 x 0.032		50	250

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.

†UL and CSA approved tooling/product combinations. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.




Female Disconnect, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry, Metal Collar

Type DNF-FI

- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection

- Barrel design with larger outside diameter for use with more common hand tools
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 310



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size (In.)	Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
				L	W	H				
DNF18-250FI-L	22 – 18 AWG	Red	0.140	0.94	0.36	0.21	0.250 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1550, CT-1551, CT-2500	50	250
DNF14-250FI-L	16 – 14 AWG	Blue	0.160	0.94	0.36	0.24	0.250 x 0.032		50	250
DNF10-250FI-L	12 – 10 AWG	Yellow	0.220	0.95	0.36	0.27	0.250 x 0.032	CT-100A†, CT-600-A†, CT-1550†, CT-1551†, CT-2500†	50	500

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.

†UL and CSA approved tooling/product combination. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А