




Product: [9619](#) 

RS232, #24-50c, SR-PVC, O/A Foil+Braid, PVC Jkt, CMG

Product Description

Computer EIA RS-232 Cable, 24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, semi-rigid PVC insulation, overall Beldfoil® (100% coverage), tinned copper braid shield (65% coverage), PVC jacket

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:	rs-232 applications; computer communications; low voltage analog signals (4-20ma, 0-10v, ...); low voltage digital control (24v, ...); line level audio; panel wiring
------------------------	---

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Conductors
24	7x32	TC - Tinned Copper	50

Conductor Count:	50
------------------	----

Insulation

Material	Nominal Wall Thickness
S-R PVC - Semi-Rigid Polyvinyl Chloride	0.011 in

Color Chart

Number	Color
1	Black
2	White
3	Red
4	Green
5	Orange
6	Blue
7	White/Black
8	Red/Black
9	Green/Black
10	Orange/Black
11	Blue/Black
12	Black/White
13	Red/White
14	Green/White
15	Blue/White
16	Black/Red
17	White/Red
18	Orange/Red
19	Blue/Red
20	Red/Green
21	Orange/Green
22	Black/White/Red
23	White/Black/Red
24	Red/Black/White

25	Green/Black/White
26	Orange/Black/White
27	Blue/Black/White
28	Black/Red/Green
29	White/Red/Green
30	Red/Black/Green
31	Green/Black/Orange
32	Orange/Black/Green
33	Blue/White/Orange
34	Black/White/Orange
35	White/Red/Orange
36	Orange/White/Blue
37	White/Red/Blue
38	Black/White/Green
39	White/Black/Green
40	Red/White/Green
41	Green/White/Blue
42	Orange/Red/Green
43	Blue/Red/Green
44	Black/White/Blue
45	White/Black/Blue
46	Red/White/Blue
47	Green/Orange/Red
48	Orange/Red/Blue
49	Blue/Orange/Red
50	Black/Orange/Red

Outer Shield Material

Type	Layer	Material	Material Trade Name	Coverage [%]
Tape	1	Alum / Poly	Beldfoil®	100 %
Braid	2	TC - Tinned Copper		65 %

Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.485 in	0.045 in

Weight: 15.4 lbs

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR
25 Ohm/1000ft	4.3 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor	Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
30 pF/ft	55 pF/ft

Current

Max. Recommended Current [A]
0.9 Amps per conductor @ 25°C A

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating:	80°C (UL AWM Style 2464)
Operating Temp Range:	-30°C To +80°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	59 lbs/1000ft
Min Bend Radius/Minor Axis:	5 in

Standards

NEC/(UL) Specification:	CMG
CEC/C(UL) Specification:	CMG
UL AWM Style:	2464 (300 V 80°C)

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-10-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL1685 FT4 Loading
CSA Flammability:	FT4
UL voltage rating:	300 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

Part Number

Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
9619 060100	Chrome	Reel	100 ft	612825256618
9619 060500	Chrome	Reel	500 ft	612825256632
9619 0601000	Chrome	Reel	1,000 ft	612825256625

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.290 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А