


Safety Relay

OA 5611

Features

- 4 output contacts
- International approvals: TÜV, UL, cUL, CSA
- Quality control check for each safety relay
- Forced-guided contacts, all gold flash plated
- Contact Gap > 0.5 mm throughout life of relay
- Various contact materials, mixed contact material optional
- High coil voltage range
- High switching voltage
- High breakdown voltage: contact/coil > 4 KV
- High creeping distance: contact/coil > 8 mm
- Crown contacts
- Solid connection between coil and contact housing
- Compact size
- Custom design available,
 - coil voltage -IP67 washable
 - contact pressure -coil resistance
 - operate/release time
 - low power dissipation models
 - Manual test relay (slide activated)



GERMANY



USA/CANADA
E146415




CANADA


Technical Data

- **Nominal Coil Voltage** 6, 12, 24, 48, 60, 110, DC
- **Coil Power Dissipation** 0.6 W
- **Max. Switching Voltage** 250V DC, 400 V AC
- **Max. Switching Current** 8 A
- **Max. Switching Power — DC** 200W
- **Max. Switching Power — AC** 2000VA
- **Contact Switching Rate** 10 operations per second
- **Relay Operate Time** 20 ms
- **Relay Release Time** 6 ms
- **Operation Vibration** 0.35 mm Ampl. max
@ 10...200Hz, 3g max
- **Protection Rating** IP 40
- **Contact Arrangements** 2NO/2NC, 3NO/1NC
- **Contact Material** AgNi10+0.2μmAu, AgSnO₂+0.2μmAu, AgNi10+5μmAu
- **Mechanical Life** 50x10⁶ operation cycles
- **Electrical Life** AgSnO₂ >3x10⁵, AgNi10 >2x10⁵
operation cycles @ 230V AC, 5A, cos φ=1
AgSnO₂ >1.5x10⁵, AgNi10 >10⁵
operation cycles @ 230V AC, 8A, cos φ=1
- **Ambient Temperature** -25...+85°C
- **Cover Material** Thermoplast
- **Weight** 35 g
- More detailed data upon request

Diagrams




Relay operation voltage vs. ambient temperature




Operations =
Operations (ohmic) x limitation factor F

Limitation factor for inductive loads



Safe disconnection, no remaining arc,
max. 1 operation/sec.

Maximum switching power curve



Mechanical life

Safety Relay 5611 Data


Relay Data			Ordering Information	
Rated Voltage	Voltage Range	Coil Resistance	2 NO/2 NC Type	3 NO/1 NC Type
6V	4.2 - 8.4V	56 Ω	56.OA11.0622□	56.OA11.0631□
12V	8.4 - 16.8V	240 Ω	56.OA11.1222□	56.OA11.1231□
24V	16.8 - 33.6V	960 Ω	56.OA11.2422□	56.OA11.2431□
48V	33.6 - 67.2V	3840 Ω	56.OA11.4822□	56.OA11.4831□
60V	42.0 - 84.0V	6000 Ω	56.OA11.6022□	56.OA11.6031□
110V	77.0 - 154.0V	20150 Ω	56.OA11.1122□	56.OA11.1131□

Contact Material, Example: □ AgSnO₂+2μmAu


□ AgNi10+.2μmAu

□ AgNi10+5μmAu

Footprints



Dimensions



Note: All dimensions are shown in millimeters.
To convert to inches, divide by 25.4.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А