

Description

Single pole high performance thermal circuit breaker, with push-to-reset tease free, trip-free snap action mechanism (R-type TO CBE to EN 60934). Designed for threadneck panel mounting and for applications with a high fault current switching requirement. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934).

US patent number: US 6,040,747

Typical applications

Motors, transformers, solenoids, battery chargers, power supplies, appliances, machinery, extra low voltage systems.

Ordering information

Type No.

4130 single pole thermal circuit breaker

Mounting

G2 M12x1, knurled nut (bulk shipped with 5 pcs plus)

G4 M12x1, hex nut and knurled nut (bulk shipped with 5 pcs plus)

Number of poles

1 single pole, thermally protected

Actuator configuration

1 black push button

Terminal design

K4 terminal M6x8
screw and washer bulk shipped

Characteristic curve

M1 medium delay

Current ratings

20... 80 A

4130 - G2 1 1 - K4 M1 - 20 A ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

Preferred types

Preferred types	Standard current ratings (A)									
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
4130-G211-K4M1-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4130-G411-K4M1-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Standard current ratings and typical internal resistance values

Current rating (A)	Internal resistance (Ω)	Current rating (A)	Internal resistance (Ω)
20	< 0.02	40	< 0.01
25	< 0.02	50	< 0.01
30	< 0.02	60	< 0.01
35	< 0.02	70	< 0.01
35	< 0,02	80	< 0,01



4130-...

Technical data

For further details please see: http://www.e-t-a.de/ti_e

Voltage rating	AC 240 V; DC 50 V		
Current rating range	20...80 A		
Typical life	AC 240 V: 20...70 A 100 operations at 2 x I _N , inductive 500 operations at 2 x I _N , resistive DC 50 V: 20...80 A 500 operations at 2 x I _N , inductive		
Ambient temperature	-30...+60 °C (-22...+140 °F)		
Insulation co-ordination (IEC 60664)	rated impulse withstand voltage 2.5 kV (reinforced insulation in the mounting area)	pollution degree 2	
Dielectric strength operating area	test voltage AC 3,000 V		
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)		
Interrupting capacity I _{cn}	800 A		
Interrupting capacity (UL 1077)	I _N 20...80 A 20...60 A 80 A 20...50 A 60...80 A	U _N AC 240 V AC 120 V AC 120 V DC 50 V DC 50 V	1,000 A 3,500 A 2,000 A 3,500 A 2,000 A
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP40 terminal area IP00		
Vibration	8 g (57-500 Hz) ± 0.61 mm (10-57 Hz) to IEC 60068-2-6, test Fc 10 frequency cycles/axis		
Shock	25 g (11 ms) to IEC 60068-27, test Ea		
Corrosion	96 hours at 5 % salt mist, to IEC 60068-2-11, test Ka		
Humidity	240 hours at 95 % RH to IEC 60068-2-78, test Cab		
Mass	approx. 55 g		

Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
VDE	IEC/EN 60934	AC 240 V DC 50 V	20 A...70 A 20 A...80 A
UL	UL 1077	AC 240 V DC 50 V	20 A...80 A 20 A...80 A
CSA	C22.2 No 235	AC 240 V DC 50 V	20 A...80 A 20 A...80 A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А