



### ■ Features :

- Charger for lead-acid batteries (flooded, Gel and AGM) and Li-ion batteries (lithium iron and lithium manganese) (Note.1)
- 2 stage charging characteristic
- Universal AC input / Full range
- Built-in active PFC function, PF>0.95
- 3 pole AC inlet IEC320-C14
- Class I power ( with earth pin)
- Protections: Short circuit / Over voltage / Over temperature
- Fanless design, cooling by free air convection
- Fully enclosed plastic case
- No load power consumption<1W
- 2 color LED indicator for charging status
- Approvals : UL / CUL / TUV / EAC / CB / FCC / CE
- 2 years warranty




### SPECIFICATION

ORDER NO.	GC330A36-C4P	GC330A48-C4P	
OUTPUT	SAFETY MODEL NO.	GC330A36	GC330A48
	DC VOLTAGE (Typ.)	40.8V	54.4V
	RECOMMENDED BATTERY CAPACITY <small>Note.3</small>	20 ~ 65Ah	20 ~ 65Ah
	PEAK CURRENT(Typ.) <small>Note 5</small>	8A	6A
	CONTINUOUS OUTPUT CURRENT (Typ.) <small>Note 6</small>	6.4A	4.8A
	OUTPUT POWER RANGE	261.1 ~ 326.4W	261.1 ~ 326.4W
	LED INDICATOR	Charging(CC) : RED      Floating charging(CV) : GREEN	
INPUT	VOLTAGE RANGE <small>Note.4</small>	90 ~ 264VAC    127 ~ 370VDC	
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz	
	POWER FACTOR (Typ.)	PF>0.95 / 230VAC    PF>0.98 / 115VAC at full load	
	EFFICIENCY (Typ.)	93.5%	93.5%
	AC CURRENT (Typ.)	4A / 115VAC    2A / 230VAC	
	INRUSH CURRENT (max.)	120A / 230VAC	
	LEAKAGE CURRENT(max.)	1.5mA / 240VAC	
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed	
	OVER VOLTAGE	105 ~ 135% rated output voltage Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover	
	OVER TEMPERATURE	100°C ± 10°C (RTH2) Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover	
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-30 ~ +60°C (Refer to "Derating Curve")	
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing	
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH	
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / °C (0~40°C)	
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes	
SAFETY & EMC <small>(Note. 7)</small>	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, TUV EN60950-1, EAC TP TC 004 approved	
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P: 3KVAC	
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH	
	EMC EMISSION	Compliance to EN55032 class B, EN61000-3-2,3, FCC PART 15 / CISPR22 class B, CAN ICES-3(B)-NMB-(B), EAC TP TC 020	
OTHERS	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A, EAC TP TC 020	
	MTBF	209.4Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C)	
	DIMENSION	220*95*46mm (L*W*H)	
CONNECTOR	PACKING	1.25Kg; 12pcs/16Kg/1.27CUFT	
	PLUG	See page 2	
CABLE	CABLE	See page 2	
	NOTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modification for charger specification may be required for different battery specification. Please contact battery vendor and MEAN WELL for details.</li> <li>2. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature.</li> <li>3. This is MeanWell's suggested range, please consult your battery manufacturer for their suggestions about maximum charging current limitation.</li> <li>4. Derating may be needed under low input voltage. Please check the derating curve for more details.</li> <li>5. Test condition is at 25°C the charging current vary with the ambient and components temperature. The lower temperature, the higher charging current.</li> <li>6. Maximum charging current will be in the range of 85~110% rated output current.</li> <li>7. The power supply is considered as an independent unit, but the final equipment still need to re-confirm that whole system complies with the EMC directives.</li> <li>8. The ambient temperature derating of 3.5°C/1000m with fanless models and of 5°C/1000m with fan models for operating altitude higher than 2000m(6500ft).</li> </ol>	

**Mechanical Specification**

Case No. GS280A Unit:mm



**Plug Assignment**


Standard male plug(power supply side): AMP 1-480702-0 equivalent

C4P		
	PIN NO.	OUTPUT
4	1,2	+V
3	3,4	-V
2		
1		

-V connected to AC FG

Female plug(customer side, not provide with the power supply):  
AMP 1-480703-0 equivalent


**Charging Curve**




Model	Suggested Battery capacity
GC330A36	20-65Ah
GC330A48	20-65Ah

Suitable for lead-acid batteries (flooded, Gel and AGM) and Li-ion batteries (lithium iron and lithium manganese)

■ Derating Curve



■ Static Characteristics



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А