


# 3M™ Color Coded Flat Cable

.050" 28 AWG Stranded, PVC

3302 Series



- 28 AWG wire on .050 inch centers permits mass termination to a broad line of IDC connectors
- Stranded wire provides flexibility and extended product life
- Zippable for branching or discrete termination
- Color coded for wire identification
- RoHS Compliant. See the Regulatory Information Appendix (RIA) in the "RoHS compliance" section of [www.3Mconnectors.com](http://www.3Mconnectors.com) for compliance information (RIA E1 & C1 apply)

Date Modified: May 1, 2012

TS-0123-C  
Sheet 1 of 2

## Physical

### Insulation:

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)

Color: 10 Color Repeat, Clear Carrier

### Marking:

Standard: None

Canadian Option:  AWM 20462 105C 300V VW1 3M NU C  AWM IA 80C 150V FT1 EU <50V

**Conductors:** 28 AWG, 7 × 36 AWG [ 7 × Ø 0.127 ] Tinned Stranded Copper

## Electrical

**Voltage Rating:** USA: 300V Canada: 150V EU: <50V

**Insulation Resistance:**  $> 1 \times 10^9 \Omega/10 \text{ ft.}$  [ 3 m ]

**Characteristic Impedance:** Unbalanced  
105  $\Omega$

**Capacitance:** 14.1 pF/ft [ 46.3 pF/m ]

**Inductance:** 0.15  $\mu\text{H/ft}$  [ 0.49  $\mu\text{H/m}$  ]

**Propagation Delay:** 1.47 ns/ft [ 4.82 ns/m ]

**Velocity of Propagation:** 69%

Note: Unbalanced is measured between ground-signal-ground conductors.

## Environmental

**Temperature Rating:** USA: -20°C to +105°C Canada: -20°C to +80°C

**Flammability Rating:** USA: VW-1 Canada: FT1

UL File No.: E42769, Style No: 20462

# 3M™ Color Coded Flat Cable

.050" 28 AWG Stranded, PVC

3302 Series




Inch  
[mm]


| Tolerance Unless Noted |     |      |       |
|------------------------|-----|------|-------|
|                        | .0  | .00  | .000  |
| Inch                   | ±.1 | ±.01 | ±.005 |

[ ] Dimensions for Reference Only

| Number of Conductors | 3M Part Number | Dimension A            | Dimension B            |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 09                   | 3302/09        | 0.450 ± .015 [ 11.43 ] | 0.400 ± .010 [ 10.18 ] |
| 10                   | 3302/10        | 0.500 ± .015 [ 12.70 ] | 0.450 ± .010 [ 11.43 ] |
| 14                   | 3302/14        | 0.700 ± .015 [ 17.78 ] | 0.650 ± .010 [ 16.51 ] |
| 15                   | 3302/15        | 0.750 ± .015 [ 19.05 ] | 0.700 ± .010 [ 17.78 ] |
| 16                   | 3302/16        | 0.800 ± .020 [ 20.32 ] | 0.750 ± .015 [ 19.05 ] |
| 18                   | 3302/18        | 0.900 ± .020 [ 22.86 ] | 0.850 ± .015 [ 21.59 ] |
| 20                   | 3302/20        | 1.000 ± .020 [ 25.40 ] | 0.950 ± .015 [ 24.13 ] |
| 24                   | 3302/24        | 1.200 ± .020 [ 30.48 ] | 1.150 ± .015 [ 29.21 ] |
| 25                   | 3302/25        | 1.250 ± .020 [ 31.75 ] | 1.200 ± .015 [ 30.48 ] |
| 26                   | 3302/26        | 1.300 ± .020 [ 33.02 ] | 1.250 ± .015 [ 31.75 ] |
| 30                   | 3302/30        | 1.500 ± .025 [ 38.10 ] | 1.450 ± .020 [ 36.83 ] |
| 34                   | 3302/34        | 1.700 ± .025 [ 43.18 ] | 1.650 ± .020 [ 41.91 ] |
| 36                   | 3302/36        | 1.800 ± .025 [ 45.72 ] | 1.750 ± .020 [ 44.45 ] |
| 37                   | 3302/37        | 1.850 ± .025 [ 46.99 ] | 1.800 ± .020 [ 45.72 ] |
| 40                   | 3302/40        | 2.000 ± .025 [ 50.80 ] | 1.950 ± .020 [ 49.53 ] |
| 50                   | 3302/50        | 2.500 ± .025 [ 63.50 ] | 2.450 ± .020 [ 62.23 ] |
| 60                   | 3302/60        | 3.000 ± .025 [ 76.20 ] | 2.950 ± .020 [ 74.93 ] |
| 64                   | 3302/64        | 3.200 ± .025 [ 81.28 ] | 3.150 ± .020 [ 80.01 ] |



## Ordering Information



### Note:

Available in standard lengths of 100 feet or 300 feet per roll, please specify when ordering..

TS-0123-C  
Sheet 2 of 2

#### **Important Notice**

All statements, technical information, and recommendations related to 3M's products are based on information believed to be reliable, but the accuracy or completeness is not guaranteed. Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You assume all risks and liability associated with such use. Any statements related to the product which are not contained in 3M's current publications, or any contrary statements contained on your purchase order shall have no force or effect unless expressly agreed upon, in writing, by an authorized officer of 3M.

#### **Warranty; Limited Remedy; Limited Liability.**

This product will be free from defects in material and manufacture for a period of one (1) year from the time of purchase. **3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product. **Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential loss or damage arising from this 3M product, regardless of the legal theory asserted.**



#### **3M Electronics Solutions Division**

6801 River Place Blvd.  
Austin, TX 78726-9000  
U.S.A.  
1-800-225-5373  
[www.3Mconnectors.com](http://www.3Mconnectors.com)

3M is a trademark of 3M Company.

Please recycle. Printed in USA.  
© 3M 2012. All rights reserved.  
RIA-2217B-E

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А