

8719 Multi-Conductor - Single-Pair Cable

For more Information
please call

1-800-Belden1

**Description:**

16 AWG stranded (19x29) TC conductors, polyethylene insulation, twisted pair, overall Beldfoil® shield (100% coverage), 18 AWG stranded TC drain wire, PVC jacket.

Physical Characteristics (Overall)**Conductor****AWG:**

# Pairs	AWG	Stranding	Conductor Material
1	16	19x29	TC - Tinned Copper

Insulation**Insulation Material:**

Insulation Material	Wall Thickness (mm)
PE - Polyethylene	0.8128

Outer Shield**Outer Shield Material:**

Outer Shield Trade Name	Type	Outer Shield Material	Coverage (%)
Beldfoil®	Tape	Aluminum Foil-Polyester Tape w/Shorting Fold	100

Outer Shield Drain Wire AWG:

AWG	Stranding	Drain Wire Conductor Material
18	Stranded	TC - Tinned Copper

Outer Jacket**Outer Jacket Material:**

Outer Jacket Material	Nom. Wall Thickness (mm)
PVC - Polyvinyl Chloride	0.8128

Overall Cabling

Overall Nominal Diameter: 7.950 mm

Pair**Pair Color Code Chart:**

Number	Color
1	Black & Clear

Pair Lay Length & Direction:

Lay Length (mm)	Twists/ft. (twist/m)
69.849725	14.436

Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range:	-20°C To +80°C
UL Temperature Rating:	80°C (UL AWM Style 20253)
Bulk Cable Weight:	65.481 Kg/Km
Max. Recommended Pulling Tension:	453.716 N
Min. Bend Radius (Install)/Minor Axis:	76.200 mm

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

CEC/C(UL) Specification: CM

AWM Specification: UL Style 20253 (600 V 80°C)

EU CE Mark: Yes

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes

EU Directive 2002/95/EC (RoHS): Yes

EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 01/01/2004

EU Directive 2002/96/EC (WEEE): Yes

EU Directive 2003/11/EC (BFR): Yes

CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): Yes

MII Order #39 (China RoHS): Yes

Flame Test

UL Flame Test: UL1685 UL Loading

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): No

Electrical Characteristics (Overall)

Nom. Characteristic Impedance:

Impedance (Ohm)

65

Nom. Inductance:

Inductance (µH/m)

0.6562

Nom. Capacitance Conductor to Conductor:

Capacitance (pF/m)

75.463

Nom. Capacitance Cond. to Other Conductor & Shield:

Capacitance (pF/m)

144.364

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/km)

14.7645

Max. Operating Voltage - UL:

Voltage

600 V RMS (UL AWM Style 20253); 150 V RMS

Max. Recommended Current:

Current

7 Amps per conductor @ 25°C

Related Documents:

No related documents are available for this product

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
8719 060U1000	305 MT	20.865 KG	CHROME		2 #16 LDPE FS PVC
8719 060U500	152 MT	10.886 KG	CHROME		2 #16 LDPE FS PVC
8719 0601000	305 MT	22.226 KG	CHROME	C	2 #16 LDPE FS PVC
8719 06010000	3,048 MT	195.046 KG	CHROME	C Y	2 #16 LDPE FS PVC

METRIC MEASUREMENT VERSION

8719 Multi-Conductor - Single-Pair Cable

8719 0602000	610 MT	43.545 KG	CHROME	C	2 #16 LDPE FS PVC
8719 060500	152 MT	11.567 KG	CHROME	C	2 #16 LDPE FS PVC
8719 0605000	1,524 MT	111.131 KG	CHROME	C	2 #16 LDPE FS PVC

Notes:

C = CRATE REEL PUT-UP.

Y = FINAL PUT-UP LENGTH MAY VARY -10% TO +20% FROM LENGTH SHOWN.MAY CONTAIN 2 PIECES. MINIMUM LENGTH OF ANY ONE PIECE IS 1500'.

Revision Number: 2 Revision Date: 05-05-2010

© 2011 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Belden declares this product to be in compliance with EU LVD (Low Voltage Directive 73/23/EEC), as amended by directive 93/68/EEC.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А