



12~15W AC-DC Single Output Desktop

GS15A series



■ Features :

- Universal AC input / Full range
- No load power consumption <0.3W
- ErP step2 compliant
- Meet EISA 2007 (Energy Independence and Security Act)
- 3 pole AC inlet IEC320-C14
- Class I power (with earth pin)
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- Pass LPS
- Fully enclosed plastic case
- Approvals: UL / CUL / TUV / CB / FCC / CE
- 2 years warranty




SPECIFICATION

ORDER NO.		GS15A-1P1J	GS15A-11P1J	GS15A-2P1J	GS15A-3P1J	GS15A-4P1J	GS15A-5P1J	GS15A-6P1J	GS15A-8P1J
OUTPUT	SAFETY MODEL NO.	GPSU15A-1	GPSU15A-1-1	GPSU15A-2	GPSU15A-3	GPSU15A-4	GPSU15A-5	GPSU15A-6	GPSU15A-8
	DC VOLTAGE Note.2	5V	7.5V	9V	12V	15V	18V	24V	48V
	RATED CURRENT	2.40A	1.60A	1.66A	1.25A	1.00A	0.83A	0.62A	0.31A
	CURRENT RANGE	0 ~ 2.40A	0 ~ 1.60A	0 ~ 1.66A	0 ~ 1.25A	0 ~ 1.00A	0 ~ 0.83A	0 ~ 0.62A	0 ~ 0.31A
	RATED POWER	12W	12W	15W	15W	15W	15W	15W	15W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.3	50mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p
	VOLTAGE ADJ. RANGE	5 ~ 6V	6 ~ 8V	8 ~ 11V	11 ~ 13V	13 ~ 16V	16 ~ 21V	21 ~ 27V	33 ~ 48V
		Fixed							
	VOLTAGE TOLERANCE Note.4	±5.0%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%
	LINE REGULATION Note.5	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
INPUT	LOAD REGULATION Note.6	±5.0%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±2.0%	±2.0%
	SETUP, RISE, HOLD UP TIME	3000ms, 50ms, 16ms at full load							
	VOLTAGE RANGE	90 ~ 264VAC 135 ~ 370VDC							
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz							
	EFFICIENCY (Typ.) Note.7	75%	78%	80%	80%	80%	81%	83%	85%
	AC CURRENT	0.5A / 100VAC							
PROTECTION	INRUSH CURRENT (max.)	50A / 230VAC							
	LEAKAGE CURRENT(max.)	0.25mA / 240VAC							
	OVERLOAD	105 ~ 250% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed							
ENVIRONMENT	OVER VOLTAGE	>120% rated output voltage Protection type : Clamp by zener diode							
	WORKING TEMP.	0 ~ +50°C (Refer to "Derating Curve")							
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing							
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-20 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH							
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / °C (0 ~ 50°C)							
SAFETY & EMC (Note. 8)	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes							
	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, CSA22.2, EN60950-1 approved							
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC , I/P-FG:1.5KVAC							
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH							
	EMC EMISSION	Compliance to EN55022, EN61000-3-2,3, FCC part 15 Class B							
OTHERS	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,11, light industry level, criteria A							
	MTBF	500Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C)							
	DIMENSION	100*58.5*32.8mm (L*W*H)							
CONNECTOR	PACKING	190g ; 90pcs / 18Kg / CARTON							
	PLUG	Standard type P1J: 2.1φ * 5.5φ * 11mm, tuning fork type center positive for stock ; Other type available by customer requested							
NOTE	CABLE	Standard type 18Awg UL1185 6ft and 5ft for 3.3V output only for stock ; Other type available by customer requested							
		1.All parameters are specified at 230VAC input, rated load, 25°C 70% RH ambient. 2.DC voltage: The output voltage set at point measure by plug terminal & 50% load. 3.Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor. 4.Tolerance: includes set up tolerance, line regulation, load regulation. 5.Line regulation is measured from low line to high line at rated load. 6.Load regulation is measured from 0% to 100% rated load 7.Efficiency is measured at 230VAC. 8.The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.							

Mechanical Specification

Unit:mm




Plug Assignment


Standard plug: P1J

P1J	
P/N	OUTPUT
CENTER	+

Derating Curve



Static Characteristics



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А