

579945 Composite - CCTV Plus Audio or Powr or Pan and Tilt CCTV Control Applications



For more Information
please call

1-800-Belden1



General Description:

PTZ (CCTV+Power/Audio) Cable, Rated-CMG, 1-RG59 25 AWG solid bare copper with foam polyolefin, 95% bare copper braid, 1-20 AWG stranded bare copper pair with PVC insulation, Siamese with PVC jacket

Coax

Physical Characteristics

Conductor

AWG:

# Coax	AWG	Stranding	Conductor Material	Dia. (in.)
1	25	Solid	BC - Bare Copper	0.018

Insulation

Insulation Material:

Insulation Material	Dia. (in.)
Gas-injected FPE - Foam Polyethylene	0.085

Inner Shield

Inner Shield Material:

Type	Inner Shield Material	% Coverage (%)
Braid	BC - Bare Copper	95

Electrical Characteristics

Nom. Characteristic Impedance:

Impedance (Ohm)
75

Nom. Inductance:

Inductance (µH/ft)
0.109

Nom. Capacitance Conductor to Shield:

Capacitance (pF/ft)
16.900

Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)
80.000

Nominal Delay:

Delay (ns/ft)
1.270

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
31.000

Nom. Inner Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
5.600

Nom. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100 ft.)
1.000	0.450
5.000	0.900
10.000	1.300
50.000	3.000
100.000	4.100
200.000	6.000
400.000	8.600
700.000	11.600
900.000	13.500
1000.000	14.500

579945 Composite - CCTV Plus Audio or Powr or Pan and Tilt CCTV Control Applications

Twisted Pair

Physical Characteristics

Conductor

AWG:

# Pairs	AWG	Stranding	Conductor Material	Dia. (in.)
1	20	7x28	BC - Bare Copper	0.038

Insulation

Insulation Material:

Insulation Material	Dia. (in.)
PVC - Polyvinyl Chloride	0.056

Twisted Pair Color Code Chart:

Number	Color
1	Black and Red

Inner Shield

Inner Shield Material:

Inner Shield Material
Unshielded

Electrical Characteristics

Nom. Capacitance Conductor to Conductor:

Capacitance (pF/ft)
26.000

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

Outer Jacket

Outer Jacket Material:

Outer Jacket Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Overall Cable

Overall Nominal Diameter: 0.151 in.

Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range: -20°C To +75°C

Bulk Cable Weight: 27.000 lbs/1000 ft.

Max. Recommended Pulling Tension: 40.000 lbs.

Min. Bend Radius/Minor Axis: 2.500 in.

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification: CM

CEC/C(UL) Specification: CM

EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): Yes

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes

EU Directive 2002/95/EC (RoHS): Yes

EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 04/01/2005

EU Directive 2002/96/EC (WEEE): Yes

EU Directive 2003/11/EC (BFR): Yes

CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): Yes

MII Order #39 (China RoHS): Yes

Flame Test

UL Flame Test: UL1685 UL Loading

Suitability

Suitability - Indoor: Yes

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): No

Plenum Number: 679948

579945 Composite - CCTV Plus Audio or Powr or Pan and Tilt CCTV Control Applications

Electrical Characteristics (Overall)

Max. Operating Voltage - UL:

Voltage
300 V RMS

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
579945 0091000	1,000 FT	29.000 LB	WHITE		1 #20 PR,1#25 COAX PVC PARA
579945 009500	500 FT	15.000 LB	WHITE		1 #20 PR,1#25 COAX PVC PARA
579945 0101000	1,000 FT	29.000 LB	BLACK	C	1 #20 PR,1#25 COAX PVC PARA

Notes:

C = CRATE REEL PUT-UP.

Revision Number: 0 Revision Date: 03-13-2013

© 2016 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein. All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale. Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А