


GenX3™ 600V IGBTs w/ Diode

IXGA30N60C3D4 IXGP30N60C3D4


High-Speed PT IGBTs for
40-100kHz Switching




$$\begin{aligned} V_{CES} &= 600V \\ I_{C110} &= 30A \\ V_{CE(sat)} &\leq 3.0V \\ t_{fi(typ)} &= 47ns \end{aligned}$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_C = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C , $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	60	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ\text{C}$	30	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1ms	150	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 5\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 60$ @ $\leq V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	220	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-220	2.5	g
	TO-263	3.0	g

TO-263 AA (IXGA)



TO-220AB (IXGP)



G = Gate D = Collector
S = Emitter Tab = Collector

Features

- Optimized for Low Switching Losses
- Square RBSOA
- Anti-Parallel Ultra Fast Diode
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts
- High Frequency Power Inverters

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu\text{A}$, $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	4.0		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			75 μA 500 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ\text{C}$		2.6 1.8	3.0 V V

Symbol Test Conditions

($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)

Characteristic Values

Min. Typ. Max.

g_{fs}	$I_C = 20\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	9	16	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		915	pF
C_{oes}			78	pF
C_{res}			32	pF
Q_g	$I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		38	nC
Q_{ge}			8	nC
Q_{gc}			17	nC
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 300\text{V}, R_G = 5\Omega$		16	ns
t_{ri}			26	ns
E_{on}			0.27	mJ
$t_{d(off)}$			42	ns
t_{li}			47	ns
E_{off}			0.09	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 300\text{V}, R_G = 5\Omega$		17	ns
t_{ri}			28	ns
E_{on}			0.44	mJ
$t_{d(off)}$			70	ns
t_{li}			90	ns
E_{off}			0.33	mJ
R_{thJC}	TO-220		0.50	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}				$^\circ\text{C/W}$

Reverse Diode (FRED)

Symbol Test Conditions

($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)


Characteristic Values

Min. Typ. Max.

V_F	$I_F = 10A, V_{GE} = 0V$, Note 1	$T_J = 150^{\circ}C$	1.7	3.0 V
t_{rr}	$I_F = 10A, -di_F/dt = 200A/\mu s$ $V_R = 300V$	$T_J = 100^{\circ}C$	60	ns
I_{RM}		$T_J = 25^{\circ}C$		3 A
		$T_J = 100^{\circ}C$		4 A
R_{thJC}				2.5 $^{\circ}C/W$

Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.


TO-263 Outline



- 1 = Gate
2 = Collector
3 = Emitter
4 = Collector

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100 BSC		2.54 BSC	
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13

TO-220 Outline



- 1 = Gate 2 = Collector
3 = Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338 B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature




Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Gate Charge




Fig. 9. Capacitance




Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance




Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance




Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current




Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature




Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current




Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current





Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature






Fig. 21. Forward current I_F versus V_F




Fig. 22. Reverse recovery charge Q_r




Fig. 23. Peak reverse current I_{RM}




Fig. 24. Dynamic parameters Q_r , I_{RM}




Fig. 25. Recovery time t_{rr} versus $-di_F/dt$




Fig. 26. Peak forward voltage V_{FR} and t_{fr}




Fig. 27. Transient thermal resistance junction-to-case

NOTE: Fig. 2 to Fig. 6 shows typical values

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А