

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** **0440680055**  
**Status:** **Active**  
**Overview:** Mini-Fit® Blind Mate Interface (BMI) Connectors  
**Description:** Mini-Fit® BMI, 260C Wave Solderable, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, for 1.60mm PCB, 24 Circuits, Tin (Sn) Plating, with Solderable Retention Clip

**Documents:**

|  |  |
|--|--|
| <a href="#">3D Model</a>                                 | <a href="#">Product Specification PS-45750-001 (PDF)</a> |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                            | <a href="#">Test Summary TS-43879-001 (PDF)</a>          |
| <a href="#">Product Specification PS-43810-001 (PDF)</a> | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>     |

**Agency Certification**

|     |         |
|-----|---------|
| CSA | LR19980 |
| UL  | E29179  |

**General**

|                |   |
|----------------|---|
| Product Family | PCB Headers   |
| Series         | 44068   |
| Application    | Board-to-Board, Power, Wire-to-Board  |
| Comments       | Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 Mini-Fit® Plus HCS Crimp Terminal Crimped to 16 AWG wire., See Molex product specification PS-45750-001 for additional current de-rating information. |
| Overview       | <a href="#">Mini-Fit® Blind Mate Interface (BMI) Connectors</a>   |
| Product Name   | Mini-Fit® BMI   |
| UPC            | 800753962859  |

**Physical**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Breakaway                      | No                             |
| Circuits (Loaded)              | 24                             |
| Circuits (maximum)             | 24                             |
| Color - Resin                  | Black                          |
| Durability (mating cycles max) | 30                             |
| Flammability                   | 94V-0                          |
| Glow-Wire Compliant            | No                             |
| Material - Metal               | Brass                          |
| Material - Plating Mating      | Tin                            |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Net Weight                     | 10.776/g                       |
| Number of Rows                 | 2                              |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PC Tail Length                 | 4.42mm                         |
| PCB Locator                    | Yes                            |
| PCB Retention                  | Yes                            |
| PCB Thickness - Recommended    | 2.40mm                         |
| Packaging Type                 | Tray                           |
| Pitch - Mating Interface       | 4.20mm                         |
| Pitch - Termination Interface  | 4.20mm                         |
| Plating min - Mating           | 2.540µm                        |
| Plating min - Termination      | 2.540µm                        |
| Polarized to PCB               | Yes                            |
| Shrouded                       | Partial                        |
| Stackable                      | No                             |
| Surface Mount Compatible (SMC) | Yes                            |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +105°C                |



Series image - Reference only

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Not Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS  
ELV

Green Image  
Not Relevant

**Search Parts in this Series**

44068 Series

**Mates With**

42385 , 42474 , 44475 , 44516 , 5557 Dual Row

Termination Interface: Style Through Hole

**Electrical**

Current - Maximum per Contact 13.0A  
Voltage - Maximum 600V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 005  
Lead-freeProcess Capability WAVE  
Max. Cycles at Max. Process Temperature 001  
Process Temperature max. C 260

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification PS-43810-001, PS-45750-001  
Sales Drawing SD-44068-031  
Test Summary TS-43879-001

This document was generated on 06/29/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А