



Main

Range of product	Modicon TM5
Product or component type	Counter module
Product specific application	Upcounting Period measurement Frequency generator Frequency meter Downcounting Axis following with encoder
Function of module	2 x 24 V DC auxiliary inputs 24 V DC encoder power supply
Discrete input number	2
Counting frequency	100 kHz
Encoder type	2 incremental encoders

Complementary

Range compatibility	Modicon LMC058 Modicon M258
Product compatibility	Motion controller Logic controller
Counter inputs resolution	16 bits/32 bits
Cycle time	<= 2 ms
Input compatibility	2 incremental encoders (24 V)
Isolation	500 Vrms AC insulation between channel and bus
Discrete input logic	Sink
Discrete input voltage	24 V DC
Discrete input current	1.3 mA at 24 V
Input resistance	18.4 kOhm
Current consumption	2 mA 5 V DC bus 63 mA 24 V DC input/output
Power dissipation in W	<= 1.51 W
Marking	CE
Product weight	0.06 lb(US) (0.025 kg)

Environment

standards	CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213
product certifications	CSA C-Tick CULus GOST-R
ambient air temperature for operation	32...122 °F (0...50 °C) vertical installation 32...131 °F (0...55 °C) without derating factor horizontal installation 32...140 °F (0...60 °C) with derating factor horizontal installation
ambient air temperature for storage	-13...158 °F (-25...70 °C)
relative humidity	5...95 % without condensation
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 61131-2
pollution degree	2 conforming to IEC 60664
operating altitude	0...6561.68 ft (0...2000 m)
storage altitude	0...9842.52 ft (0...3000 m)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

vibration resistance	1 gn 8.4...150 Hz DIN rail 3.5 mm 5...8.4 Hz DIN rail
shock resistance	15 gn 11 ms
resistance to electrostatic discharge	4 kV on contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 8 kV in air conforming to EN/IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	0.91 V/yd (1 V/m) 2...2.7 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 9.14 V/yd (10 V/m) 80...2000 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV I/O conforming to EN/IEC 61000-4-4 1 kV shielded cable conforming to EN/IEC 61000-4-4 2 kV power lines conforming to EN/IEC 61000-4-4
surge withstand	0.5 kV differential mode conforming to EN/IEC 61000-4-5 1 kV common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
electromagnetic compatibility	EN/IEC 61000-4-6
disturbance radiated/conducted	CISPR 11

Offer Sustainability


Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1039 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1039 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


TM5 Slice

Dimensions




TM5 System

Spacing Requirements



Mounting on a DIN Rail




TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with the Removable Spring Terminal Blocks

mm in.	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG
0.36	0.08...2.5	28...14	0.25...2.5	24...14	0.25...1.5	24...16
					2 x 0.25...2 x 0.75	2 x 24...2 x 18

Electronic Module 2 HSC INC 100 KHz

Wiring Diagram



- (1) Internal electronics
- (2) 24 Vdc I/O power segment integrated into bus base
- (3) 3-wire sensor
- (4) Encoder

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А