


DURF1030CTR




Description

Littelfuse DUR series Ultrafast Recovery Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial applications by providing low T_{rr} , high-temperature, low-leakage and low forward voltage drop products. It is suitable for output rectifier, free-wheeling or boost diode in high-frequency power switching application such as switch mode power supply and DC-DC converters.

Features

- Ultra-fast switching
 - Low reverse leakage current
 - High surge current capability
 - Low forward voltage drop
 - Common Anode
- configuration in electrically isolated ITO-220AB package
- Pb-free E3 means 2nd level interconnect is Pb-free and the terminal finish material is tin(Sn) (IPC/ JEDEC J-STD-609A.01)

Circuit Diagram



Applications

- Output rectifiers in switch mode power supplies (SMPS) and DC to DC converters
- Free-wheeling diode or boost diode in converters and motor control circuits
- Anti-parallel diode for high frequency switching devices such as IGBT
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Inductive heating and melting
- Ultrasonic cleaners and welders

Maximum Ratings

Characteristics	Symbol	Conditions	Max.	Unit
Peak Inverse Voltage	V_{RWM}	-	300	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_c = 112^\circ\text{C}$, rectangular wave form	5 (Per Leg)	A
			10 (Total Device)	
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current	I_{FSM}	8.3 ms, half sine pulse	80	A

Electrical Characteristics

Characteristics	Symbol	Conditions	Max.	Unit
Forward Voltage Drop (Per Leg)	V_F	@ $I_F = 5\text{A}$, Pulse, $T_j = 25^\circ\text{C}$	1.3	V
Reverse Current	I_{R1}	@ $V_R = \text{Rated } V_R$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	30	μA
		@ $V_R = \text{Rated } V_R$, $T_j = 125^\circ\text{C}$	250	
Max. Reverse Recovery Time	t_{rr1}	$I_F = 500\text{mA}$, $I_R = 1\text{A}$, and $I_{rm} = 250\text{mA}$	45	ns

Footnote 1: Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2%

Thermal-Mechanical Specifications

Characteristics	Symbol	Conditions	Specification	Unit
Junction Temperature	T_J	-	-55 to +150	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-	-55 to +150	°C
Typical Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$	DC operation	3.5	°C/W
Approximate Weight	wt	-	2.0	g
Case Style	-	ITO-220AB	-	-

Figure 1: Typical Forward Characteristics




Figure 2: Typical Reverse Characteristics






Figure 3: Typical Junction Capacitance



Part Numbering and Marking System



- *xxxxx is YYWWL
- DUR = Device Type
 - F = Package type
 - 10 = Forward Current (10A)
 - 30 = Reverse Voltage (300V)
 - CTR = Configuration
 - LF = Littelfuse
 - YY = Year
 - WW = Week
 - L = Lot Number

Ultrafast Recovery Rectifier

DURF1030CTR, 2x 5A, 300V, ITO-220AB, Common Anode



Expertise Applied | Answers Delivered

Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DURF1030CTR	DURF1030CTR	50pcs /Tube	1000

Dimensions-Package ITO-220AB



Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.10	1.30	1.50
A2	2.80	3.00	3.20
A3	2.50	2.70	2.90
b	0.50	0.60	0.75
b1	1.10	1.20	1.35
b2	1.50	1.60	1.75
b3	1.20	1.30	1.45
b4	1.60	1.70	1.85
c	0.55	0.60	0.75
D	14.80	15.00	15.20
E	9.96	10.16	10.36
e		2.55	
e1		5.10	
H1	6.50	6.70	6.90
L	12.70	13.20	13.70
L1	1.60	1.80	2.00
L2	0.80	1.00	1.20
L3	0.60	0.80	1.00
$\phi P1$	3.30	3.50	3.70
$\phi P2$	2.99	3.19	3.39
Q	2.50	2.70	2.90
$\theta 1$		5°	
$\theta 2$		4°	
$\theta 3$		10°	
$\theta 4$		5°	
$\theta 5$		5°	

Tube Specification ITO-220AB



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А