


UTMED 6

Order No.: 3047413



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047413>

Feed-through terminal block, Type of connection: Screw connection,
Cross section: 0.2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, Width: 8.2 mm,
Color: gray

Commercial data

GTIN (EAN)	4046356291125
sales group	A843
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.02549 KG
Catalog page information	Page 61 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
04/26/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Product description

Test disconnect terminal block

Technical data

General

Number of levels	1
------------------	---

Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Bridge accessories	3030323 FBS 10-8

Dimensions

Width	8.2 mm
Length	100.8 mm
Height NS 35/7.5	49.6 mm
Height NS 35/15	57.1 mm

Technical data

Rated surge voltage	6 kV
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I_N	30 A
Nominal voltage U_N	500 V
Open side panel	ja

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	10 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	10 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	8
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	6 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	2.5 mm ²

2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
Type of connection	Screw connection
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A5
Screw thread	M4
Tightening torque, min	1.5 Nm
Tightening torque max	1.8 Nm

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

CUL

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	30 A
AWG/kcmil	24-8

UL

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	30 A
AWG/kcmil	24-8

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3034374	APH-ME	Cover profile carrier for mounting on NS 35/7.5 DIN rail for attaching the cover profile AP-ME
3034358	APT-ME	Cover profile carrier for mounting on NS 35/7.5 DIN rail for attaching the cover profile AP-ME
3047426	D-UTME 6	Cover, Length: 99.8 mm, Width: 2.2 mm, Height: 49.6 mm, Color: gray
Bridges		
3032376	FBS 1-4/8	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red
3032363	FBS 1/3-8	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red
3032389	FBS 1/3/5-8	Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red
3030284	FBS 2-8	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red
3030297	FBS 3-8	Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red
3030307	FBS 4-8	Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: red
3030310	FBS 5-8	Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: red
3032402	FBS 1/4/7/10-8	Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red
3030323	FBS 10-8	Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: red
General		
3034361	AP-ME METER	Cover profile, for covering terminal strips, snapped onto APT-ME cover profile carrier or APH-ME end bracket. A cover profile carrier should be positioned at the ends and at intervals of around 40 cm. Length supplied: 1 m
3034387	CARRIER 35-8	End clamp, Width: 8.2 mm, Color: gray
3032381	FBS 1/5-8	Jumper
3034468	SB-ME 2-8	Switching jumper, Length: 24.7 mm, Width: 16.4 mm, Height: 47.42 mm, Number of positions: 2, Color: gray/orange
3034468	SB-ME 2-8	Switching jumper, Length: 24.7 mm, Width: 16.4 mm, Height: 47.42 mm, Number of positions: 2, Color: gray/orange
3032800	SB-ME 3-8	Switching jumper, Length: 24.7 mm, Width: 24.6 mm, Height: 47.42 mm, Number of positions: 3, Color: gray/orange
3034484	SB-ME 4-8	Switching jumper, Length: 24.7 mm, Width: 32.8 mm, Height: 47.42 mm, Number of positions: 4, Color: gray/orange
Plug/Adapter		
3032774	PAI-4-FIX BK	Test adapter, Color: black
3032787	PAI-4-FIX BN	Test adapter, Color: brown

3032729	PAI-4-FIX BU	Test adapter, Color: blue
3032758	PAI-4-FIX GN	Test adapter, Color: green
3032790	PAI-4-FIX GY	Test adapter, Color: gray
3034455	PAI-4-FIX OG	Test adapter, Length: 6.5 mm, Width: 6 mm, Height: 51 mm, Color: orange
3032732	PAI-4-FIX RD	Test adapter, Color: red
3032761	PAI-4-FIX VT	Test adapter, Color: violet
3032745	PAI-4-FIX YE	Test adapter, Color: yellow
3031005	PS-8	Test adapter, Color: red

Tools

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Screwdriver, bladed, VDE insulated, size: 1.0 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
---------	-----------------	--

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А