



# LDP25 SERIES

## 25 WATT OUTPUT

### LED POWER SUPPLY



## Features

- \* 25W Single outputs
- \* Universal AC input range 90-305Vac
- \* Constant Current Design
- \* Active PFC > 0.9
- \* Low inrush current < 5A
- \* No load power consumption 1W
- \* Low profile with 20mm height and narrow 30mm width
- \* Low frequency flicker design
- \* Continuous short circuit protection
- \* Over temperature protection
- \* IP 67 Rated
- \* Fully isolated plastic case
- \* Dimming function: PWM / 1-10VDC / Potentiometer



MODEL	Output Rated Voltage	Constant Current Region	Ripple and Noise(V p-p max.) <sup>Note1</sup>	Output Rated Current	No Load Output Voltage (max.)	Output Rated Power	%EFF. (typ.)
LDP25S240-C110BR	24V	9-24V	0.24V	1100mA	29V	26.40W	86%
LDP25S240-C110B	24V	16-24V	2.0V				88%
LDP25S240-C105BR	24V	9-24V	0.24V	1050mA	29V	25.20W	85%
LDP25S240-C105B	24V	16-24V	2.0V				87%
LDP25S240-C070BR	24V	9-24V	0.24V	700mA	29V	16.80W	84%
LDP25S240-C070B	24V	16-24V	2.0V				86%
LDP25S360-C070BR	36V	9-36V	0.36V	700mA	43V	25.20W	86%
LDP25S360-C070B	36V	24-36V	2.7V				88%
LDP25S480-C053BR	48V	9-48V	0.48V	530mA	56V	25.44W	86%
LDP25S480-C053B	48V	32-48V	4.8V				88%
LDP25S480-C035BR	48V	9-48V	0.48V	350mA	56V	16.80W	84%
LDP25S480-C035B	48V	32-48V	4.8V				86%

Note: Ripple and Noise are measured at 20MHz bandwidth with a 0.1uF ceramic capacitor and 10uF aluminum capacitor.

All specifications are Typical at nominal line , full load and 25°C unless otherwise noted

**Order Information:**

Series	Output(W)	IP Code	Output Voltage	Dimming Function	Rated Output Current	Input Voltage	Ripple Noisie	
LDP	25	X	XXX	X	XXX	B	X	
		S : Single O/P with IP64	240 : 24V	C : No dimming P : PWM/1-10V,	24V	B : 100-277 Vac	R : 1% output ripple and noise or Blank : 10% output ripple and noise	
			360 : 36V		36V			070: 700mA
			480 : 48V		48V			053: 530mA 035: 350mA
		A : Single O/P with IP67	240 : 24V		24V			110: 1100mA 105: 1050mA 070: 700mA
			360 : 36V		36V			070: 700mA
			480 : 48V		48V			053: 530mA 035: 350mA

**Specifications**

**INPUT SPECIFICATIONS:**

AC Input Voltage ..... 90~305Vac  
 Frequency ..... 47 to 63Hz  
 Power Factor.....115Vac/230Vac.....PF≥0.9 at 75%~100%Load  
 .....277Vac.....PF≥0.9 at 100% Load  
 Inrush Current.....<5A After 100µS @240Vac, Cold Start @25°C  
 Leakage Current .....0.5mA max.  
 No load Consumption.....1W typ.

**OUTPUT SPECIFICATIONS:**

Maximum Output Voltage..... See Table  
 Constant Current Accuracy...(note1).....±5%max.  
 Current Line Regulation .....(note 2)..... ±5%max.  
 Current Load Regulation.....(note 3)..... ±5%max.  
 Start up time.....0.5 second max.  
 Over Voltage Protection.....TVS Clamp  
 Short Circuit Protection..... Hiccup Mode, Auto Recovery

**GENERAL SPECIFICATIONS:**

Efficiency.....See Table  
 Temperature .....±0.05%/°C (0~50°C)  
 Isolation voltage, Input to output.....3.75KVac  
 Isolation resistance, Input to output.....10<sup>8</sup>Ω min.  
 Operating Ambient Temperature .....-40°C~70°C(see derating curve)  
 Cooling.....natural  
 Storage Temperature..... -40 ~ 85°C  
 Operating Humidity.....20%~95%RH non-condensing.  
 Operating Altitude.....Sea Level to 3000m  
 MTBF,MIL-HDBK-217F(25°C Ta) . . . . . 200K hrs.  
 Dimensions,.....5.511x1.181x0.787Inches (140.00x30.00x20.00mm)  
 Weight.....100g

**LDP25 Series Derating Curve**



**SAFETY AND EMISSIONS:**

Safety .....UL8750, IEC/EN61347-1  
 IEC/EN61347-2-13,  
 EMI.....FCC Part 18/EN55015 Class B  
 EMS.....EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6  
 EN61000-3-2 Harmonic Class C,EN61000-3-3

**NOTE:**

1. Current accuracy is set at nominal input voltage and full load.
2. Line regulation is measured from High Line to Low Line with full load.
3. Load regulation is measured minimum to maximum of the constant current region
4. Nominal Input Voltage at 230Vac
5. The input/output wires accessibility shall be evaluated during final system assembly.

*All specifications are Typical at nominal line , full load and 25°C unless otherwise noted*

**Mechanical Specification**

**Standard Cable for LDP25Sxxx-PxxxBR, LDP25Axxx-PxxxBR**

All Dimensions are in inches(mm)  
 Tolerance: Inches: X.XXX±0.02  
 Millimeters: X.XX±0.5  
 UNIT : inches(mm)



WIRE CONNECTION		
COLOR	NO DIMMING	PWM DIMMING
BLUE	(N.A.)	D+
WHITE	(N.A.)	D-
RED	+VO	+VO
BLACK	-VO	-VO

**Standard Cable for LDP25Sxxx-CxxxBx, LDP25Axxx-CxxxBx**

All Dimensions are in inches(mm)  
 Tolerance: Inches: X.XXX±0.02  
 Millimeters: X.XX±0.5  
 UNIT : inches(mm)



All specifications are Typical at nominal line , full load and 25°C unless otherwise noted

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А