

73203WS Multi-Conductor - 600V Shielded, Light to Moderate Flexing Applications Up to 1 Million Flex Life Cycles



For more Information
please call

1-800-Belden1

General Description:

12 AWG stranded (65x30) bare copper conductors, PVC insulation, oil-resistant PVC inner jacket, tinned copper braid shield, 85% coverage, oil-resistant overall PVC jacket.

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG:

| # Conductors | AWG | Stranding | Conductor Material | Dia. (in.) |
|--------------|-----|-----------|--------------------|------------|
| 2 | 12 | 65x30 | BC - Bare Copper | 0.093 |

Total Number of Conductors: 3

Ground Wire

Ground Wire (Y/N): Y

Ground Wire AWG: 12

Ground Wire Stranding: 65X30

Ground Wire Conductor Material: BC - Bare Copper

Ground Wire Insulation Material: PVC - Polyvinyl Chloride

Insulation

Insulation Material:

| Insulation Material | Wall Thickness (in.) | Dia. (in.) |
|--------------------------|----------------------|------------|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.022 | 0.137 |

Insulation Color Code Chart:

| Color | Description |
|--------------|-----------------------|
| Black | Individually Numbered |
| Yellow/Green | Ground |

Inner Jacket

Inner Jacket Material:

| Inner Jacket Material | Nom Wall (in.) | Nom. Dia. (in.) |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.040 | 0.382 |

Outer Shield

Outer Shield Material:

| Outer Shield Material | Coverage (%) |
|-----------------------|--------------|
| TC - Tinned Copper | 85.000 |

Outer Shield Separator Material: Tissue Tape, 25% Overlap, Min.

Outer Jacket

Outer Jacket Material:

| Outer Jacket Material | Nom. Wall Thickness (in.) |
|--------------------------|---------------------------|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.060 |

Overall Cable

Overall Nominal Diameter: 0.530 in.

Mechanical Characteristics (Overall)

Storage Temperature Range: -40°C To +90°C

Installation Temperature Range: Flexing: -5°C To +90°C

Operating Temperature Range: Flexing: -5°C To +90°C

Bulk Cable Weight: 191 lbs/1000 ft.

Max. Recommended Pulling Tension: 163 lbs.

Min. Bend Radius/Minor Axis: 2.700 in.

Min. Bend/Installation: 2.700 in.

Min. Bend Radius (Continuous Flexing): 2.700 in.

Flex Cycle Rating: 1 Million Flexes

73203WS Multi-Conductor - 600V Shielded, Light to Moderate Flexing Applications Up to 1 Million Flex Life Cycles

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

| | |
|---|--|
| NEC/(UL) Specification: | THHN/THWN Singles |
| AWM Specification: | UL Style 2587 (600 V 90°C) |
| CSA Specification: | 600 V AWM I/II A/B |
| EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): | Yes |
| Other Specification: | AWM/STYLE 2587, AWM I/II A/B, FT1, VDE 0472, Section 803 Oil Test, EU Low Voltage Directive 2014/35/EC, EU Directive 2011/65/EU(RoHS2), REACH Regulation (EC 1907/2006), California Proposition 65 |

Flame Test

| | |
|------------------------|-----|
| CSA Flame Test: | FT1 |
|------------------------|-----|

Electrical Characteristics (Overall)

Nom. Inductance:

| |
|---------------------------|
| Inductance (µH/ft) |
| 0.160 |

Nom. Capacitance Cond. to Other Cond. & Ground:

| Description | Freq. (kHz) | Capacitance (pF/ft) |
|--------------------|-------------|---------------------|
| Nom. Cond. to Cond | 1.000 | 64.000 |
| Nom. Ground. | 1.000 | 115.000 |

Nom. Conductor DC Resistance:

| |
|---------------------------------|
| DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft) |
| 1.630 |

Nominal Outer Shield DC Resistance:

| |
|---------------------------------|
| DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft) |
| 2.400 |

Put Ups and Colors:

| Item # | Putup | Ship Weight | Color | Notes | Item Desc |
|-----------------|----------|-------------|-------|-------|-------------------------|
| 73203WS 008100 | 100 FT | 24.500 LB | GRAY | | 12AWG 65/30 3C SHIELDED |
| 73203WS 0081000 | 1,000 FT | 227.000 LB | GRAY | | 12AWG 65/30 3C SHIELDED |
| 73203WS 008500 | 500 FT | 101.000 LB | GRAY | | 12AWG 65/30 3C SHIELDED |

Revision Number: 0 Revision Date: 09-27-2017

© 2017 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein. All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А