



One Phase Power Distribution Block

- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- Blocks fit with other DIN Rail mountable modular devices (height 95mm, depth 44.5mm)
- Accessories increase the number of outputs with only one input (applies **only** to 38041 and 38032)
- No caps to open / remove
- Material
 - Housing: Polyamide
 - Metal Body: Brass



Part Number:	DB16*		38049		DB35*		38041	
Approvals								
Current Rating	80A	80A	80A	80A	115A	125A	115A	125A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
SCCR	10kA		100kA		10kA		100kA	
No. of Inputs	1	1	1	1	1	1	1	1
Wire Range	8-4 AWG	6-16mm ²	8-4 AWG	6-16mm ²	8-2 AWG	10-35mm ²	8-2 AWG	10-35mm ²
Torque	13.5lb.-in.	1.5Nm	13.5lb.-in.	1.5Nm	31lb.-in.	3.5Nm	13.5lb.-in.	3.5Nm
Screw Type	Pozi Drive 2		Pozi Drive 2		Pozi Drive 2		Pozi Drive 2	
No. of Outputs	6	6	6	6	6	6	6	6
Wire Range	(2x)8-4 AWG	(2x)6-16mm ²	(2x)8-4 AWG	(2x)6-16mm ²	14-6 AWG	2.5-16mm ²	14-6 AWG	2.5-16mm ²
Torque	13.5lb.-in.	1.5Nm	13.5lb.-in.	1.5Nm	17.5lb.-in.	2Nm	17.5lb.-in.	2Nm
Wire Range	(4x)14-10 AWG	(4x)2.5-6mm ²	(4x)14-10 AWG	(4x)2.5-6mm ²				
Torque	7.2lb.-in.	0.8Nm	7.2lb.-in.	0.8Nm				
Screw Type	Pozi Drive 2		Pozi Drive 2		Pozi Drive 2		Pozi Drive 2	
Optional Marking Tag	MT2**		MT2**		MT2**		MT2**	
** (for DB16 and DB35)								

Dimensions:




* Available in colors.

COLOR BLOCKS
(other than grey standard)

When ordering please add color suffix to Cat. No.

Example: CTS2.5U-N/R

Color	Ordering Suffix
Red	R
Blue	BU
Black	BL
Orange	O
Green	G
Yellow	Y
White	W
Beige	BG
Dark Brown	DB



Accessories: Fork Type Busbar
Part No: **38045** to jump 2 Blocks
38046 to jump 8 Blocks
can be cut

38076


CE

38032






CE

38074


CE

Part Number:	38076		38032		38074	
Approvals	 UL File E98082		 UL File E98082	 C US		 UL File E98082
Current Rating	115A	125A	160A	160A	175A	175A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
SCCR	100kA		100kA		100kA	
No. of Inputs	1	1	1	1	1	1
Wire Range	8-2 AWG	10-35mm ²	8-2/0AWG	10-70mm ²	6-2/0AWG	16-70mm ²
Torque	53lb.-in.	6Nm	35.5lb.-in.	4Nm	53lb.-in.	6Nm
Screw Type	Hex 4		Hex 5		Hex 5	
No. of Outputs	10	10	6	6	10	10
Wire Range	14-4 AWG	2.5-16mm ²	14-6 AWG	2.5-16mm ²	14-4 AWG	2.5-16mm ²
Torque	26.5lb.-in.	3Nm	17.5lb.-in.	2Nm	26.5lb.-in.	3Nm
Screw Type	Hex 3		Hex 3		Hex 3	

Dimensions:


38032

 Accessories: Copper Jumper Bar
(6x15 mm)

 Part No: **3803221** for 2 Blocks
3803231 for 3 Blocks
3803241 for 4 Blocks
 can be cut



One Phase Power Distribution Block

- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- Blocks fit with other DIN Rail mountable modular devices (height 95mm, depth 44.5mm)
- Accessories increase the number of outputs with only one input.
- No caps to open or remove
- Material
 - Housing: Polyamide
 - Metal Body: Brass



Part Number:	38020		38019	
Approvals	  		  	
	UL File E98082		UL File E98082	
Current Rating	230A	250A	310A	400A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
SCCR	100kA		100kA	
No. of Inputs	1	1	1	1
Wire Range	2-4/0AWG	35-120mm ²	3/0-350mcm	95-185mm ²
Torque	170lb.-in.	19Nm	230lb.-in.	25Nm
Screw Type	Hex 6		Hex 8	
No. of Outputs	11	11	11	11
Wire Range	(2x) 14-2AWG	(2x) 2.5-35mm ²	(2x) 14-2AWG	(2x) 2.5-35mm ²
Torque	31lb.-in.	3.5Nm	31lb.-in.	3.5Nm
Wire Range	(5x) 14-6AWG	(5x) 2.5-16mm ²	(5x) 14-6AWG	(5x) 2.5-16mm ²
Torque	17.5lb.-in.	2Nm	17.5lb.-in.	2Nm
Wire Range	(4x) 14-8AWG	(4x) 2.5-10mm ²	(4x) 14-8AWG	(4x) 2.5-10mm ²
Torque	17.5lb.-in.	2Nm	17.5lb.-in.	2Nm
Screw Type	standard screwdriver		standard screwdriver	

Dimensions:



- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- Blocks fit with other DIN Rail mountable modular devices
- Same compact size for both ratings
- No caps to open or remove
- Material
 - Housing: Polyamide
 - Metal Body: Brass

Three Phase Power Distribution Block

38075


3 Pole



38073


3 Pole



Part Number:	38075		38073	
Approvals	 UL File E98082		 UL File E98082	
Current Rating	115A	115A	175A	175A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
SCCR	100kA		100kA	
No. of Inputs	3x1	3x1	3x1	3x1
Wire Range	8-2AWG	10-35mm ²	8-2/0AWG	10-70mm ²
Torque	31lb.-in.	3.5Nm	35.5lb.-in.	4Nm
Screw Type	Hex 4		Hex 5	
No. of Outputs	3x6	3x6	3x6	3x6
Wire Range	14-4AWG	2.5-16mm ²	14-4AWG	2.5-16mm ²
Torque	17.5lb.-in.	2Nm	17.5 lb.-in.	2Nm
Screw Type	Hex 3		Hex 3	

Dimensions:



Splicer Blocks

- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- No caps to open or remove
- Material

Housing: Polyamide
Metal Body: Aluminum



Part Number:


38064

38057

38059

Approvals	 		 		 	
Current Rating	175A	175A	335A	400A	840A	800A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
No. of Inputs	1	1	1	1	2	2
Wire Range	14-1AWG	2.5mm ² -50mm ²	6AWG-400MCM	16mm ² -185mm ²	3AWG-600MCM	25-300mm ²
Torque	106.2lb.-in.	12Nm	221lb.-in.	25Nm	310lb.-in.	35Nm
Screw Type	Hex 5		Hex 10		Hex 10	
No. of Outputs	1	1	1	1	2	2
Wire Range	14-1AWG	2.5mm ² -50mm ²	6AWG-400MCM	16mm ² -185mm ²	3AWG-600MCM	25-300mm ²
Torque	106.2lb.-in.	12Nm	221lb.-in.	25Nm	310lb.-in.	35Nm
Screw Type	Hex 5		Hex 10		Hex 10	

Dimensions:



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А