

Wireless LAN Module



New

WMPCIE-V02-R10

PCIe Mini card wireless LAN module

Features

- PCIe Mini card form factor
- High speed wireless connection up to 433.3Mbps transmit/receive PHY rate using 80 MHz bandwidth
- Solid design with external antenna diversity
- Low power consumption and high performance
- Enhanced wireless security
- Fully qualified Bluetooth 4.0 and 3.0 + High speed system

Ordering Information

Part No.	Description
WMPCIE-V02-R10	IEEE802.11a/b/g/n/ac wireless with Bluetooth 4.0/3.0 + HS PCIe Mini module with Realtek RTL8821AE, RoHS
32501-001000-200-RS	RF cable; 300MM; 28AWG; (A) SMA connector (B) MHF20278-11R-13; ROHS
32505-000100-100-RS	2 dBi 109mm antenna
M32000-102500-RS	USB cable, 2x4pin 2.0mm to JST SHR-06V 1.00mm, L: 150mm
M32500-001000-RS	5 dBi 173mm antenna

Model	WMPCIE-V02-R10
Standards	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi with Bluetooth 4.0/3.0 + HS (Wi-Fi:PCI-E, BT:USB)
Interface	PCIe Mini card
Connectors	2XU.FL(I-PEX) antenna connectors
Controller Chip	Realtek RTL8821AE
Frequency Range	Wi-Fi: 2.4 GHz, BT: 2402 MHz~2483 MHz
Modulation Type	Wi-Fi: 802.11a/g/n/ac: OFDM 802.11b: CCK, DQPSK, BPSK BT: Header GFSK Payload 2M: 4-DQPSK Payload 3M: 8DPSK
Supported OS	Windows 7/8/10
Receiver Sensitivity	Wi-Fi: 802.11a: less than -65 dBm (54M) 802.11b: less than -76 dBm (11M) 802.11g: less than -65 dBm (54M) 802.11n@2.4GHz: less than -64 dBm (HT20 MCS7) 802.11n@5GHz: less than -64 dBm (HT20 MCS7) 802.11ac@5GHz: less than -51 dBm (VHT80 MCS9) BT: BER < 0.1% (Anritsu 8852B Tx -70 dBm)
Temperature	Operating: 0°C ~ 70°C Storage: -40°C ~ 85°C
Humidity	5% ~ 95%, non-condensing
Dimensions	29.85mm x 26.65mm
Weight	NW: 3.28g
Compliance Certifications	FCC, CE



WIFI-RT3593-DB-R10

Features

- Half-size PCIe Mini card
- Dual band 802.11a/b/g/n supports 3Tx/3Rx 3-stream MIMO to enable data rates up to 450Mbps for a 40 MHz channel.
- 20 MHz/40 MHz bandwidth
- Solid design with external antenna diversity
- Low power consumption with advanced power management
- Supports 802.11x authentication, WEP 64/128, WPA, WPA2, WAPI encryption.
- Supported operating systems: Windows® XP, CE6.0, XPE, 2000, ME, 98SE, Vista 32/64, Windows® 7 32/64, Linux, MAC

Ordering Information

Part No.	Description
WIFI-RT3593-DB-R10	Wi-Fi module with RT3593 single chip, 3T3R, dual band, RoHS
32501-000200-100-RS	Antenna; RF cable; outside diameter: 1.13mm; L=128mm; 0-6 GHz; (A)reverse sma jack, nut *1+washer *2; (B)I-PEX; RoHS
32505-000900-100-RS	External antenna; WLAN; RG 178; 108mm; TANK-700-QM67-R10; PEAK GAIN 2.0DBI; Exceltek; 2.4-2.5 GHz/5.15-5.85 GHz; reverse SMA plug; RoHS

Model	WIFI-RT3593-DB-R10
Standards	IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi compliant
Rate	450 Mbps PHY rate in 3T3R mode
Interface	PCIe Mini card
Controller Chip	Ralink RT3593
Connectors	3 x U.FL (I-PEX) antenna connectors
Security	WEP 64/128, WPA, WPA2, WAPI
Frequency Range	2.4/5GHz
Modulation Type	802.11a (OFDM) 802.11b (DSSS): CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g (OFDM): BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11n (OFDM): BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Supported OS	Windows® XP, CE6.0, XPE, 2000, ME, 98SE, Vista 32/64, Windows® 7 32/64, MAC
Receiver Sensitivity	802.11a: -71dBm (Typical) at 54 Mbps 802.11b: -80dBm (Typical) at 11 Mbps 802.11g: -73dBm (Typical) at 54 Mbps 802.11n: -71dBm (Typical) at 450 Mbps
Power Consumption	430mA@3.3V in continuous Tx 460mA@3.3V in continuous Rx
Temperature	Operating: -10°C ~ 70°C Storage: -40°C ~ 150°C
Humidity	Operating: 5% ~ 95%, non-condensing
Dimensions (W x D x H)	28 mm x 30 mm x 4 mm
Weight	NW: 11g
Safety & EMC	CE/FCC/TELEC

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А