


T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS

Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces



- RoHS peak reflow temperature rating: 245°C
- Return loss meets requirements of G.703
- Fast rise time compatible with standards
- Through hole and surface mount packages available
- UL recognized

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature 0°C to 70°C

RoHS Compliant Part Number	Turns Ratio (±2%)	OCL Primary (μH MIN)	OCL @ -40°C (μH MIN)	LL (μH MAX)	C _{w/w} (PF MAX)	Bandwidth 75 Ω System (MHz TYP)	Isolation Voltage (V _{rms} MIN)	Package/ Schematic	Primary Pins
PE-65663NL	1:1	40	30	.12	13	—	1500	QC-1/A THT	2-6
PE-65664NL	1:2CT	35	20	.12	10	—	1500	QC-1/B THT	2-6
PE-65779NL	1:4CT	150	—	.30	15	—	1500	QC-1/B THT	2-6
PE-65856NL	1:1.73CT	50	—	.10	12	.060-300	1500	LC-1/C THT	4-6
PE-65966NL	1:1	40	—	.10	10	.200-340	1500	LC-1/E THT	4-6
PE-65967NL	1:1	40	—	.10	10	.200-340	1500	LS-1/E SMT	4-6
PE-65968NL	1:2CT	19	—	.06	10	.250-500	1500	LS-1/C SMT	4-6
PE-65969NL	1:2CT	19	—	.06	10	.250-500	1500	LC-1/C THT	4-6
PE-68629NL	1:1	40	—	.10	5	—	3000 ⁴	HC-1/A THT	1-5
PE-68630NL	1:2CT	19	—	.06	10	—	3000 ⁴	HC-1/D THT	1-5

Electrical Specifications @ 25°C

RoHS Compliant Part Number	Turns Ratio (Pri:Sec ±5%)	OCL @ 25°C (mHMIN)	C _{w/w} (pF MAX)	L _L (μH MAX)	DCR Pri (Ω MAX)	DCR Sec (Ω MAX)	Isolation Voltage (V _{rms} MIN)	Package/ Schematic	Primary Pins
PE-64934NL	1:1	1.20	25	0.50	0.70	0.70	1500	HC-1/1S	1-2

Packaging Information

Package	Type	Part Weight	Parts/Tube	Parts/Reel	Reel Diameter	Tape Width	Pitch
LS-1	SMT	0.6 grams	70	600	13 inches	24mm	16mm
LC-1	THT	0.6 grams	65	—	—	—	—
HC-1	THT	1.2 grams	60	—	—	—	—
QC-1	THT	0.8 grams	60	—	—	—	—

T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS


Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces



Mechanical

Schematic


QC-1




Leads are 22 AWG solderable.

Dimensions: $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$

Unless otherwise specified all tolerances are $\pm \frac{.010}{0,25}$




LC-1



Leads are: .010 (0,25) X .020 (0,51) solderable.

Dimensions: $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$

Unless otherwise specified all tolerances are $\pm \frac{.010}{0,25}$



T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS



Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces



Mechanical

Schematic




HC-1





Notes: Leads are 24 AWG solderable.
Unused pins not provided.

Dimensions: Inches
mm

Unless otherwise specified all tolerances are $\pm .010$
 $0,25$



LS-1





SUGGESTED PAD LAYOUT



Dimensions: Inches
mm

Unless otherwise specified all tolerances are $\pm .010$
 $0,25$



T3/DS3/E3/STS -1 TRANSFORMERS

Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces



Transformer Selection Guide

Chip Manufacturer	IC	Surface Mount		Through Hole (1500 VRMS)		Through Hole (3000 VRMS)	
		Transmit	Receive	Transmit	Receive	Transmit	Receive
Lucent	T7296	PE-65967NL	—	PE-65966NL	—	PE-68629NL	—
Exar	XR-T7296	PE-65967NL	—	PE-65966NL	—	PE-68629NL	—
Silicon Systems	SSI 78P236, DS3	PE-65968NL	PE-65967NL	PE-65969NL	PE-65966NL	PE-68630NL	PE-68629NL
	SSI 78P7200, DS3	PE-65968NL	PE-65967NL	PE-65969NL	PE-65966NL	PE-68630NL	PE-68629NL
	SSI 78P7200, E3	PE-65968NL	PE-65968NL	PE-65969NL	PE-65969NL	PE-68630NL	PE-68630NL
	SSI 78P2361, STS-1	PE-65968NL	PE-65967NL	PE-65969NL	PE-65966NL	PE-68630NL	PE-68629NL
	SSI 78P2362, E3	PE-65968NL	PE-65967NL	PE-65969NL	PE-65966NL	PE-68630NL	PE-68629NL
Transwitch	MRT TXC-02050 ⁴ E3	PE-65968NL	PE-65967NL	PE-65969NL	PE-65966NL	PE-68630NL	PE-68629NL
	ART 02020 DS3, STS-1	PE-65967NL	PE-65967NL	PE-65966NL	PE-65966NL	PE-68629NL	PE-68629NL

Application Notes

- The transformers have been developed for use as transmit and receive transformers in T3 or DS3 links, using bit rates of 44.736 Mbps and B3ZS coding on coaxial cable. The characteristics allow compliance with the pulse templates of CCITT G.703 as well as ATT T.A.34. The transformers are also suitable for the E3 interface at 34.368 Mbps with HDB3 coding or STS-1 applications, at 51.84 Mbps according to Bellcore TA-NWT-000253. The LC-1 and QC-1 packages are pin-compatible with T1-1 and T4-1 6-pin DIP packages.
- Bandwidth specifications are typical in a 75 Ω system. Return loss meets the requirements of G.703. Materials used in the products are UL94-V0 recognized. Products meet the requirements of IEC 695-2-2 (Needle Flame Test).
- The surface mount LS-1 package is available with optional Tape & Reel packaging. To order, add a "T" suffix to the part number (e.g. PE-65967NLT).
- The Transwitch MRT TXC-02050 chip is also designed to operate in 6.312 and 8.448 Mbps interfaces. A 1:1 transformer (PE-64934) is recommended.

For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Dr.
San Diego, CA 92128
U.S.A.

www.pulseeng.com

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Pulse Europe

Einsteinstrasse 1
D-71083 Herrenberg
Germany

Tel: 49 7032 7806 0
Fax: 49 7032 7806 135

Pulse China Headquarters

B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Rd.
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057

Tel: 86 755 33966678
Fax: 86 755 33966700

Pulse North China

Room 2704/2705
Super Ocean Finance
Ctr.
2067 Yan An Rd. West
Shanghai 200336
China

Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973

Pulse South Asia

135 Joo Seng Rd.
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

Tel: 65 6287 8998
Fax: 65 6287 8998

Pulse North Asia

3F, No. 198
Zhongyuan Rd.
Zhongli City
Taoyuan County 320
Taiwan R. O. C.

Tel: 886 3 4356768
Fax: 886 3 4356823 (Pulse)
Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Copyright, 2009. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.

www.pulseeng.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А