

SACB-8/ 8-L-C SCO

Order No.: 1516823



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1516823>

Sensor/actuator box, M12-SPEEDCON-socket, Number of slots: 8,
Number of positions: 4, Slot assignment: Single, Status indication:
Yes, pnp 180°, Shielding: No



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 967550
sales group	D100
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 116 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/14/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated voltage	24 V DC
Max. operating voltage U_{max}	30 V DC
Current carrying capacity per I/O signal	2 A
Current carrying capacity per slot	4 A

Total rated current	10 A
	2x 8 A (For electrical isolation)
Number of positions	4
Number of slots	8
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 80 °C
Sensor/actuator connection system	M12-SPEEDCON-socket

Local diagnostics function

Local diagnostics	Supply voltage per module Green LED
	Status display I/O Yellow LED

Master cable data

Type of connection	Pluggable screw connection
Conductor cross-section min. (signal)	0.14 mm ²
Conductor cross-section max. (signal)	1.5 mm ²
Conductor cross-section AWG min. (signal)	26
Conductor cross-section AWG max. (signal)	16
Conductor cross-section min. (energy)	0.14 mm ²
Conductor cross-section max. (energy)	1.5 mm ²
Conductor cross-section AWG min. (energy)	26
Conductor cross-section AWG max. (energy)	16
External cable diameter min.	7 mm
External cable diameter max.	12 mm
Stripping length	7 mm
Tightening torque, cover screw	0.35 Nm
Tightening torque, union nut	2.5 Nm
Tightening torque slot sensor/actuator cable	0.4 Nm
Tightening torque screw plug	0.4 Nm

Insulation material

Housing material	PBT
Material of the moulding mass	PUR
Contact material	Cu alloy
Contact surface material	Gold-plated
Contact carrier material	PA

Material of contact, master cable side	CU alloy
Material of contact surface, master cable side	Gold-plated
Material of the contact carrier on the master cable side	PA 66 V0
Material of threaded sleeve	Zinc die-cast
Material of threaded sleeve surface	Nickel-plated
Material, O-ring	NBR

Pin assignment

Slot/position = Wire color or connection	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	1-8 / 1 (+ 24 V) = U _N
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V
	1-8 / 5 (PE) = PE

Certificates / Approvals



Certification

CUL, UL

Accessories

Item	Designation	Description
Connector hood		
1516713	SACB-C-H180 8/16 SCO	Connector hood with an integrated connector, for M12 sensor/ actuator boxes with metal thread and pluggable screw connection, for 4, 6 or 8 slots

General

1503344	SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR	Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 11-pos., 8 x 0.34 mm ² and 3 x 0.75 mm ²
---------	-------------------------------	---

Marking

0804963	SS-ZB 17,5 WH	Contactor marker Zack strip, unprinted: 5-section, for snapping into equipment and components with special marker carrier, can be labeled with M-PEN, CMS system or label BMKT 17.5 x 8, lettering field: 17.5 x 8 mm, color: white
---------	---------------	---

Protection and sealing elements


1553129	PROT-MS SCO	M12 screw plug with SPEEDCON quick locking for unoccupied M12 sockets of the sensor/actuator cables, boxes and flush-type connectors
---------	-------------	--

Tools


1208432	SAC BIT M12-D15	Nut for assembling sensor/actuator cables with M12 connector and for M12 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive
1208445	SACC BIT M12-D20	Nut for assembling SACC M12 connectors for free assembly, excluding M12 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive
1206450	SZK PZ1 VDE	Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 1 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
1208429	TSD 04 SAC	Torque screwdriver, with preset torque of 0.4 Nm and 4 mm hexagonal drive for M12 connectors

Diagrams/Drawings


Circuit diagram




Schematic diagram



M12 slot, socket, 4-pos.



Potential U_{N1} and U_{N2} bridged



Electrically isolated

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А