

ES Series Sealed Tiny Slide Switches

Features/Benefits

- Process compatible—internal o-ring and epoxy base seal
- Thru-hole & surface mount models
- Reliable contact design ensures long electrical life
- Robust actuator for easy actuation
- RoHS compliant

Typical Applications

- Computer peripherals & network products
- Test & measurement equipment
- Telephone & cable modems



Patent No. 6,008,458

Specifications

CONTACT RATING: 0.4 VA max. @ 20 V AC or DC max.
 MECHANICAL & ELECTRICAL LIFE: 40,000 make-and-break cycles at full load.
 CONTACT RESISTANCE: 50 m Ω max. initial @ 2-4 V DC, 100 mA.
 INSULATION RESISTANCE: 10⁹ Ω min.
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 Vrms min.
 OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 85°C.
 SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or EIA RS-186E method 9.
 DEGREE OF PROTECTION: IP57; Protection against harmful dust deposit, full-scale voltage protection, temporary immersion.
 ESD ENDURANCE: 8kv min. (EIA 545).
 PACKAGING: Thru-hole switches supplied in anti-static trays. Surface mount switches available in tape and reel packaging.

Materials

HOUSING & BASE: Nylon (UL 94V-0).
 ACTUATOR: LCP (UL 94V-0) black, standard.
 SURFACE PLATE: Stainless steel with tin plate.
 MOVABLE CONTACT: Bronze with gold plate over nickel plate.
 STATIONARY CONTACTS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.
 TERMINALS: Copper alloy, with gold over nickel plate. All terminals insert molded.
 BASE & TERMINAL SEAL: Epoxy.


NOTE: All models RoHS compliant and compatible with all options.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

How To Order

Complete part numbers for ES Series Sealed Tiny Slide Switches are shown on pages I-5 through I-7. These unique tiny slide switches are process compatible. An internal o-ring and epoxy base seal protects the switch from wave and reflow soldering, as well as cleaning processes.

PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		
	POS. 1	POS. 2	POS. 3
ES01MCBE	ON	NONE	ON
ES03MCBE	ON	OFF	ON
CONN. TERMINALS	2-3	OPEN	2-1
SCHEMATIC			
SPDT			
ES02MCBE	OFF	NONE	ON
CONN. TERMINALS	OPEN	N/A	3-1
SCHEMATIC			
SPST			



ES01MCBE
SPDT



Third Angle Projection


Dimensions are shown: Inch (mm)
 Specifications and dimensions subject to change



ES Series Sealed Tiny Slide Switches




ES21MCBE
DPDT



PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		
	POS. 1 POS. 3	POS. 2	POS. 3
ES21MCBE	ON	NONE	ON
ES23MCBE	ON	OFF	ON
CONN. TERMINALS	2-3, 5-6	OPEN	2-1, 5-4
SCHEMATIC			
DPDT			
ES22MCBE	OFF	NONE	ON
CONN. TERMINALS	OPEN	N/A	3-1, 6-4
SCHEMATIC			
DPST			



ES21MABE
DPDT



PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		
	POS. 1	POS. 2	POS. 3
ES21MABE	ON	NONE	ON
ES23MABE	ON	OFF	ON
CONN. TERMINALS	2-3, 5-6	OPEN	2-1, 5-4
SCHEMATIC			
DPDT			
ES22MABE	OFF	NONE	ON
CONN. TERMINALS	OPEN	N/A	3-1
SCHEMATIC			
DPST			



Third Angle
Projection

Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change




Slide

ES Series Sealed Tiny Slide Switches




Slide

PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		
	POS. 1	POS. 2	POS. 3
ES01MAVBE	ON	NONE	ON
ES03MAVBE	ON	OFF	ON
CONN. TERMINALS	2-3	OPEN	2-1
SCHEMATIC			




ES01MAVBE
SPDT



ES02 Models:
omit terminal 2.


PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		
	POS. 1	POS. 2	POS. 3
ES01MSABE	ON	NONE	ON
ES03MSABE	ON	OFF	ON
CONN. TERMINALS	2-3	OPEN	2-1
SCHEMATIC			
SPDT			
ES02MSABE	OFF	NONE	ON
CONN. TERMINALS	OPEN	N/A	3-1
SCHEMATIC			
SPST			




SMT



ES01MSABE
Horizontal Actuation
SPDT



ES02 Models:
omit terminal 2.



Third Angle
Projection
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change




ES Series Sealed Tiny Slide Switches

TAPE & REEL

For part numbers ESXXMSABE

REEL INFORMATION	
OUTSIDE DIAMETER	13.00 (330,0)
PILOT HOLE	.512 (13,0)
QUANTITY PER REEL	300



Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А