


Tri-Mode Dimming™ (0-10 V & TRIAC/ELV) Constant Current LED Drivers with Fast Startup Time

Nominal Input Voltage	Max. Output Power	Output Voltage	Output Current	Efficiency	Max. Case Temperature	THD	Power Factor	Dimming Method	Dimming Range	Startup Time
120 to 277 Vac, 220 to 240 Vac	40 W	14 to 42 Vdc	250 to 2100 mA CC	up to 87% typical	90°C (measured at the hot spot)	< 20%	> 0.9	Forward-Phase, Reverse-Phase & 0 - 10V	1 - 100% (% of Iout)	300 ms typical

CC: Constant Current



FEATURES

- Compatible with TRIAC (forward-phase or leading-edge), ELV (reverse-phase or trailing-edge) and 0-10 V dimmers
- ESSxxxW: TRIAC and ELV dimming only at 120 Vac.
- ESSxxxE: ELV dimming only at 230 Vac.
- Lifetime: 50,000 hours min at 70°C case temperature
- Protections: output open load, over-current and short-circuit (hiccup), and over-temperature with auto recovery
- Conducted and radiated EMI: Compliant with FCC CFR Title 47 Part 15 Class B (120 Vac)/Class A (277 Vac) and EN55015 (CISPR 15) at 220/230/240 Vac
- Complies with ENERGY STAR® luminaire specification and DLC (DesignLight Consortium®) technical requirements
- ESS series: IP64-rated case with silicone-based potting.
- ESST series: IP66-rated case with silicone-based potting.
- 90°C maximum case hot spot temperature
- Class 2 power supply

APPLICATIONS

- Downlights
- Commercial & Residential lighting
- Architectural lighting

- Non-linear 0-10V dimming profile: 10V to 9.1V=100%, 1.2V to 0.6V=1%, Dim to off <0.68V
- Non-linear 0-10V Dimming Profile: 10V to 9.1V=100%, 1V to 0.8V=1%, dim-to-off <0.8V

ERP Part Number	Nominal Input Voltage (Vac)	Iout (mA)	Max Output Power (W)	Output Voltage Range (Vdc)	
				Min	Max
ESS010W: up to 10 W					
ESS010W-0180-42	120 to 277	180	7.6	28	42
ESS010W-0200-42	120 to 277	200	8.4	28	42
ESS010W-0250-42	120 to 277	250	10.5	28	42
ESS010W-0250-42-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	250	10.5	28	42
ESS010W-0350-24	120 to 277	350	8.4	14	24
ESS010W-0500-12	120 to 277	500	6.0	6	12
ESS010W-0500-18	120 to 277	500	9.0	10	18
ESS010W-0750-12	120 to 277	750	9.0	6	12
ESS015W: 11 to 15 W					
ESS015W-0300-42	120 to 277	300	12.6	28	42
ESS015W-0350-32	120 to 277	350	11.2	21	32
ESS015W-0400-32	120 to 277	400	12.8	21	32
ESS015W-0350-42	120 to 277	350	14.7	28	42
ESS015W-0350-42-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	350	14.7	28	42
ESS015W-0440-25	120 to 277	440	11.0	19	25
ESS015W-0440-34	120 to 277	440	15.0	24	34
ESS015W-0700-18	120 to 277	700	12.6	10	18
ESS015W-0700-18-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	700	12.6	10	18
ESS015W-1000-12	120 to 277	1000	12.0	6	12
ESS015W-1050-14	120 to 277	1050	14.7	8	14
ESS015W-1050-14-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	1050	14.7	8	14
ESS020W: 16 to 20 W					
ESS020W-0350-56	120 to 277	350	19.6	40	56
ESS020W-0400-42	120 to 277	400	16.8	28	42
ESS020W-0450-42	120 to 277	450	18.9	28	42
ESS020W-0500-32	120 to 277	500	16.0	21	32
ESS020W-0500-34	120 to 277	500	17.0	24	34
ESS020W-0600-27	120 to 277	600	16.2	20	27
ESS020W-0700-24	120 to 277	700	16.8	14	24
ESS020W-1400-14	120 to 277	1400	19.6	8	14
ESS020W-1400-14-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	1400	19.6	8	14
ESS030W: 21 to 30 W					
ESS030W-0500-42	120 to 277	500	21.0	28	42
ESS030W-0500-42-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	500	21.0	28	42
ESS030W-0550-42	120 to 277	550	23.1	28	42
ESS030W-0550-42-Y1 ⁽¹⁾	120 to 277	550	23.1	28	42
ESS030W-0620-42	120 to 277	620	26.0	28	42
ESS030W-0620-42-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	620	26.0	28	42
ESS030W-0700-32	120 to 277	700	22.4	21	32
ESS030W-0700-42	120 to 277	700	29.4	28	42
ESS030W-0700-42-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	700	29.4	28	42
ESS030W-0900-27	120 to 277	900	24.3	20	27
ESS030W-0900-32	120 to 277	900	28.8	21	32
ESS030W-1050-21	120 to 277	1050	22.1	14	21
ESS030W-1100-27	120 to 277	1100	29.7	20	27
ESS030W-1750-14	120 to 277	1750	24.5	8	14
ESS030W-1750-14-Z1 ⁽²⁾	120 to 277	1750	24.5	8	14
ESS030W-2100-14	120 to 277	2100	29.4	8	14
ESST040W: 31 to 40 W					
ESST040W-0800-42	120 to 277	800	33.6	28	42
ESST040W-0900-42	120 to 277	900	37.8	28	42
ESST040W-1400-24	120 to 277	1400	33.6	14	24
ESST040W-1400-27	120 to 277	1400	37.8	20	27
ESS010E: 11 to 10 W					
ESS010E-0250-42	220 to 240	250	10.5	28	42
ESS015E: 11 to 15 W					
ESS015E-0350-32	220 to 240	350	11.2	21	32
ESS015E-0350-42	220 to 240	350	14.7	28	42
ESS020E: 16 to 20 W					
ESS020E-0400-42	220 to 240	400	16.8	28	42
ESS020E-0450-42	220 to 240	450	18.9	28	42
ESS030E: 21 to 30 W					
ESS030E-0500-42	220 to 240	500	21.0	28	42
ESS030E-0620-42	220 to 240	620	26.0	28	42
ESS030E-0700-42	220 to 240	700	29.4	28	42
ESST040E: 31 to 40 W					
ESST040E-0800-42	220 to 240	800	33.6	28	42
ESST040E-0900-42	220 to 240	900	37.8	28	42

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А