



7/8" (22mm) Precision Wirewound Potentiometer



ADDITIONAL FEATURES

- Special Resistance Tolerances to 1%
- Rear Shaft Extensions and Support Bearing
- Non Turn Lug
- Dual Gang Configuration and Concentric Shafts
- High Torque and Center Tap
- Special Markings and Front Shaft Extensions
- Servo Unit available and Slipping Clutch

Note: The color of this product is changing to blue, during the internal period you may receive either black or blue.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
PARAMETER	MODEL 533	MODEL 534	MODEL 535
Resistance Range Standard Values	50Ω to 20KΩ	100Ω to 100KΩ	50Ω to 50KΩ
Capability Range	5Ω to 60KΩ	10Ω to 200KΩ	5Ω to 100KΩ
Standard Tol	± 5%	± 5%	± 5%
Linearity (Independent)	± 0.25%	0.20%	± 0.25%
Noise	100Ω ENR	100Ω ENR	100Ω ENR
Rotation (Electrical & Mechanical)	1080° + 10%	3600° + 10%	1800° ± 10°
Power Rating (@ 70°C)	1.0 watts	2.0 watts	1.5 watts
Insulation Resistance	1000MΩ minimum 500VDC		
Dielectric Strength	1000V _{RMS} minimum 60Hz		
Absolute Minimum Resistance	Not to exceed linearity x total resistance or 1Ω, whichever is greater		
Tempco	20ppm/°C (standard values, wire only)		
End Voltage	0.25% of total applied voltage, maximum		
Phasing	CCW end points - section 2 phased to section 1 within ± 2°		
Taps	Center tap only		

MARKING	
Unit Identification	Manufacturer's name and model number, resistance value and tolerance, linearity specification date code and terminal identification

RESISTANCE VALUES	
Ohms	
533:	50R, 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K
534:	100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K
535:	50R, 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K

ORDERING INFORMATION			
The Models 533 (3 turn), 534 (10 turn) and 535 (5 turn) can be ordered by stating			
534	1	2	XXX
MODEL	MOUNTING	NUMBER OF SECTIONS	RESISTANCE EIA CODE
	1. Bushing 2. Servo	1. Single section 2. Dual section	

Model 533, 534, 535

Vishay Spectrol


7/8" (22mm) Precision
Wirewound Potentiometer



SINGLE SECTION DIMENSIONS in millimeters



METRIC



Mounting hardware, washer and panel nut, nickel plated

MECHANICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER		
Bearing Type	Bushing: Sleeve bearing Servo: Ball	
Torque (maximums): starting	534	533/535
Section 1	0.5 oz - in (36gm - cms)	0.7 oz - in (50gm - cms)
Section 2	0.9 oz - in (65gm - cms)	1.1 oz - in (79gm - cms)
Torque (maximums): running	534	533/535
Section 1	0.4 oz - in (28.80gm - cms)	0.6 oz - in (43.20gm - cms)
Section 2	0.7 oz - in (50.40gm - cms)	0.9 oz - in (64.8gm - cms)
Weight (maximums)	0.75 oz (21.26gm)	
Section 1	1.25 oz (35.44gm)	
Section 2		
Stop Strength	75 oz - in (static) (5.4Kg - cm)	
Ganging	2 sections maximum	

POWER RATING CHART



ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Vibration	15g thru 2000Hz
Shock	50g
Rotational Life (Shaft Revolution)	
533	300,000
534	1,000,000
534 (Servo)	> 1,000,000
535	500,000
Load Life	900 Hours
Temperature Range	- 55°C to + 125°C



RESISTANCE ELEMENT DATA														
RESISTANCE VALUE (Ω)			RESOLUTION %			OHMS PER TURN			MAX CURRENT AT 70°C AMBIENT (mA)			MAX VOLTAGE ACROSS COIL (V)		
533	534	535	533	534	535	533	534	535	533	534	535	533	534	535
50	–	50	0.149	–	0.120	0.0746	–	0.0603	141.0	–	173.0	7.07	–	8.66
100	100	100	0.111	0.060	0.075	0.1114	0.0603	0.0746	100.0	141.0	122.0	10.0	14.1	12.2
200	200	200	0.097	0.037	0.061	0.1954	0.0746	0.1220	70.7	100.0	86.6	14.1	20.0	17.3
500	500	500	0.069	0.031	0.049	0.3424	0.1520	0.2459	44.7	63.2	54.7	22.4	31.6	27.4
1K	1K	1K	0.063	0.025	0.041	0.6331	0.2459	0.4113	31.6	44.7	38.7	31.6	44.7	38.7
2K	2K	2K	0.041	0.021	0.031	0.8206	0.4113	0.6331	22.4	31.6	27.4	44.7	63.2	54.8
5K	5K	5K	0.044	0.016	0.034	2.2330	0.8206	1.7230	14.1	20.0	17.3	70.7	100.0	86.6
10K	10K	10K	0.034	0.017	0.030	3.4510	1.7230	3.0160	10.0	14.1	12.2	100.0	141.0	122.0
20K	20K	20K	0.031	0.015	0.020	6.1790	3.0160	3.9910	7.07	10.0	8.66	141.0	200.0	173.0
–	50K	50K	–	0.009	0.015	–	4.6690	7.4560	–	6.32	5.47	–	316.0	274.0
–	100K	–	–	0.007	–	–	7.4560	–	–	4.47	–	–	447.0	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. Vishay Intertechnology, Inc., or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in Vishay's terms and conditions of sale for such products, Vishay assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of Vishay products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А