







DETAIL M
SCALE 8:1



- 1 HOUSING: LCP, COLOR-BLACK.
POST: BRASS.
- 2 POST: 0.00254-0.00508 [.000100-.00200] BRIGHT TIN-LEAD OVER
0.00127-0.00254 [.000050-.000100] NICKEL.
- 3 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY THE CUSTOMER.
- 4 TWO POLARIZATION SLOTS ON ASSEMBLIES WITH FOUR OR MORE
POSITIONS.
- 5 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] BRIGHT TIN OVER
0.00127-0.00254 [.000050-.000100] NICKEL.
- 6 PRELIMINARY PART - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 7 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN OVER
0.00127-0.00254 [.000050-.000100] NICKEL.





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. NO.	B. HAYMAKER		Q2DC699
		CHK.	J. MOSIER		Q2DC699
DIMENSIONS:		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPROV.	J. MOSIER
mm [INCHES]				PRODUCT SPEC.	108-25034
		0 PLC ± -		APPLICATION SPEC.	
		2 PLC ± -			
		4 PLC ± 0.13 [0.005]			
ANGLES		FINISH			
SEE TABLE		WEIGHT		-	
MATERIAL				-	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE: 6:1 SHEET 2 OF 4 REV K	

8		7		6		5		4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION											
© COPYRIGHT — By —				ALL RIGHTS RESERVED.											

	88	65.79 [2.590]	33.73 [1.328]	32.77 [1.290]	64.01 [2.520]	68.45 [2.695]	60.96 [2.400]	24	25	7-147324-4
	88	63.25 [2.490]	32.46 [1.278]	31.50 [1.240]	61.47 [2.420]	65.91 [2.595]	58.42 [2.300]	23	24	7-147324-3
	88	60.71 [2.390]	31.19 [1.228]	30.23 [1.190]	58.93 [2.320]	63.37 [2.495]	55.88 [2.200]	22	23	7-147324-2
	88	58.17 [2.290]	29.92 [1.178]	28.96 [1.140]	56.39 [2.220]	60.83 [2.395]	53.34 [2.100]	21	22	7-147324-1
	88	55.63 [2.190]	28.65 [1.128]	27.69 [1.090]	53.85 [2.120]	58.29 [2.295]	50.80 [2.000]	20	21	7-147324-0
	72	53.09 [2.090]	27.38 [1.078]	26.42 [1.040]	51.31 [2.020]	55.75 [2.195]	48.26 [1.900]	19	20	6-147324-9
	72	50.55 [1.990]	26.11 [1.028]	25.15 [.990]	48.77 [1.920]	53.21 [2.095]	45.72 [1.800]	18	19	6-147324-8
	72	48.01 [1.890]	24.84 [.978]	23.88 [.940]	46.23 [1.820]	50.67 [1.995]	43.18 [1.700]	17	18	6-147324-7
	72	45.47 [1.790]	23.57 [.928]	22.61 [.890]	43.69 [1.720]	48.13 [1.895]	40.64 [1.600]	16	17	6-147324-6
	72	42.93 [1.690]	22.30 [.878]	21.34 [.840]	41.15 [1.620]	45.59 [1.795]	38.10 [1.500]	15	16	6-147324-5
	72	40.39 [1.590]	21.03 [.828]	20.07 [.790]	38.61 [1.520]	43.05 [1.695]	35.56 [1.400]	14	15	6-147324-4
	56	37.85 [1.490]	19.76 [.778]	18.80 [.740]	36.07 [1.420]	40.51 [1.595]	33.02 [1.300]	13	14	6-147324-3
	56	35.31 [1.390]	18.49 [.728]	17.53 [.690]	33.53 [1.320]	37.97 [1.495]	30.48 [1.200]	12	13	6-147324-2
	56	32.77 [1.290]	17.22 [.678]	16.26 [.640]	30.99 [1.220]	35.43 [1.395]	27.94 [1.100]	11	12	6-147324-1
	56	30.23 [1.190]	15.95 [.628]	14.99 [.590]	28.45 [1.120]	32.89 [1.295]	25.40 [1.000]	10	11	6-147324-0
	44	27.69 [1.090]	14.68 [.578]	13.72 [.540]	25.91 [1.020]	30.35 [1.195]	22.86 [.900]	9	10	5-147324-9
	44	25.15 [.990]	13.41 [.528]	12.45 [.490]	23.37 [.920]	27.81 [1.095]	20.32 [.800]	8	9	5-147324-8
	44	22.61 [.890]	12.14 [.478]	11.18 [.440]	20.83 [.820]	25.27 [.995]	17.78 [.700]	7	8	5-147324-7
	44	20.07 [.790]	10.87 [.428]	9.91 [.390]	18.29 [720]	22.73 [.895]	15.24 [.600]	6	7	5-147324-6
	44	17.53 [.690]	9.60 [.378]	8.64 [.340]	15.75 [.620]	20.19 [.795]	12.70 [.500]	5	6	5-147324-5
	32	14.99 [.590]	8.33 [.328]	7.37 [.290]	13.21 [.520]	17.65 [.695]	10.16 [.400]	4	5	5-147324-4
	24	12.45 [.490]	7.06 [.278]	6.10 [.240]	10.67 [.420]	15.11 [.595]	7.62 [.300]	3	4	5-147324-3
	24	9.91 [.390]	5.79 [.228]	4.83 [.190]	8.13 [.320]	12.57 [.495]	5.08 [.200]	2	3	5-147324-2
	24	7.37 [.290]	4.52 [.178]	3.56 [.140]	5.59 [.220]	10.03 [.395]	2.54 [.100]	1	2	5-147324-1
PLATING	EIA 481 TAPE WIDTH mm	G	F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± - ± -
ANGLES
FINISH
SEE TABLE

DWN
B. HAYMAKER
02DEC99

CHK
J. MOSIER
02DEC99

APVD
J. MOSIER
02DEC99

NAME

PRODUCT SPEC
108-25034

APPLICATION SPEC

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
147324

RESTRICTED TO

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
1:1

SHEET
4

OF
4

REV
K

TE Connectivity

HEADER ASSEMBLY, LATCHING, RIGHT
ANGLE SURFACE MOUNT, MTE,
AMPMODU

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А