

## SERIES 95C

6mm Square, Non-washable

### FEATURES

- Excellent Tactile Feedback
- Thru-hole, Gull Wings, and Right Angle Versions
- Surface Mount Versions
- Compatible with SMT Assembly Including Infrared and Vapor Phase

- Ultraminiature and Lightweight Structure Suitable for High Density Mounting

Used in applications such as consumer electronics, audio equipment, PCs, VCRs, cable boxes, modems, communications equipment, controls, security and alarm equipment, and test and measurement equipment.

### APPLICATIONS

### DIMENSIONS: Non-Washable Switches In inches (and millimeters)



**DIMENSIONS: Non-Washable Switches** In inches (and millimeters)



**Right Angle**



**Top View**

.012 (0,30) MAX.  
.291 (7,40)



**Right Angle**

.157 (4,00)  
.283 (7,20)  
.016 (0,40)  
.028 (0,70)  
.177 (4,50)  
.276 ±.020 (7,00 ± 0,50)  
.335 ±.016 (8,50 ± 0,40)  
.138 (3,50)  
±.020 (±0,50)  
0.071 (1,800)  
+0,00-0,020 (+0,00-0,50)



**Side View**

.258 (6,55)  
Ø.138 (Ø3,50)  
.012 (0,30)  
.100 (2,55)  
.028 (0,70)  
.098 (2,50)  
"H" DIM. See Ordering Information



**P.C.B. LAYOUT**

.276 ±.004 (7,00 ± 0,10)  
4x.039 ±.002 (4xØ1,0 ±0,05)  
.098 ±.004 (2,50 ± 0,10)  
.177 ±.004 (4,50 ± 0,10)



F1 F2  
T1 T2  
Ground Terminal



**Actuator Style "F" for use with caps. See page**

.258  
.095 .063  
.067  
.012  
.100  
.124  
.242  
.028  
.098



Tact Switches

## ORDERING INFORMATION: Non-Washable Switches

<p><b>Thru-Hole and Gull Wing</b></p> <p><b>95C06A2GWRT</b></p>	<p><b>Series</b>  <b>Size:</b> 06 = 6mm Square  <b>Height ("H"):</b> A = .169 (4,29), B = .197 (5,00), C = .276 (7,01), D = .374 (9,50), E = .512 (13,00)          F = .287 (7,29) for use with decorative caps  <b>RoHS compliant</b>  <b>Packaging:</b> Blank = Tube or bulk, R = Tape and Reel (see pkg note)  <b>Terminal Style:</b> Blank = Thru-hole, GW = Gull Wing  <b>Operating Force (Actuator Color):</b> 2 = 100g (Black), 3 = 160g (Brown), 4 = 260g (Red),          5 = 320g (Orange), 6 = 520g (Yellow)</p>
<p><b>Right Angle</b></p> <p><b>95C06A2RAT</b></p>	<p><b>Series</b>  <b>Size:</b> 06 = 6mm Square  <b>Height ("H"):</b> A = .124 (3,14), B = .152 (3,86), C = .230 (5,84), D = .329 (8,36), E = .467 (11,86)          F = .242 (6,15) for use with decorative caps  <b>RoHS compliant</b>  <b>Terminal Style:</b> RA = Right Angle  <b>Operating Force (Actuator Color):</b> 2 = 100g (Black), 3 = 160g (Brown), 4 = 260g (Red)</p>

**Packaging** Thru-Hole: Bulk, 1000 pcs/bag. Surface Mount: 77 pcs/tube, 1000 pcs/reel (.169" height), 900 pcs/reel (.197" height), 500 pcs/reel (.276" and .287" height), 380 pcs/reel (.374" height). Right Angle: Bulk, 1000 pcs/bag.

## SPECIFICATIONS:

### Non-Washable Switches

#### Materials

**Base:** UL94V-0 Nylon thermoplastic  
**Cover:** Stainless steel, tin-plated steel  
**Actuator:** UL94V-0 Nylon thermoplastic  
**Terminal:** Brass with silver-plating  
**Contact:** Stainless steel with silver-plating  
**Cap:** Thermoplastic ABS

#### Electrical

**Rating:** 50mA, 12 Vdc  
**Life:** 100g, 160g: 1,000,000 cycles;  
 260g: 500,000 cycles  
 320g, 520g, 300,000 cycles  
**Actuator Travel:** .010" + .008"/ - .004"  
**Contact Resistance:** 100 mΩ max.  
**Insulation Resistance:** 100 MΩ min.  
 at 500Vdc

**Dielectric Strength:** No dielectric breakdown after 250V for one minute  
**Contact Arrangement:** single pole, single throw

#### Environmental

**Operating Temp. Range:** -25 to 70°C  
**Storage Temp. Range:** -30 to 80°C  
**Mechanical Shock:** MIL-STD-202F, Method 213B, Test Condition A. Gravity: 50G's (peak value), 11 msec. Direction and times: 6 sides and 3 times in each direction. High reliability.  
**Vibration:** MIL-STD-202F, Method 201A. Passed 6 hours (2 hours in each) of three perpendicular planes at a cycle of 10-55-10Hz/minute. High reliability.

#### Soldering Process

**Hand Soldering:** Use a soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C for 5 seconds maximum while applying solder.

**Reflow Soldering** (surface mount versions only): Peak temperature 260°C (500°F).

**Wave Soldering:** 260°C (500°F) maximum for 5 seconds subject to PCB .063 in. (1,6mm) thickness.

#### Available from your local Grayhill Component Distributor.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local distributor, or Grayhill.

## DECORATIVE CAPS (for use with "F" style square actuators)

**6mm SQUARE**

figure 1

**6mm ROUND**

figure 2

PART NUMBER	SWITCH SIZE	SHAPE	COLOR	FIGURE
95CAP-000	6mm	SQUARE	YELLOW	1
95CAP-001	6mm	SQUARE	BLUE	1
95CAP-002	6mm	SQUARE	RED	1
95CAP-003	6mm	SQUARE	NATURAL	1
95CAP-004	6mm	SQUARE	BLACK	1
95CAP-005	6mm	SQUARE	GREEN	1
95CAP-006	6mm	SQUARE	ORANGE	1
95CAP-010	6mm	ROUND	YELLOW	2
95CAP-011	6mm	ROUND	BLUE	2
95CAP-012	6mm	ROUND	RED	2
95CAP-013	6mm	ROUND	NATURAL	2
95CAP-014	6mm	ROUND	BLACK	2
95CAP-015	6mm	ROUND	GREEN	2
95CAP-016	6mm	ROUND	ORANGE	2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А