

Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A F1 P - 2800896

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Thermomagnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 2 PDT contacts, plug for base element.

The figure shows the CB TM2
0.5A F1 P version

Product description

Thermomagnetic device circuit breaker



Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	1
GTIN	 4 046356 690577
Custom tariff number	85363010
Country of origin	GERMANY

Technical data

General

Installation instructions	When mounted in rows, the nominal device current can be limited to just 80% or must be oversized accordingly.
Height	45 mm
Width	24.6 mm
Depth	52 mm
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Inflammability class according to UL 94	V0
Degree of protection	IP30 (Actuation area)
Mounting type	On base element
Color	gray
Number of positions	2
Insulating material group	II
Pollution degree	2

Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A F1 P - 2800896

Technical data

Technical data

Fuse type	fast blow
Rated surge voltage	2.5 kV (Increased insulation in actuation area)
Rated voltage	240 V AC (Ue according to IEC 60934)
Rated voltage	277 V AC (UL 1077)
Rated voltage	277 V AC (UL 508 - with plug-in base)
Rated voltage	80 V DC (IEC 60934)
Rated voltage	80 V DC (UL 1077)
Rated voltage	80 V DC (UL 508 - with plug-in base)
Rated current I_n	6 A (IEC 60934)
Rated current I_n	6 A AC (inductive load according to UL 1077)
Rated current I_n	6 A DC (low-induction load according to UL 1077)
Rated current I_n	6 A AC (inductive load according to UL 508 - with plug-in base)
Rated current I_n	6 A DC (low-induction load according to UL 508 - with plug-in base)
Rated insulation voltage U_i	277 V AC (UL 1077)
Rated insulation voltage U_i	250 V AC (IEC 60934)
Insulation resistance R_{iso} :	> 100 MΩ (500 V DC)
Auxiliary circuit	277 V AC / 0.5 A (Low-induction)
Auxiliary circuit	277 V AC / 1 A (Low-induction, maximum of 2000 cycles)
Auxiliary circuit	50 V DC / 1 A (Low-induction)
Type of actuation	S type
Tripping method	TM (thermomagnetic)
Tripping level	Trip-free mechanism (positive)
Required backup fuse	≥ 24 A
Rated short-circuit switching capacity I_{cn}	400 A (240 V AC)
Rated short-circuit switching capacity I_{cn}	600 A (80 V DC)
Dielectric strength	3000 V AC (Actuation area)
Dielectric strength	1500 V AC (Main to auxiliary circuit)
Dielectric strength	1500 V AC (Open main circuit)
Dielectric strength	1000 V AC (Open auxiliary circuit)
Dielectric strength	1500 V AC (Position to position)
Voltage drop	0.29 V (at 1 x I_n)
Cycles, max.	6000 (240 V AC/1 x I_n)
Cycles, max.	3000 (80 V DC/1 x I_n)
Contact type	2 PDT

Standards

Standard - Electrical safety	EN 60934
Standard - Electrical safety	UL 1077
Standard - Electrical safety	UL 508
Standard - Electrical safety	CSA 22.2 No. 235-041

Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A F1 P - 2800896

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411
UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116

Approvals

Approvals

Approvals

VDE Zeichengenehmigung / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

VDE Zeichengenehmigung 

UL Recognized 

Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A F1 P - 2800896

Approvals

cUL Recognized



cULus Recognized



Accessories

Additional products

Base element - CB 1/6-2/4 PT-BE - 2800929



Base element with push-in connection technology for CB ... device circuit breakers

Jumper - CB PT BRIDGE - 2801014



Bridge plugs for the CB 1/6-2/4 PT-BE base element

Plug-in bridge - FBS 2-6 - 3030336



Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red

Plug-in bridge - FBS 3-6 - 3030242



Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red

Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A F1 P - 2800896

Accessories

Plug-in bridge - FBS 4-6 - 3030255



Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: red

Plug-in bridge - FBS 5-6 - 3030349



Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: red

Plug-in bridge - FBS 10-6 - 3030271



Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: red

Plug-in bridge - FBS 20-6 - 3030365



Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: red

Plug-in bridge - FBS 50-6 - 3032224



Plug-in bridge, Number of positions: 50, Color: red

Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A F1 P - 2800896

Accessories


Cable-cutting tool - CUTFOX-FBS - 1212124



Cutting tool, for separating individual jumper bars from FBS ... plug-in bridges and EB ... insertion bridges

Drawings


Diagram



Trigger characteristic in the DC range

Thermomagnetic device circuit breaker - CB TM2 6A F1 P - 2800896

Dimensioned drawing



The figure shows the complete module consisting of a base element and connector

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А