




- Features :
 - 2:1 wide input range
 - 1000VDC I/O isolation
 - Built-in EMI filter
 - Protections: Short circuit / Overload
 - Cooling by free air convection
 - Five-sided shield metal case
 - 100% full load burn-in test
 - Low cost / High reliability
 - 2 years warranty



SPECIFICATION

ORDER NO.	SCW08A-05	SCW08B-05	SCW08C-05	SCW08A-12	SCW08B-12	SCW08C-12	SCW08A-15	SCW08B-15	SCW08C-15		
OUTPUT	DC VOLTAGE	5V			12V			15V			
	CURRENT RANGE	320 ~ 1600mA			134 ~ 670mA			106 ~ 533mA			
	RATED POWER	8W									
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p			
	LINE REGULATION Note.3	±0.5%									
	LOAD REGULATION Note.4	±0.5%									
	VOLTAGE ACCURACY	±2.0%									
	SWITCHING FREQUENCY	50KHz min.									
INPUT	EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (max.)	1000uF			220uF			220uF			
	VOLTAGE RANGE	A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 72VDC									
	EFFICIENCY (Typ.)	75%	78%	78%	80%	82%	81%	79%	81%	81%	
	DC CURRENT	Full load	A: 888mA B: 426mA C: 215mA								
	No load	A: 50mA B: 25mA C: 15mA									
FILTER	Pi network										
PROTECTION	Fuse recommended										
PROTECTION (Note. 5)	OVERLOAD	110 ~ 250% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed									
	SHORT CIRCUIT	All output equipped with short circuit Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed									
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-40 ~ +71°C (Refer to "Derating Curve")									
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing									
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH									
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / °C (0 ~ 50°C)									
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes									
SAFETY	SAFETY STANDARDS	EAC TP TC 004 approved									
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P: 1KVDC									
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH									
	ISOLATION CAPACITANCE	250pF max.									
	EMC EMISSION	Compliance to EN55032 Class B, FCC part 15 Class B, EAC TP TC 020									
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8 light industry level, criteria A, EAC TP TC 020									
OTHERS	MTBF	900khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C)									
	DIMENSION	31.8*20.3*12.2mm or 1.25**0.80**0.48" inch (L*W*H)									
	WEIGHT	15g									

Mechanical Specification




Pin Size is Tolerance 0.5±0.05mm, Tolerance .X or .XX= ±0.5mm

Pin Configuration

Pin No.	Output
2 & 3	-Vin
9	N.C.
11	N.C.
14	+Vout
16	-Vout
22 & 23	+Vin

Derating Curve



NOTE

- All parameters are specified at normal input, rated load, 25°C 70% RH ambient.
- Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor.
- Line regulation is measured from low line to high line at rated load.
- Load regulation is measured from 20% to 100% rated load.
- Please prevent the converter from operating in overload or short circuit condition for more than 30 seconds.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А