



POWER MOS V®

Power MOS V® is a new generation of high voltage N-Channel enhancement mode power MOSFETs. This new technology minimizes the JFET effect, increases packing density and reduces the on-resistance. Power MOS V® also achieves faster switching speeds through optimized gate layout.



- **Faster Switching**
- **100% Avalanche Tested**
- **Lower Leakage**
- **TO-247 or Surface Mount D³PAK Package**



MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APT30M70BVR_SVR	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	300	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	48	Amps
I_{DM}	Pulsed Drain Current ^①	192	
V_{GS}	Gate-Source Voltage Continuous	± 30	Volts
V_{GSM}	Gate-Source Voltage Transient	± 40	
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	370	Watts
	Linear Derating Factor	2.96	W/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
I_{AR}	Avalanche Current ^① (Repetitive and Non-Repetitive)	48	Amps
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ^①	30	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ^④	1300	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu\text{A}$)	300			Volts
$I_{D(on)}$	On State Drain Current ^② ($V_{DS} > I_{D(on)} \times R_{DS(on)}$ Max, $V_{GS} = 10V$)	48			Amps
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-State Resistance ^② ($V_{GS} = 10V, 0.5 I_{D[Cont.]}$)			0.070	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0V$)			25	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 0.8 V_{DSS}, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$)			250	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$)			± 100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1.0\text{mA}$)	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

APT Website - <http://www.advancedpower.com>

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT30M70BVR_SVR

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1\text{ MHz}$		4890	5870	pF
C_{oss}	Output Capacitance			882	1235	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			277	415	
Q_g	Total Gate Charge ③	$V_{GS} = 10V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$		152	225	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			35	52	
Q_{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge			66	99	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$ $R_G = 1.6\Omega$		14	28	ns
t_r	Rise Time			21	42	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			57	85	
t_f	Fall Time			10	20	

SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
I_S	Continuous Source Current (Body Diode)			48	Amps
I_{SM}	Pulsed Source Current ① (Body Diode)			192	
V_{SD}	Diode Forward Voltage ② ($V_{GS} = 0V, I_S = -I_{D[Cont.]}$)			1.3	Volts
t_{rr}	Reverse Recovery Time ($I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$)		440		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge ($I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$)		5.8		μC

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			0.34	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Junction to Ambient			40	

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
- ② Pulse Test: Pulse width < 380 μs , Duty Cycle < 2%
- ③ See MIL-STD-750 Method 3471
- ④ Starting $T_j = +25^\circ C$, $L = 1.13mH$, $R_G = 25\Omega$, Peak $I_L = 48A$

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.




FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

APT30M70BVR_SVR




FIGURE 2, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS




FIGURE 3, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS




FIGURE 4, TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS




FIGURE 5, $R_{DS(ON)}$ vs DRAIN CURRENT




FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE




FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE




FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE




FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

APT30M70BVR_SVR




FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA




FIGURE 11, TYPICAL CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE




FIGURE 12, GATE CHARGES vs GATE-TO-SOURCE VOLTAGE






FIGURE 13, TYPICAL SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE

TO-247 Package Outline



D³PAK Package Outline



050-5508 Rev D 5-2003

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А