



Main

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Range of product | 9007 |
| Series name | Severe duty mill |
| Product or component type | Limit switch |
| Device application | Standard mill switch |
| Device short name | 9007T/FT |
| Body type | Fixed |
| Head type | Rotary head |
| Sale per indivisible quantity | 1 |

Complementary

| | |
|--|--|
| Base plate style | Style B |
| Body material | Cast zinc |
| Fixing mode | By the body |
| Movement of operating head | Rotary |
| Type of operator | Spring return without operating lever |
| Contact sequence number | 1 |
| Function available | - |
| Switch actuation | From left or right CW and CCW |
| Type of approach | Lateral approach |
| Electrical connection | Screw-clamp terminals AWG 22...AWG 12 |
| Cable entry | 1 entry for M20 - 20 mm BS 4568 |
| Number of poles | 1 |
| Switch function | SPDT-DB |
| Contact form | Form Z |
| Contact operation | Snap action |
| Contacts usage | - |
| Contacts material | Silver flashed copper |
| Positive opening | Without |
| Minimum torque for tripping | 10 lbf.in |
| Maximum actuation speed | 90 ft/min with 45° cam angle, levers only 130 ft/min with 30° cam angle, levers only |
| Tripping angle | 14 ° |
| Maximum displacement angle | 89 ° |
| Repeat accuracy | +/- 0.004 in linear travel of cam on 1.5 in lever arm |
| Contact code designation | A600 480 V AC 6.25 A NEMA rating designation A600 240 V AC 12.5 A NEMA rating designation A600 120 V AC 20 A NEMA rating designation P600 600 V DC 0.2 A NEMA rating designation P600 250 V DC 1 A NEMA rating designation P600 120 V DC 5 A NEMA rating designation A600 600 V AC 5 A NEMA rating designation |
| [Ithe] conventional enclosed thermal current | 20 A |
| [Ui] rated insulation voltage | 600 V 3 IEC 609470-1 600 V 3 UL 508 600 V 3 CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 2.5 kV AC for 1 minute CE 2.2 kV AC for 1 minute UL 2.64 kV AC for 1 minute CSA |
| Short-circuit protection | 20 A Bussmann class CC KTK-R-21 fuse non-time delay |
| Width | 2.25 in |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|-------------------------------|---|
| Height | 4.66 in |
| Depth | 2.44 in |
| Product weight | 2.5 lb(US) |
| Terminals description ISO n°1 | A (left side contact) B (right side contact) |

Environment

| | |
|---------------------------------------|--|
| shock resistance | 30 gn 9 ms IEC 60068-2-27 |
| vibration resistance | 10 gn 10...55 Hz IEC 60068-2-6 |
| NEMA degree of protection | NEMA 1 Nema type 250 NEMA 2 Nema type 250 NEMA 4 Nema type 250 NEMA 12 Nema type 250 NEMA 13 Nema type 250 |
| IP degree of protection | IP67 IEC 60529 |
| electrical shock protection class | Class 0 IEC 61140 |
| ambient air temperature for operation | -10...185 °F |
| ambient air temperature for storage | -10...185 °F |
| protective treatment | Corrosion resistant gray paint |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Not Green Premium product | Not Green Premium product |
| Will not be Compliant | Will not be Compliant |
| Reference not containing SVHC above the threshold | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Available | Available |
| Need no specific recycling operations | Need no specific recycling operations |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including: | WARNING: This product can expose you to chemicals including: |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to www.p65warnings.ca.gov | For more information go to www.p65warnings.ca.gov |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А