



T H E R M O M E T R I C S
A COMMITMENT TO EXCELLENCE

NTC Type CR1

Harsh Environment Chip Thermistor



Description

NTC type CR1 are NK format chip thermistors on Sn coated Alloy 52 leads with a high performance acid and moisture resistant coating. Our NTC chip thermistors are ideal for harsh environment applications and high volume assembly.

Features

- AEC Q200 Rev D Qualified
- Suitable for EGR, SCR, TMAP, OAT, HVAC & white goods applications
- Performance up to 190°C with excellent stability
- Small body diameter
- Fast response
- High thermal shock resistance
- Harsh environment fluids resistance
- Water immersion
- Flexible – coated leads can be formed
- Insulation resistance to 1kV d.c.
- Designed for accurate temperature measurement, control & compensation
- Tight tolerances on resistance and B value
- Available on bandolier to IEC 286-2 RoHS 2011/65/EC / REACH compliant

Applications

- Automotive
- HVAC
- White goods
- Marine
- Aerospace
- Military
- Industrial
- Healthcare

Amphenol
Advanced Sensors

Bandolier Specifications

Item	Symbol	Value (mm)
TOTAL BAND THICKNESS	t	0.7 ± 0.2
MAXIMUM BAND THICKNESS Including component lead/splices	Tt	1.5 MAXIMUM
CARRIER TAPE WIDTH	W	18 + 1.0 / - 0.5
ADHESION TAPE WIDTH The hold down tape shall not protrude beyond either edge of the carrier tape	W0	6.0 MINIMUM
POSITION OF ADHESION TAPE Gap between upper edges of carrier tape and hold-down tape	W2	3.0 MAXIMUM
SPROCKET HOLE POSITION	W1	9.0 ± 0.5
SPROCKET HOLE DIAMETER	D0	4.0 ± 0.2
PITCH OF COMPONENT	P	12.7 ± 1.0
SPROCKET HOLE PITCH	P0	12.7 ± 0.3
PITCH TOLERANCE OVER ANY 20 PITCHES		± 1.0
WIRE POSITION Distance between the ordinate and the first lead of the following component in the direction of unreeling or feeding. (Valid from upper edge of the tape to the seating plane)	P1	5.08 ± 0.7
HOLE CENTRE TO COMPONENT CENTRE	P2	6.35 ± 1.3
IN-PLANE COMPONENT DEVIATION Maximum deviation of the component body in the tape plane (from the nominal position)	dp	± 3
FRONT TO REAR DEVIATION The maximum lateral deviation of the component from the nominal position measured at the bottom centre of the component body. Maximum alignment deviation of the leads (valid from the upper edge of the tape to the seating plane) when dh is taken as zero, shall be 0.2mm. This dimension must remain in limits after the device has been cropped from the bandolier	dh	± 3
WIRE SPACING At upper edge of tape	F	2.5 ± 0.5
WIRE DIAMETER	d	0.4 ± 0.02
SEATING HEIGHT Distance between the abscissa and the seating plane of the component body with straight leads.	H	45 ± 1
HEAD HEIGHT Distance between the abscissa and the top of the component body	H1	48 max
WIRE PROTRUSION (Adhesive tape) Protrusion of wires beyond the lower side of the adhesive tape	h	5 MAXIMUM
WIRE PROTRUSION (Carrier) Protrusion of wires beyond the lower side of the carrier tape	l1	NO PROTRUSION PERMITTED
CUT WIRE LENGTH For cut out components the length of the residual leads beyond the upper edge of the carrier tape measured from the abscissa	L	12 Nom
COMPONENT HEAD LENGTH	A	5 max

EGR SENSOR	Resistance	B value 25/85°C	Coating	Packing
NKA202C2B2	R100= 186.6Ω ± 2%	3540K ± 0.75%	CR1	Bandoliered H ₁ = 45 ± 1mm

NKA Standard Range Resistance Values

(other values available upon request)

R25 Ω	Material System	B Value 25/85°C K	Maximum# Operating Temp. °C (°F)	Code R25°C $\pm$ 1%	Code R25°C $\pm$ 2%	Code R25°C $\pm$ 3%	Code R25°C $\pm$ 5%	Code R25°C $\pm$ 10%
500	2	3540 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA501C2*1	NKA501C2*2	NKA501C2*3	NKA501C2*5	NKA501C2*10
500	2A	3627 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA501C2A*1	NKA501C2A*2	NKA501C2A*3	NKA501C2A*5	NKA501C2A*10
500	7	3977 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA501C7*1	NKA501C7*2	NKA501C7*3	NKA501C7*5	NKA501C7*10
1000	2	3540 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA102C2*1	NKA102C2*2	NKA102C2*3	NKA102C2*5	NKA102C2*10
1000	2A	3627 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA102C2A*1	NKA102C2A*2	NKA102C2A*3	NKA102C2A*5	NKA102C2A*10
1000	7	3977 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA102C7*1	NKA102C7*2	NKA102C7*3	NKA102C7*5	NKA102C7*10
2000	2	3540 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA202C2*1	NKA202C2*2	NKA202C2*3	NKA202C2*5	NKA202C2*10
2050	2	3540 $\pm$ 0.75%	170 (338)		NKA202C2B2			
2000	2A	3627 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA202C2A*1	NKA202C2A*2	NKA202C2A*3	NKA202C2A*5	NKA202C2A*10
2000	7	3977 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA202C7*1	NKA202C7*2	NKA202C7*3	NKA202C7*5	NKA202C7*10
2700	1	3977 $\pm$ 0.75%	190 (374)	NKA272C1*1	NKA272C1*2	NKA272C1*3	NKA272C1*5	NKA272C1*10
5000	4A	3435 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA502C4A*1	NKA502C4A*2	NKA502C4A*3	NKA502C4A*5	NKA502C4A*10
5000	1	3977 $\pm$ 0.75%	190 (374)	NKA502C1*1	NKA502C1*2	NKA502C1*3	NKA502C1*5	NKA502C1*10
10000	4A	3435 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA103C4A*1	NKA103C4A*2	NKA103C4A*3	NKA103C4A*5	NKA103C4A*10
10000	5	3740 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA103C5*1	NKA103C5*2	NKA103C5*3	NKA103C5*5	NKA103C5*10
10000	1	3977 $\pm$ 0.75%	190 (374)	NKA103C1*1	NKA103C1*2	NKA103C1*3	NKA103C1*5	NKA103C1*10
12000	5	3740 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA123C5*1	NKA123C5*2	NKA123C5*3	NKA123C5*5	NKA123C5*10
30000	8	3977 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA303C8*1	NKA303C8*2	NKA303C8*3	NKA303C8*5	NKA303C8*10
50000	8	3977 $\pm$ 1%	170 (338)	NKA503C8*1	NKA503C8*2	NKA503C8*3	NKA503C8*5	NKA503C8*10

Replace * in the table codes shown above as follows:

Loose-packed R

Bandoliered B

Note: Add Suffix C to Code for CR1

See separate tables for resistance - temperature data

Amphenol
Advanced Sensors

www.amphenol-sensors.com

© 2015 Amphenol Corporation. All Rights Reserved. Specifications are subject to change without notice.
Other company names and product names used in this document are the registered trademarks or
trademarks of their respective owners.

AAS-920-645G - 06/2015

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[NKA272C1R1C](#) [NKA501C2R2C](#) [NKA102C2R1C](#) [NKA202C7R1C](#) [NKA102C7R2C](#) [NKA102C2R2C](#) [NKA202C2R2C](#)
[NKA502C4AR10C](#) [NKA202C2AR2C](#) [NKA202C7R10C](#) [NKA103C4AR1C](#) [NKA103C1R10C](#) [NKA102C2AR1C](#)
[NKA102C7R1C](#) [NKA123C5R1C](#) [NKA503C8R1C](#) [NKA102C2R10C](#) [NKA202C2R10C](#) [NKA272C1R10C](#)
[NKA303C8R10C](#) [NKA202C2AR1C](#) [NKA502C4AR2C](#) [NKA503C8R2C](#) [NKA103C4AR10C](#) [NKA501C2R1C](#)
[NKA501C7R10C](#) [NKA103C1R1C](#) [NKA502C1R10C](#) [NKA503C8R10C](#) [NKA103C1R2C](#) [NKA202C2AR10C](#)
[NKA103C5R10C](#) [NKA123C5R10C](#) [NKA501C7R1C](#) [NKA501C2AR2C](#) [NKA502C1R2C](#) [NKA501C2AR10C](#)
[NKA501C2AR1C](#) [NKA202C2R1C](#) [NKA202C7R2C](#) [NKA272C1R2C](#) [NKA123C5R2C](#) [NKA501C2R10C](#)
[NKA502C4AR1C](#) [NKA501C7R2C](#) [NKA103C5R2C](#) [NKA102C7R10C](#) [NKA103C4AR2C](#) [NKA303C8R1C](#)
[NKA303C8R2C](#) [NKA102C2AR10C](#) [NKA502C1R1C](#) [NKA103C5R1C](#) [NKA102C2AR2C](#) [NKA102C2R5](#)
[NKA103C1R10](#) [NKA502C1R10](#) [NKA102C2R3](#) [NKA103C1B1](#) [NKA103C1B10](#) [NKA202C2R5](#) [NKA272C1B1](#)
[NKA302C1R3](#) [NKA502C1R1](#) [NKA502C1R5](#) [NKA103C1R1](#) [NKA103C1R3](#) [NKA103C1R5](#) [NKA123C5R2](#)
[NKA182C2R2](#) [NKA202C2R2](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А