


Multi-Conductor, Unshielded

UL 2464, UL 2587, NEC Type CL3 and CM (UL) c(UL), CSA CMG



Product Construction:

Conductor:

- 16 thru 12 AWG fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33

Insulation:

- Premium-grade, color-coded PVC
- Color code: See chart below

Jacket:

- PVC, gray
- Temperature range: -20°C to +90°C

Applications:

- Public address systems
- Intercoms
- Internal telephones
- Remote control circuits
- Suitable for EIA RS-232 applications
- Suggested voltage rating: 300 volts

Compliances:

- NEC Article 725 Type CL3 (UL: 75°C)
- NEC Article 800 Type CM (UL: 75°C)
- UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V)
- UL Style 2587 (UL: 90°C, 600V)
- CSA CMG (CSA: 60°C)
- RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
- Designed to meet UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test
- Passes CSA CMG Flame Test

Packaging:

- Please contact Customer Service for packaging and color options

CATALOG NUMBER	NO. OF COND.	AWG SIZE	COND. STRAND	NOM. INSULATION THICKNESS		NOM. JACKET THICKNESS		NOMINAL O.D.		NOM. C-C CAP.* pF/ft
				INCHES	mm	INCHES	mm	INCHES	mm	

NEC TYPE CM, UL STYLE 2464 (80°C, 300 VOLTS)

C2405A	2	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.260	6.81	30.5
C2406A	3	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.283	7.19	30.5
C2425A	4	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.306	7.77	30.5
C2434A	5	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.334	8.48	30.5
C2426A	7	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.363	9.25	30.5
C2443A	8	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.393	10.03	30.5
C2435A	9	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.423	10.80	30.5
C2427A	12	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.476	12.17	30.5
C2428A	15	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.530	13.46	30.5
C2429A	19	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.559	14.33	30.5
C2436A	25	16	19/.0117	0.021	0.53	0.032	0.81	0.657	16.69	30.5

NEC TYPE CL3, UL STYLE 2587 (90°C, 600 VOLTS)

C2409A†	2	14	19/.0147	0.030	0.81	0.032	0.81	0.326	8.51	29.0
C2430A	4	14	19/.0147	0.032	0.81	0.032	0.81	0.391	9.93	28.2
C2437A	5	14	19/.0147	0.032	0.81	0.032	0.81	0.428	10.87	28.2
C2431A	7	14	19/.0147	0.032	0.81	0.032	0.81	0.469	11.91	28.2
C2410A	2	12	19/0.0185	0.032	0.81	0.032	0.81	0.366	9.40	31.0
C2440A	4	12	19/0.0185	0.032	0.81	0.032	0.81	0.437	11.02	31.0

*Capacitance between conductors

†CL3, UL2587, CSA CMH Only

Color Code Chart Per ICEA

NO. OF COND.	COLOR	NO. OF COND.	COLOR	NO. OF COND.	COLOR
1	Black	10	Orange/Black	19	Blue/Red
2	White	11	Blue/Black	20	Red/Green
3	Red	12	Black/White	21	Orange/Green
4	Green	13	Red/White	22	Black/White/Red
5	Orange	14	Green/White	23	White/Black/Red
6	Blue	15	Blue/White	24	Red/Black/White
7	White/Black	16	Black/Red	25	Green/Black/White
8	Red/Black	17	White/Red		
9	Green/Black	18	Orange/Red		

CAROL BRAND

UL LISTED

CSA CMG Certified Canadian Standard Association

UL

Designed to Meet
UL Vertical Tray
Flame Test

Underwriters Laboratories Inc.

RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC

General Cable

Multi-Conductor, Unshielded

NEC Type CMP (UL) c(UL)

Product Construction:

Conductor:

- 18 AWG fully annealed stranded tinned copper per ASTM B-33

Insulation:

- Premium-grade, color-coded FEP
- Color code: See chart below

Jacket:

- Flexguard® PVC, natural or as requested
- Temperature range: -20°C to +75°C

Applications:

- Audio systems
- Remote control circuits
- Process control and instrumentation
- Suggested voltage rating: 300 volts

Compliances:


- NEC Article 800 (UL: 75°C, 300V)
- Designed to meet NFPA 262 and CSA FT-6 Steiner Tunnel Fire Tests for Plenum Applications

Features:

- Fire-retardant, low-smoke jacket

Packaging:

- Please contact Customer Service for packaging and color options



CATALOG NUMBER	NO. OF COND.	AWG SIZE	COND. STRAND	NOM. INSULATION THICKNESS		NOM. JACKET THICKNESS		NOMINAL O.D.		NOM. C-C CAP.* pF/ft
				INCHES	mm	INCHES	mm	INCHES	mm	
C8102	4	18	19/30 TC	0.007	0.18	0.014	0.36	0.178	4.52	21.5

*Capacitance between conductors

Color Code Chart

NO. OF COND.	COLOR
1	Black
2	White
3	Red
4	Green

Multi-Conductor, Unshielded

NEC Type CMP (UL) c(UL) and/or CL2P



Product Construction:

Conductor:

- 22 thru 14 AWG fully annealed stranded tinned or bare copper per ASTM B-3, B-8 or B-33

Insulation:

- Premium-grade, color-coded Flexguard® PVC
- Color code: See chart below

Jacket:

- Fluoropolymer, natural
- Temperature range: -20°C to +75°C
- Sequential footage marked to facilitate installation
- Includes ripcord

Applications:

- Intercom systems
- Background music
- Audio systems
- Power-limited control circuits
- Suggested voltage rating: 150 volts

Compliances:

- NEC Article 725 (UL: 75°C, 150V)
- NEC Article 800 (UL: 75°C, 300V)
- Designed to meet NFPA 262 and CSA FT-6 Steiner Tunnel Fire Tests for Plenum Applications

Features:

- Abrasion-, chemical- and water-resistant jacket

Packaging:

- Please contact Customer Service for packaging and color options

CATALOG NUMBER	NO. OF COND.	AWG SIZE	COND. STRAND	NOM. INSULATION THICKNESS		NOM. JACKET THICKNESS		NOMINAL O.D.		NOM. C-C CAP* pF/ft
				INCHES	mm	INCHES	mm	INCHES	mm	

22 AWG CONDUCTORS

C3105†	2	22	7/30 TC	0.006	0.15	0.010	0.25	0.089	2.26	29.0
C3106†	4	22	7/30 TC	0.006	0.15	0.010	0.25	0.121	3.07	29.0

18 AWG CONDUCTORS

C3102	2	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.123	3.12	31.0
C3190	3	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.143	3.63	31.0
C3103	4	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.163	4.14	31.0
C3134	5	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.187	4.75	30.8
C3192	6	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.198	5.03	31.0
C3191	8	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.223	5.66	31.0
C3178	10	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.244	6.19	31.0
C3179	12	18	7/26 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.263	6.68	31.0

16 AWG CONDUCTORS

C3193	2	16	19/.0117 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.141	3.58	33.0
C3194	3	16	7/.0192 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.164	4.17	33.0
C3195	4	16	7/.0192 BC	0.008	0.20	0.010	0.25	0.187	4.75	33.0

14 AWG CONDUCTORS

C3126†	2	14	19/.0147 BC	0.010	0.25	0.010	0.25	0.168	4.27	35.0
--------	---	----	-------------	-------	------	-------	------	-------	------	------

12 AWG CONDUCTORS

C3135†	2	12	19/.0185 BC	0.010	0.25	0.010	0.25	0.238	6.05	37.0
--------	---	----	-------------	-------	------	-------	------	-------	------	------

*Capacitance between conductors

†CL2P only

Color Code Chart

NO. OF COND.	COLOR
1	Black
2	White
3	Red
4	Green
5	Brown
6	Blue
7	Orange
8	Yellow
9	Violet
10	Gray
11	Pink
12	Tan

CAROL BRAND



Designed to Meet
NFPA 262 and CSA FT-6
Steiner Tunnel Fire Tests
for Plenum Applications

Underwriters Laboratories Inc.

General Cable

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А