

## 734AS3P Coax - Bundled 734 Plenum Telecommunication Coax



For more Information  
please call

1-800-Belden1



### General Description:

3-20 AWG solid bare copper conductors, foam FEP insulation, Beldfoil® shield (100% coverage) plus a tinned copper braid shield (85% coverage), Flamarrest® jacket. Banana Peel®.

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

AWG:

# Coax	AWG	Stranding	Conductor Material	Dia. (in.)
3	20	Solid	BC - Bare Copper	0.034

Total Number of Conductors: 3

#### Insulation

Insulation Material:

Insulation Trade Name	Insulation Material	Wall Thickness (in.)	Dia. (in.)
Teflon	FFEP - Foam Fluorinated Ethylene Propylene	0.058	0.148

#### Fillers

Fillers: Extruded PVC Spline

#### Inner Shield

Inner Shield Material:

Layer #	Inner Shield Trade Name	Type	Inner Shield Material	Coverage (%)
1	Beldfoil®	Tape	Aluminum Foil-Polyester Tape	100.000
2	Braid	Braid	TC - Tinned Copper	85.000

#### Inner Jacket

Inner Jacket Material:

Inner Jacket Trade Name	Inner Jacket Material	Nom Wall (in.)	Nom. Dia. (in.)
Flamarrest(R)	LS PVC - Low Smoke Polyvinyl Chloride	0.015	0.213

#### Overall Cable

Overall Nominal Diameter: 0.475 in.

### Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range: -20°C To +75°C

Bulk Cable Weight: 106 lbs/1000 ft.

Min. Bend Radius (Each Coax): 2.100 in.

Min. Bend Radius (Overall): 4.750 in.

### Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

#### Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification: CMP

CEC/C(UL) Specification: CMP

EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): Yes

EU CE Mark: Yes

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes

EU Directive 2002/95/EC (RoHS): Yes

EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 11/06/2008

EU Directive 2002/96/EC (WEEE): Yes

EU Directive 2003/11/EC (BFR): Yes

CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): Yes

MII Order #39 (China RoHS): Yes

Other Specification: Telcordia Specification GR-139-Core

## 734AS3P Coax - Bundled 734 Plenum Telecommunication Coax

### Flame Test

UL Flame Test:	NFPA 262 Plenum Flame Test (UL910)(FT6)
C(UL) Flame Test:	FT6

### Suitability

Suitability - Indoor:	Yes
-----------------------	-----

### Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	Yes
---------------	-----

### Electrical Characteristics (Overall)

#### Nom. Characteristic Impedance:

Impedance (Ohm)
75.000

#### Nom. Inductance:

Inductance (µH/ft)
0.095

#### Nom. Capacitance Conductor to Shield:

Capacitance (pF/ft)
17.300

#### Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)
80.000

#### Nominal Delay:

Delay (ns/ft)
1.270

#### Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
10.100

#### Nom. Inner Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
3.000

#### Max. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100 ft.)
1.024	0.290
4.224	0.540
17.184	1.110
22.368	1.270
25.920	1.370
69.632	2.290
77.760	2.430
137.088	3.310

#### Max. Operating Voltage - UL:

Voltage
300

#### Minimum Return Loss:

Start Freq. (MHz)	Stop Freq. (MHz)	Min. RL (dB)
15.000	95.000	30.000

### Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
734AS3P 0081000	1,000 FT	120.000 LB	GRAY		BONDED FILLER COMPOSITE
734AS3P 008500	500 FT	53.000 LB	GRAY		BONDED FILLER COMPOSITE

Revision Number: 1    Revision Date: 09-04-2013

© 2017 Belden, Inc  
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale. Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification.

## **734AS3P Coax - Bundled 734 Plenum Telecommunication Coax**

Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.  
Belden declares this product to be in compliance with EU LVD (Low Voltage Directive 2014/35/EU).

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А