

RoHS  **218 Series, 5 x 20 mm, Time-Lag (Slo-Blo®) Fuse**



### Description

5x20mm Time-Lag glass body cartridge fuse designed to IEC specification.

### Features

- Designed to International (IEC) Standards for use globally
- Meets the IEC 60127-2, Sheet 3 specification for Time-Lag fuses
- Available in cartridge and axial lead form
- RoHS compliant and lead-free

### Applications

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

### Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Cartridge Certificates: NBK090205-E10480A NBK120802-E10480C Leaded Certificates: NBK090205-E10480B NBK120802-E10480D	1A – 5A 6.3A – 15A
	Certificates: 2005010207145715	32mA – 6.3A
	Certificates: SU05001-3005 SU05001-2008 SU05001-2009	32mA – 40mA 50mA – 800mA 1A – 10A
	Recognised File: E10480 Guide: JDYX2	32mA – 16A
	File: 029862 Acc. Class: LR1422-30	32mA – 15A
	File: 9850004, 9843043, 811742, 304650, 416270	32mA – 6.3A
	License: 40013496	32mA – 10A
	License: 40016604	15A*
	License: KM41462	80mA – 6.3A
		32mA – 16A

\* Approval for Cartridge versions only

### Electrical Characteristics

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
150%	32mA-100mA	60 minutes, Minimum
	125mA-6.3A	60 minutes, Minimum
210%	8A-15A	30 minutes, Minimum
	32mA-100mA	120 sec., Maximum
275%	125mA-6.3A	120 sec., Maximum
	8A-15A	120 sec., Maximum
400%	32mA-100mA	200 ms., Min.; 10 sec. Max.
	125mA-6.3A	600 ms., Min.; 10 sec. Max.
1000%	8A-15A	600 ms., Min.; 10 sec. Max.
	32mA-100mA	40 ms., Min.; 3 sec. Max.
1000%	125mA-6.3A	150 ms., Min.; 3 sec. Max.
	8A-15A	150 ms., Min.; 3 sec. Max.
1000%	32mA-100mA	10 ms., Min.; 300 ms. Max.
	125mA-6.3A	20 ms., Min.; 300 ms. Max.
1000%	8A-15A	20 ms., Min.; 300 ms. Max.

### Electrical Characteristics

Amp Code	Amp Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> sec)	Maximum Voltage Drop at Rated Current (mV)	Maximum Power Dissipation At 1.5In(W)	Agency Approvals								
								UL	CCC	PS E	RU	SF	S	CE	DVE	
.032	0.032	250	35 A @ 250 VAC	48.2580	0.01100	5000	1.6		x	x		x	x	x	x	x
.040	0.04	250		31.8620	0.01100	4000	1.6		x	x		x	x	x	x	x
.050	0.05	250		21.2920	0.01700	3500	1.6		x	x		x	x	x	x	x
.063	0.063	250		14.2680	0.02800	3000	1.6		x	x		x	x	x	x	x
.080	0.08	250		9.0700	0.07500	2500	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.100	0.1	250		6.0180	0.07900	2000	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.125	0.125	250		4.2000	0.1465	1900	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.160	0.16	250		3.7000	0.14400	1500	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.200	0.2	250		1.6000	0.3410	1300	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.250	0.25	250		1.0495	0.5405	1100	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.315	0.315	250		0.8475	1.1100	1000	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.400	0.4	250		0.5350	1.3250	900	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.500	0.5	250		0.3700	2.8250	300	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.630	0.63	250		0.2750	4.6750	250	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
.800	0.8	250		0.0813	3.370	150	1.6	x	x	x		x	x	x	x	x
001.	1	250		0.0613	6.730	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.25	1.25	250		0.0446	12.650	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01.6	1.6	250		0.0336	23.350	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
002.	2	250		0.0293	14.450	150	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02.5	2.5	250		0.0219	23.250	120	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.15	3.15	250	0.0173	38.150	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
004.	4	250	40 A @ 250 VAC	0.0129	69.10	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	
005.	5	250	50 A @ 250 VAC	0.0104	111.00	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	
06.3	6.3	250	63 A @ 250 VAC	0.0076	198.50	100	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	
008.	8	250	80 A @ 250 VAC	0.0059	341.50	100	4		x		x	x	x		x	
010.	10	250	100 A @ 250 VAC	0.0045	568.00	100	4		x		x	x	x		x	
12.5	12.5	250	63 A @ 250 VAC	0.0034	889.00	100	4				x	x			x	
015.	15	250	100 A @ 250 VAC	0.0028	1405.00	100	4				x	x	x		x*	
016.	16	250	63 A @ 250 VAC	0.0021	1955.00	100	4					x			x	

\* Approval for cartridge versions only


### Temperature Derating Curve



### Average Time Current Curves



### Soldering Parameters - Wave Soldering



#### Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
<b>Preheat:</b> (Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
<b>Solder Pot Temperature:</b>	260° C Maximum
<b>Solder Dwell Time:</b>	2-5 seconds

#### Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5° C  
 Heating Time: 5 seconds max.

**Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.**

### Product Characteristics

<b>Material</b>	<b>Body:</b> Glass <b>Cap:</b> Nickel-plated Brass <b>Leads:</b> Tin-plated Copper
<b>Terminal Strength</b>	MIL-STD-202G, Method 211A, Test Condition A
<b>Solderability</b>	Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A
<b>Product Marking</b>	<b>Cap1:</b> Brand logo, current and voltage ratings <b>Cap2:</b> Agency approval marks
<b>Packaging</b>	Available in Bulk (M=1000 pcs/pkg) or on Tape/Reel (MRET1=1000 pcs/reel)

<b>Operating Temperature</b>	-55°C to +125°C
<b>Thermal Shock</b>	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B (5 cycles, -65°C to +125°C)
<b>Vibration</b>	MIL-STD-202G, Method 201A
<b>Humidity</b>	MIL-STD-202G, Method 103B, Test Condition A (High RH (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours)
<b>Salt Spray</b>	MIL-STD-202G, Method 101D, Test Condition B

### Dimensions



All dimensions in mm

Notes:  
 \* Ratings above 6.3A have 0.8 mm dia lead

### Part Numbering System



### Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
<b>218 Series</b>				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXE	N/A
Reel and Tape	EIA 296-E	1000	MRET1	T1=53mm (2.087")
Bulk	N/A	1000	MXG	N/A
Bulk	N/A	1000	MXB	N/A
Bulk	N/A	100	HX	N/A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А