

201-XXX-SP-DPDT SERIES

Single-phase voltage/phase monitor



Description

The 201-xxx-SP-DPDT Series is an 8-pin octal-base, plug-in voltage monitor designed to protect single-phase motors regardless of size. The 201-100-SP-DPDT is used on 95-120VAC, 50/60Hz motors to prevent damage caused by low voltage. The 201-200-SP-DPDT is used on 190-240VAC, 50/60Hz motors. The units feature two isolated sets of contacts that are ideal for use with two control circuits with different voltages.

The unique microcontroller-based voltage and voltage-sensing circuit constantly monitors the voltage to detect harmful power line conditions. When a harmful condition is detected, the MotorSaver's output relays are deactivated after a specified trip delay. The output relays reactivate after power line conditions return to an acceptable level and a specified amount of time has elapsed (restart delay). The trip delay prevents nuisance tripping due to rapidly fluctuating power line conditions.

Must use Model OT08PC socket for UL Rating!

Note: Manufacturer's recommended screw terminal torque for the RB Series and OT Series Octal Sockets is 12 in.-lbs.

Wiring Diagram



Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Proprietary microcontroller based circuitry	Constant monitoring of voltage to detect harmful power line conditions, even before the motor starts
Fixed trip delay 4s	Prevents nuisance tripping due to rapidly fluctuating power line conditions
Advanced LED indication	Provides diagnostics which can be used for troubleshooting and to determine relay status
Compact design for 8-pin; DIN rail or surface mount	Allows flexibility in panel installation

Accessories



OT08PC 8-pin Octal Socket

Octal Socket for plug-in units. 8-pin surface & DIN rail mountable. Rated for 10A @ 600VAC.

Ordering Information

MODEL	INPUT VOLTAGE	DESCRIPTION
201-100-SP-DPDT	95-120VAC	Two isolated Form C relays
201-200-SP-DPDT	190-240VAC	Two isolated Form C relays

201-XXX-SP-DPDT SERIES

Specifications

Input Characteristics

Line Voltage:

201-100-SP-DPDT	95-120VAC
201-200-SP-DPDT	190-240VAC
Frequency	50/60Hz

Functional Characteristics

Low Voltage (% of setpoint):

Trip	90% +/-1%
Reset	93% +/-1%

Trip Delay Times:

Low Voltage	4 seconds
--------------------	-----------

Restart Delay Times:

After a Fault or Complete Power Loss	2 seconds
---------------------------------------------	-----------

Output Characteristics

Output Contact Rating (DPDT)

Pilot Duty	480VA @ 240VAC
General Purpose	10A @ 240VAC

General Characteristics

Ambient Temperature Range:

Operating	-20° to 70°C (-4° to 158°F)
Storage	-40° to 80°C (-40° to 176°F)

Maximum Input Power	5 W
----------------------------	-----

Relative Humidity	10-95%, non-condensing per IEC 68-2-3
--------------------------	---------------------------------------

Standards Passed

Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2, Level 3, 6kV contact, 8kV air
Radio Frequency Immunity, Radiated	150MHz, 10V/m
Fast Transient Burst	IEC 61000-4-4, Level 3, 3.5kV input power and controls

Safety Marks

UL (OT08PC octal socket required)

UL508 (File #E68520)

CE

IEC 60947-6-2

Dimensions

H 44.45 mm (1.75"); **W** 60.325 mm (2.375");
D 104.775 mm (4.125") (with socket)

Weight

0.65 lb. (10.4 oz., 294.84 g)

Mounting Method

DIN rail or surface mount
(plug in to OT08PC socket)

Socket Available

Model OT08PC (UL Rating 600V)

The 600V socket can be surface mounted or installed on DIN Rail

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А