

Feed-through terminal block - PT 6 OG - 3211820

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Feed-through terminal block, Connection method: Push-in connection, Cross section: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Width: 8.2 mm, Height: 42.2 mm, Color: orange, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

The illustration shows the version in gray

Why buy this product

- The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
- The compact design and front connection enable wiring in a confined space
- In addition to the testing facility in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test connection
- Tested for railway applications



Key Commercial Data

Packing unit	50 STK
GTIN	 4 046356 897822
Weight per Piece (excluding packing)	15.52 g
Weight per piece (including packing)	15.52 g
Country of origin	China

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Potentials	1
Nominal cross section	6 mm ²
Color	orange
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Rated surge voltage	8 kV

Feed-through terminal block - PT 6 OG - 3211820

Technical data

General

Degree of pollution	3
Overvoltage category	III
Insulating material group	I
Maximum load current	52 A (with 10 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N	41 A
Nominal voltage U _N	1000 V
Open side panel	Yes

Dimensions

Width	8.2 mm
End cover width	2.2 mm
Length	57.7 mm
Height	42.2 mm
Height NS 35/7,5	43.5 mm
Height NS 35/15	51 mm

Connection data

Connection method	Push-in connection
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	10 mm ²
Conductor cross section AWG min.	20
Conductor cross section AWG max.	8
Conductor cross section flexible min.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	6 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	20
Max. AWG conductor cross section, flexible	10
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	6 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	1.5 mm ²
Stripping length	12 mm
Internal cylindrical gage	A5

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CSA
	IEC 60947-7-1
Flammability rating according to UL 94	V0

Feed-through terminal block - PT 6 OG - 3211820

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / IECEx CB Scheme / BV / EAC / NK / ABS / cULus Recognized

Ex Approvals

IECEx / ATEX / EAC Ex

Approvals submitted

Approval details

CSA 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

Feed-through terminal block - PT 6 OG - 3211820

Approvals

	B	C
Nominal current I _N	40 A	40 A
Nominal voltage U _N	600 V	600 V

UL Recognized 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8
Nominal current I _N	40 A	40 A
Nominal voltage U _N	600 V	600 V

cUL Recognized 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8
Nominal current I _N	40 A	40 A
Nominal voltage U _N	600 V	600 V

VDE Zeichengenehmigung 	
mm ² /AWG/kcmil	0.5-6
Nominal current I _N	41 A
Nominal voltage U _N	1000 V

IECEE CB Scheme 	
mm ² /AWG/kcmil	0.5-6
Nominal current I _N	41 A
Nominal voltage U _N	1000 V

BV

EAC

NK

Feed-through terminal block - PT 6 OG - 3211820

Approvals

ABS

cULus Recognized  US

Drawings

Circuit diagram



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А