



## AA SERIES PHOTOCONTROL

### THERMAL, BUTTON STYLE, WIRE - IN DESIGN

#### KEY FEATURES

- 3/4in long threaded nipple
- 30 - 45 second time delay
- UL and CSA Listed
- Durable polycarbonate housing
- 1800 and 1200 watt load rating
- Fail mode is ON

TE Connectivity's (TE) AA Series offers a unique button style design for internal post fixtures or mounting applications. Common uses include decorative light fixtures, post lanterns, wall mount applications, and other commercial and residential uses. TE's innovative design with the wire leads exiting from the rear allow the control to be placed in tight locations while positioning the wiring for easy access.

The AA Series photocontrol is constructed of a high impact UV stabilized polycarbonate housing for superior quality. The 105W and 1068W controls include a brushed aluminum wall plate for installation in standard outlet boxes.


The 105M and 1068M are equipped with a 180 Joule Metal Oxide Varistor (MOV) and are designed to protect luminaries where transient voltage surges are a frequent and recurring problem.

The 105HA is a high ambient temperature photocontrol, designed specifically to last longer in today's hotter running HID luminaries. This unit incorporates insulation and heat sink to absorb the heat generated by the lamp and other components, significantly adding to the control's useful life.

**Customers can count on consistent, high quality products, driven by TE's proven innovation and backed by our extraordinary customer support.**



TE's photocontrols can be used to safely control luminaries with incandescent, HID, LED, or compact fluorescent lamps.



Dimensions shown in inches (mm)

PRODUCT SELECTION INFORMATION								
Description	Product Information	Rated Volts	Range (Volts)	Load Rating Tungsten (Watts)	Load Rating Ballast (VA)	Surge Protection (Joules)	Turn ON (Fc)	OFF/ON Ratio
AA-105		120	105 - 130	1800	1100		1.5	4 : 1
AA-105W	w/Wall Plate	120	105 - 130	1800	1100		1.5	4 : 1
AA-1068		208/240/277	185 - 305	1200	1100		1.5	4 : 1
AA-1068W	w/Wall Plate	208/240/277	185 - 305	1200	1100		1.5	4 : 1
AA-305		120	105 - 130	300	840		1.5	4 : 1
AA-105M	15" Leads	120	105 - 130	1800	1100	180	1.5	4 : 1
AA-1068M	15" Leads	208/240/277	185 - 305	1200	1100	180	1.5	4 : 1
AA-105HA	High Ambient	120	105 - 130	1800	1100		1.5	4 : 1

Note: 6" lead wires unless otherwise noted

SPECIFICATION	
Physical	Dimensions: approx. 2.05" [51.94mm] dia. x 1.62" [41.21mm] high (Not including wiring)
	Enclosure: designed to meet ANSI C136.24, UL 773A
	Power consumption: less than 0.9 watts at 120 VAC
Temperature	Minus 40°C to plus 65°C at 96% RH
Control	Thermal State Switch Type
Light Sensor	Cadmium Sulfide Cell

TECHNICAL INFORMATION	
Switch	SPST thermal bi-metallic, exceeds 7,500 ON/OFF operations
Fail Mode	ON (contacts normally closed)
Housing	Polycarbonate with UV stabilized window
Lead Wires	6", #18 AWG, rated 105°C (AA controls) 15", #18 AWG, rated 105°C (AA-M controls) 6", #18 AWG, rated 150°C (AA-HA controls)
Nipple	3/8" pipe
Nut	3/8" pipe, thermoplastic
Light Sensor	1/2" Cadmium sulfide (Cds) cell



te.com/energy

©2008, 2012, 2014 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved. 7-1773453-6 E328 10/2014

TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks. Other logos, product and/or company names might be trademarks of their respective owners. While TE has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this brochure, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this catalog are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

FOR MORE INFORMATION: TE Technical Support Centers

USA: +1 800 327 6996  
 France: +33 380 583 200  
 UK: +44 0870 870 7500  
 Germany: +49 896 089 903  
 Spain: +34 916 630 400  
 Benelux: +32 16 351 731  
 Canada: +1 (905) 475-6222  
 Mexico: +52 (0) 55-1106-0800  
 Latin/S. America: +54 (0) 11-4733-2200  
 China: +86 (0) 400-820-6015

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А