

312/318 Series Lead-Free 3AG, Fast-Acting Fuse



Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	E10480	312 Series: 0.062A - 30A 318 Series: 0.062A - 10A
	29862	312 Series: 0.062A - 30A 318 Series: 0.062A - 10A
	NBK040205-E10480B/F NBK040205-E10480D/H	312/318 Series 1A-5A 312/318 Series 6A-10A
	E10480	318 Series: 12A - 30A
	SU05001-6008 SU05001-5005 SU05001-5006	312/318 Series: 1-2A 312/318 Series: 3-6A 312/318 Series: 7-10A
	N/A	312 Series: 0.062A - 10A 318 Series: 0.062A - 10A

Description

The 3AG Fast-Acting Fuse solves a broad range of application requirements while offering reliable performance and cost-effective circuit protection.

Features

- In accordance with UL Standard 248-14
- Available in cartridge and axial lead format and with various forming dimensions
- RoHS compliant and Lead-free

Applications

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
100%	0.062A – 35A	4 hours, Minimum
135%	0.062A – 35A	1 hour, Maximum
200%	0.062A – 10A	5 sec., Maximum
	12A – 30A	10 sec., Maximum
	35A	20 sec., Maximum

Additional Information



Datasheet
312 Series



Resources
312 Series



Samples
312 Series



Datasheet
318 Series



Resources
318 Series



Samples
318 Series

Electrical Characteristic Specifications by Item

Amp Code	Ampere Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals					
						UL	cRU _s	K	PSE	SF	CE
.062	0.062	250	35A@250Vac 10KA@125Vac	24.7000	0.000249	x				x	x
.100	0.1	250		11.2800	0.00171	x				x	x
.125	0.125	250		7.1450	0.00289	x				x	x
.150	0.15	250		5.1300	0.00550	x				x	x
.175	0.175	250		3.8750	0.00960	x				x	x
.187	0.187	250		3.4200	0.0128	x				x	x
.200	0.2	250		3.0200	0.0165	x				x	x
.250	0.25	250		2.0100	0.0355	x				x	x
.300	0.3	250		1.4050	0.0689	x				x	x
.375	0.375	250		0.8250	0.185	x				x	x
.500	0.5	250		0.4980	0.483	x				x	x
.600	.6	250		0.3620	0.880	x				x	x
.750	0.75	250		0.2445	1.84	x				x	x
001.	1	250		0.1900	0.760	x		x	x	x	x
1.25	1.25	250	100A@250Vac 10KA@125Vac	0.1385	1.45	x		x	x	x	x
01.5	1.5	250		0.1036	2.35	x			x	x	x
01.6	1.6	250		0.0934	2.80	x		x	x	x	x
1.75	1.75	250		0.0856	3.60	x			x	x	x
01.8	1.8	250		0.0825	3.85	x			x	x	x
002.	2	250		0.0704	5.20	x		x	x	x	x
2.25	2.25	250		0.0594	7.20	x		x	x	x	x
02.5	2.5	250		0.0513	9.54	x		x	x	x	x
003.	3	250		0.0427	14.0	x		x	x	x	x
004.	4	250		200A@250Vac 10KA@125Vac	0.0293	28.5	x		x	x	x
005.	5	250	0.0224		50.0	x		x	x	x	x
006.	6	250	0.0178		118.0	x		x	x	x	x
007.	7	250	0.0146		81.0	x		x	x	x	x
008.	8	250	0.0122		166.0	x		x	x	x	x
010.	10	250	0.0093		298.0	x		x	x	x	x
012.*	12	32	300A@32 Vac	0.0072	234.6	x	x**			x	
015.*	15	32		0.0052	490.5	x	x**			x	
020.*	20	32		0.0035	1414	x	x**			x	
025.*	25	32		0.0024	2041	x	x**			x	
030.*	30	32		0.0019	3717	x	x**			x	
035.	35	32		0.0013	7531						

NOTES:

** For 318 Series 12A to 30A, the agency approval is only cURus.

Temperature Re-rating Curve



Note:
 Rerating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves



Please contact Littelfuse for more details on those T-C Curves of other ampere ratings which are not published.

Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat: (Depends on Flux Activation Temperature) (Typical Industry Recommendation)	
Temperature Minimum:	100°C
Temperature Maximum:	150°C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	260°C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350°C +/- 5°C
 Heating Time: 5 seconds max.

Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Product Characteristics

Materials	Body: Glass Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated Copper
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211, Test Condition A
Solderability	MIL-STD-202 method 208
Product Marking	Cap1: Brand logo, current and voltage ratings Cap2: Series and agency approval marks


Operating Temperature	-55°C to +125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B: (5 cycles -65°C to +125°C)
Vibration	MIL-STD-202, Method 201
Humidity	MIL-STD-202, Method 103, Test Condition A: High RH (95%), and Elevated temperature (40°C) for 240 hours
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B

Dimensions

Measurements displayed in millimeters (inches)



Part Numbering System



Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
312 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	100	HX	N/A
318 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	100	HX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXB	N/A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А