



EconoPACK™4 模块 采用第四代沟槽栅/场终止IGBT4和发射极控制二极管 带有温度检测NTC
EconoPACK™4 module with trench/fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled Diode and NTC



$V_{CES} = 650V$

$I_{C\ nom} = 400A / I_{CRM} = 800A$

典型应用

- 斩波应用
- 电机传动
- 太阳能应用
- UPS系统

电气特性

- 增加阻断电压至650V
- 提高工作结温 $T_{vj\ op}$
- 沟槽栅IGBT4
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- V_{CESat} 带正温度系数

机械特性

- 2.5 kV 交流 1分钟 绝缘
- 高机械坚固性
- 集成NTC温度传感器
- 绝缘的基板
- 标封装

Typical Applications

- Chopper Applications
- Motor Drives
- Solar Applications
- UPS Systems

Electrical Features

- Increased blocking voltage capability to 650V
- Extended Operation Temperature $T_{vj\ op}$
- Trench IGBT 4
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- V_{CESat} with positive Temperature Coefficient

Mechanical Features

- 2.5 kV AC 1min Insulation
- High mechanical robustness
- Integrated NTC temperature sensor
- Isolated Base Plate
- Standard Housing

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: KY	date of publication: 2013-11-11	
approved by: MK	revision: 3.0	UL approved (E83335)

IGBT, 制动-斩波器 / IGBT, Brake-Chopper

最大额定值 / Maximum Rated Values

集电极 - 发射极电压 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	650	V
连续集电极直流电流 Continuous DC collector current	$T_C = 55^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{ nom}}$ I_C	400 460	A A
模块端子的最大均方根电流 Maximum RMS module terminal current	$T_{Ct} = 90^{\circ}\text{C}$ $T_{Ct} = 50^{\circ}\text{C}$	I_{RMS}	240 300	A
集电极重复峰值电流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	800	A
总功率损耗 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	1150	W
栅极 - 发射极峰值电压 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

特征值 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
集电极 - 发射极饱和电压 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 400\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 400\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 400\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,55 1,70 1,75	1,95	V V V
栅极阈值电压 Gate threshold voltage	$I_C = 4,80\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	5,1	5,8	6,4 V
栅极电荷 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		Q_G	4,30		μC
内部栅极电阻 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	1,0		Ω
输入电容 Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	18,5		nF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,55		nF
集电极-发射极截止电流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 650\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}		0,02	mA
栅极-发射极漏电流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		400	nA
开通延迟时间(电感负载) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 400\text{ A}, V_{CE} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,10 0,11 0,115		μs μs μs
上升时间(电感负载) Rise time, inductive load	$I_C = 400\text{ A}, V_{CE} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,085 0,094 0,095		μs μs μs
关断延迟时间(电感负载) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 400\text{ A}, V_{CE} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,455 0,48 0,495		μs μs μs
下降时间(电感负载) Fall time, inductive load	$I_C = 400\text{ A}, V_{CE} = 300\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,069 0,097 0,10		μs μs μs
开通损耗能量(每脉冲) Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 400\text{ A}, V_{CE} = 300\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, di/dt = 4200\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 1,6\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	5,50 7,95 8,25		mJ mJ mJ
关断损耗能量(每脉冲) Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 400\text{ A}, V_{CE} = 300\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, du/dt = 2600\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 1,6\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	20,0 24,0 25,0		mJ mJ mJ
短路数据 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 360\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	1500		A
结 - 外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个 IGBT / per IGBT		R_{thJC}		0,13	K/W

prepared by: KY

date of publication: 2013-11-11

approved by: MK

revision: 3.0

外壳 - 散热器热阻 Thermal resistance, case to heatsink	每个 IGBT / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	R_{thCH}		0,064		K/W
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions		$T_{\text{vj op}}$	-40		150	°C

二极管，制动-斩波器 / Diode, Brake-Chopper

最大额定值 / Maximum Rated Values

反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	V_{RRM}		650		V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		I_{F}		400		A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_{\text{p}} = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}		800		A
I_{2t} -值 I_{2t} - value	$V_{\text{R}} = 0 \text{ V}$, $t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$, $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $V_{\text{R}} = 0 \text{ V}$, $t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$, $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	I_{2t}		8600 7600		A^2s A^2s

特征值 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
正向电压 Forward voltage	$I_{\text{F}} = 400 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 400 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 400 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	V_{F}		1,55 1,50 1,45	1,95	V V V
反向恢复峰值电流 Peak reverse recovery current	$I_{\text{F}} = 400 \text{ A}$, $-di_{\text{F}}/dt = 4200 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C}$) $V_{\text{R}} = 300 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	I_{RM}		130 205 215		A A A
恢复电荷 Recovered charge	$I_{\text{F}} = 400 \text{ A}$, $-di_{\text{F}}/dt = 4200 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C}$) $V_{\text{R}} = 300 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	Q_{r}		10,0 26,5 27,5		μC μC μC
反向恢复损耗 (每脉冲) Reverse recovery energy	$I_{\text{F}} = 400 \text{ A}$, $-di_{\text{F}}/dt = 4200 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C}$) $V_{\text{R}} = 300 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	E_{rec}		3,10 6,30 7,40		mJ mJ mJ
结 - 外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个二极管 / per diode		R_{thJC}			0,21	K/W
外壳 - 散热器热阻 Thermal resistance, case to heatsink	每个二极管 / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		R_{thCH}		0,075		K/W
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			$T_{\text{vj op}}$	-40		150	°C

反向二极管 / Diode, Reverse

最大额定值 / Maximum Rated Values

反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	V_{RRM}		650		V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		I_{F}		50		A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_{\text{p}} = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}		50		A
I_{2t} -值 I_{2t} - value	$V_{\text{R}} = 0 \text{ V}$, $t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$, $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $V_{\text{R}} = 0 \text{ V}$, $t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}$, $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	I_{2t}		330 300		A^2s A^2s

特征值 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
正向电压 Forward voltage	$I_{\text{F}} = 50 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 50 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 50 \text{ A}$, $V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	V_{F}		1,55 1,50 1,45	1,95	V V V
结 - 外壳热阻 Thermal resistance, junction to case	每个二极管 / per diode		R_{thJC}			1,15	K/W
外壳 - 散热器热阻 Thermal resistance, case to heatsink	每个二极管 / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		R_{thCH}		0,12		K/W
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			$T_{\text{vj op}}$	-40		150	°C

prepared by: KY date of publication: 2013-11-11

approved by: MK revision: 3.0

负温度系数热敏电阻 / NTC-Thermistor

特征值 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
额定电阻值 Rated resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{25}		5,00		k Ω
R100 偏差 Deviation of R100	$T_C = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
耗散功率 Power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{25}			20,0	mW
B-值 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-值 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-值 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/100}$		3433		K

根据应用手册标定

Specification according to the valid application note.

模块 / Module

绝缘测试电压 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		2,5		kV
模块基板材料 Material of module baseplate				Cu		
内部绝缘 Internal isolation	基本绝缘 (class 1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
爬电距离 Creepage distance	端子- 散热片 / terminal to heatsink 端子- 端子 / terminal to terminal			15,0 12,5		mm
电气间隙 Clearance	端子- 散热片 / terminal to heatsink 端子- 端子 / terminal to terminal			11,0 7,0		mm
相对电痕指数 Comperative tracking index		CTI		> 200		
杂散电感,模块 Stray inductance module		L_{sCE}		20		nH
模块引线电阻,端子-芯片 Module lead resistance, terminals - chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 每个开关 / per switch	$R_{\text{CC}'+\text{EE}'}$		1,40		m Ω
储存温度 Storage temperature		T_{stg}	-40		125	$^\circ\text{C}$
模块安装的安装扭矩 Mounting torque for modul mounting	螺丝 M5 根据相应的应用手册进行安装 Screw M5 - Mounting according to valid application note	M	3,00	-	6,00	Nm
端子联接扭矩 Terminal connection torque	螺丝 M6 根据相应的应用手册进行安装 Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,0	-	6,0	Nm
重量 Weight		G		400		g

prepared by: KY

date of publication: 2013-11-11


approved by: MK

revision: 3.0

输出特性 IGBT, 制动-斩波器 (典型)

output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)


$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性 IGBT, 制动-斩波器 (典型)

output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)


$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



传输特性 IGBT, 制动-斩波器 (典型)

transfer characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)


$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



开关损耗 IGBT, 制动-斩波器 (典型)

switching losses IGBT, Brake-Chopper (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 1.6\ \Omega$, $R_{Goff} = 1.6\ \Omega$, $V_{CE} = 300\text{ V}$




开关损耗 IGBT, 制动-斩波器 (典型)

switching losses IGBT, Brake-Chopper (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 400\text{ A}$, $V_{CE} = 300\text{ V}$



瞬态热阻抗 IGBT, 制动-斩波器

transient thermal impedance IGBT, Brake-Chopper

$Z_{thJC} = f(t)$




反偏安全工作区 IGBT, 制动-斩波器 (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT, Brake-Chopper (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 1.6\text{ }\Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



正向偏压特性 二极管, 制动-斩波器 (典型)

forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical)

$I_F = f(V_F)$




开关损耗 二极管，制动-斩波器（典型）

switching losses Diode, Brake-Chopper (typical)

$$E_{rec} = f(I_F)$$

$$R_{Gon} = 1.6 \Omega, V_{CE} = 300 V$$




开关损耗 二极管，制动-斩波器（典型）

switching losses Diode, Brake-Chopper (typical)

$$E_{rec} = f(R_G)$$


$$I_F = 400 A, V_{CE} = 300 V$$



瞬态热阻抗 二极管，制动-斩波器

transient thermal impedance Diode, Brake-Chopper


$$Z_{thJC} = f(t)$$



正向偏压特性 反向二极管（典型）

forward characteristic of Diode, Reverse (typical)

$$I_F = f(V_F)$$



prepared by: KY

approved by: MK


date of publication: 2013-11-11

revision: 3.0

瞬态热阻抗 反向二极管

transient thermal impedance Diode, Reverse


$Z_{thJC} = f(t)$




负温度系数热敏电阻 温度特性

NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)


$R = f(T)$



接线图 / circuit_diagram_headline



封装尺寸 / package outlines



prepared by: KY
approved by: MK

date of publication: 2013-11-11
revision: 3.0

使用条件和条款

使用条件和条款

产品规格书中的数据是专门为技术人员提供的，您和您的技术部门应该针对您的应用来评估产品及产品的所有参数是否适合

产品规格书中所描述的产品特性是被保证的，任何这种保证严格依照供货协议中所涉及的条件和条款。除此之外，产品和产品的特性没有任何的保证
请注意安装及应用指南中的信息。

如果您有超出规格书所提供的产品信息的要求或者对我们的产品针对的特殊应用有疑虑的话，请联系我们负责你的销售部门（详情查询 www.infineon.com）。对那些特别感兴趣的问题我们将提供相应的手册

由于技术需要，我们的产品可能含有危险物质。如果需要查询类似问题请联系我们负责你的销售部门

如果您想将我们的产品用于航天，健康，危及生命或者生命维持等应用，请申明。

请注意，对这类应用我们强烈建议

-执行联合的风险和质量评估

-得到质量协议的结论

-建立联合的测试和出厂产品检查，我们可以根据测试的实际情况供货

如果有必要，请根据实际需要类似的说明给你的客户

保留产品规格书的修改权

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;

- the conclusion of Quality Agreements;

- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: KY

date of publication: 2013-11-11

approved by: MK

revision: 3.0

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А