


**SERIES 76**  
**SPST Rocker**

**FEATURES**

- Raised and Recessed, Rocker and PIANO-DIP® Styles
- Sealed Base Standard
- Spring and Ball Contact
- Top Tape Seal Option



**DIMENSIONS** in inches (and millimeters)



**CIRCUITRY**



**ORDERING INFORMATION**

**Series**

**Switch Style:** SB = Raised Rocker  
RSB = Recessed Rocker  
PSB = Piano-DIP (Up is Off)  
PRB = Piano-DIP (Up is On)

**T** = RoHS compliant

**Sealed\***: S = Tape Seal

**Number of Positions:** 02 through 10, 12

No. of Pos.	Length (Inches)	Length (Metric)	No./Tube
2	0.280"	7,1 mm	35
3	0.380"	9,7 mm	27
4	0.480"	12,2 mm	21
5	0.580"	14,7 mm	18
6	0.680"	17,3 mm	15
7	0.780"	19,8 mm	13
8	0.880"	22,4 mm	12
9	0.980"	24,9 mm	10
10	1.080"	27,4 mm	9
12	1.280"	32,5 mm	8

\*A top tape seal is required for switches that are machine soldered or heavily cleaned after hand soldering. To order top seal versions, add "S" to the Grayhill part number.

**Available from your local Grayhill Distributor.**  
For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

## SPECIFICATIONS: Standard Styles

Ratings	76	78	90B
Mechanical Life: Operations per switch position	2,000	2,000	2,000
Make-and-break Current Rating: Operations per switch position at these resistive loads			
1 mA, 5 Vdc; 50 mA, 30 Vdc; or 150 mA, 30 Vdc:	2,000	2,000	—
10 mA, 30 Vdc; or 10 mA, 50 mVdc:	—	—	2,000
10 mA, 50 mVdc; or 25 mA, 24 Vdc; or 100 mA, 6 Vdc:	—	—	2,000
Contact Resistance: Initially:	≤ 30 mΩ	≤ 30 mΩ	≤ 20 mΩ
After life, at 10 mA, 50 mVdc, open circuit:	≤ 100 mΩ	≤ 100 mΩ	≤ 100 mΩ
Insulation Resistance:			
Minimum, at 100 Vdc between adjacent closed contacts and also across open switch contacts			
Initially (Mohms):	5,000	5,000	5,000
After life (Mohms):	1,000	1,000	1,000
Dielectric Strength: Minimum voltage (AC, RMS) measured between adjacent closed contacts and also across open switch contacts.			
Initially:	750 V	750 V	500 V
After life:	500 V	500 V	500 V
Current Carry Rating: Maximum rise of 20°C	5 A	4 A	3 A
Switch Capacitance: At 1 megahertz	2 pF	2 pF	2 pF
Operating Temperature Range:	-40°C to + 85°C	-40°C to + 85°C	-40°C to + 85°C
Storage Temperature Range:	-55°C to + 85°C	-55°C to + 85°C	-55°C to + 85°C

### Mechanical Ratings

**Vibration Resistance:** Per Method 204, Test Condition B, 1 mS opening (10 mS allowed)

**Mechanical Shock:** Per Method 213, Test Condition A. 1 mS opening (10 mS allowed)

**Thermal Shock Resistance:** Per specification; no failures; passes contact resistance.

**Terminal Strength:** Per specification

**Thermal Aging:** 1,000 hours at 85°C; no failures.

### Environmental Ratings

Meets all requirements of MIL- S-83504.\*\*

Where Grayhill performance is superior, the MIL spec is listed in parentheses.

**Moisture Resistance:** Per MIL-STD-202, Method 106.

### Soldering Information

Series 90 MIDIP and Series 76 recessed rocker (76RSB style) sealed switches have been tested to EIA Standard RS-448-2. Similar performance can be expected from other sealed Series 76 and 78 DIP switches.

**Solderability:** Per MIL-STD-202, Method 208

**Resistance to Soldering Heat:** 76RSB: Passes EIA Standard using two, four, and six second soldering time. 90: Per MIL-S-83504, six second test.

**Fluxing:** Per EIA RS-448-2 with flux touching switch body.

**Cleaning:** 76, 78 and 90 series tape sealed products: Passes immersion test using water/detergent. Acceptable solutions include 1-1-1 trichlorethane, freon, (TF, TE, or TMS), isopropyl alcohol, detergent (140°F maximum). Terpene acceptable for Series 90 only. Solutions which are not recommended include acetone, methylene chloride, freon TMC.

### Materials and Finishes

**Shorting Member (Ball):** Brass, gold-plated over nickel barrier.

**Base Contacts:** Copper alloy, gold-plated over nickel barrier.

**Terminals:** Copper alloy, matte tin plated over nickel barrier.

**Non-Conductive Parts:** Thermoplastic (UL94V-O)

**Potting Material:** Epoxy, 76,78 only.

**Protective Cover:** 76,78, only-Polycarbonate.

**Tape Seal:**

76, 78: Polyester film

90: Polyimide film

**Tape Seal Integrity:** Passes gross leak test using 125°C flourinert for 20 seconds minimum. Reference MIL-STD-202, Method 112.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А