

Marine Monitor Series

S19M

19" IP66 Marine Monitors

New

S24M

24" IP66 Marine Monitors

New



Features

- IP66 Front / IP22 Rear
- -15°C ~ +55°C Wide Temperature and Flat-bezel Projected Capacitive Touchscreen
- Excellent Visual Performance
 - Full OSD function configuration
 - 0%~100% full range dimming
 - 178°/178° wide viewing angles
- Multiple Video Input
 - Two VGA, two DVI, and one BNC
- Multiple Video Output
 - One VGA and one BNC
- Dual Isolated AC/DC Input with Redundant Power Protection
- Remote OSD Settings through LAN, RS-232, RS-422 and RS-485







Specifications

Model		S19M	S24M
LCD	LCD Size	19"	24"
	Panel Type	PMVA	AMVA
	Max. Resolution	1280 x 1024 (5:4)	1920 x 1080 (16:9)
	Contrast Ratio	2000 : 1	5000 : 1
	Brightness (cd/m ²)	300	300
	LCD Color	16.7M	16.7M
	Pixel Pitch (um)	294 x 294	276.75 x 276.75
	Viewing Angles (H-V)	178° / 178°	178° / 178°
	Backlight MTBF (HRs)	50000	50000
Touchscreen & Controller		EXC7920 (10-point), 6H	EXC7200 (2-point), 6H
Scalar Chip		STDP8028	
I/O Ports		• DVI-D Signal Input: 2 x DVI (24-pin, female) • VGA Signal Input: 2 x D-sub (15-pin, female) • VGA Signal Output: 1 x D-sub (15-pin, female) - Clone of VGA IN* • Composite Video Input: 1 x BNC connector (female) • Composite Video Output: 1 x BNC connector (female) • RS-232/422/485 for Remote control (non-isolated) • Touchscreen: 1 x USB Type A connector (female) • Ethernet: 1 x RJ-45 connector for remote control • Isolated AC Power Inlet: 100V~240V AC • Isolated DC Terminal Block: 18V~36V DC • 1 x Buzzer	
PIP		Yes	
OSD Button		P-CAP button (LCD on/off, Menu, Auto, Up, Down, Left, Right)	
LED/Sensor		Ambient light sensor (0%~100%)	
Power Requirement		Multi-power Supply: Isolated AC Power: 100-240V, 2-1A, 50-60Hz Isolated DC Power: 18-36V, 8-4A	
Operating Temperature		-15°C ~ 55°C	
Storage Temperature		-20°C ~ 60°C	
Humidity		5% to 95% RH	
Thermal Design		Fanless	
Housing		Aluminum front , sheet metal back (Black C)	
Cut-out Dimensions (L x W)		442 mm x 373 mm	576 mm x 358 mm
Dimensions (L x W x D)		463 mm x 394 mm x 113 mm	592 mm x 374 mm x 113 mm
Mounting		VESA 100mm x 100mm	VESA 100mm x 100mm
Net Weight (kg)		7.74	11.48
Gross Weight (kg)		11.54	15.97
Approvals		EMC: CE, FCC	
		Safety: DNV, IEC 60945 4th, IACS-E10	
		IP Rating: IP66 front, IP22 rear	






S19M

S24M



S19M Dimensions (Unit: mm)



S24M Dimensions (Unit: mm)

Options

Item	Part No.	Description
Panel Mount Kit	PK-S19M-R10	For S19M
	PK-S24M-R10	For S24M
Desktop Stand	STAND-A21-R10	For S19M & S24M

Packing List

Item	Q'ty	Remark
User Manual & Driver CD	1	Drivers and user manual
VGA	1	VGA signal cable
DVI	1	DVI signal cable
USB	1	USB touchscreen cable
Power Cord	1	Power cord
S19M or S24M	1	

Ordering Information

PN	Description
S19M-AD/PC-R10	19" SXGA 300cd/m ² marine display with AC and DC redundant power, PCAP touchscreen, R10
S24M-AD/PC-R10	24" FHD 300cd/m ² marine display with AC and DC redundant power, PCAP touchscreen, R10

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А