

Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation

NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Typical Applications


The HMC634LC4 is ideal for:

- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- LO Driver for Mixers
- Military & Space

Features

- Gain: 21 dB
- P1dB: +22 dBm
- Saturated Power: +23 dBm @ 17% PAE
- Single Supply Voltage: +5V @180 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²

Functional Diagram



General Description

The HMC634LC4 is a GaAs PHEMT MMIC Driver Amplifier in a leadless 4 x 4 mm ceramic surface mount package which operates between 5 and 20 GHz. The amplifier provides up to 21 dB of gain, +29 dBm Output IP3, and +22 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 180 mA from a +5V supply. The HMC634LC4 is an ideal driver amplifier for microwave radio applications from 5 to 20 GHz, and may be biased at +5V, 130 mA to provide lower gain with optimized PAE. The amplifier's I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms with no external matching required.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$, $V_{dd_{1-4}} = 5\text{V}$, $I_{dd} = 180 \text{mA}$ [1]


Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	5 - 16		16 - 20				GHz
Gain	18	21		17	20		dB
Gain Variation Over Temperature		0.025	0.035		0.020	0.030	dB/°C
Input Return Loss		18			14		dB
Output Return Loss		14			13		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	19	22		16	20		dBm
Saturated Output Power (Psat)		23			20.5		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		29			28		dBm
Noise Figure		7.5			7.5		dB
Supply Current (Idd) ($I_{dd} = I_{dd_1} + I_{dd_2} + I_{dd_3} + I_{dd_4}$)		180			180		mA

[1] Adjust Vgg between -2 to 0V to achieve Idd= 180 mA Typical.




**GaAs PHEMT MMIC DRIVER
AMPLIFIER, 5 - 20 GHz**


Broadband Gain & Return Loss




Gain vs. Temperature




Input Return Loss vs. Temperature




Output Return Loss vs. Temperature



P1dB vs. Temperature




Psat vs. Temperature




GaAs PHEMT MMIC DRIVER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz


Power Compression @ 12.5 GHz




Power Compression @ 20 GHz




Output IP3 vs. Temperature




Noise Figure vs. Temperature



Gain & Power vs. Supply Voltage @ 12.5 GHz




Reverse Isolation vs. Temperature





GaAs PHEMT MMIC DRIVER AMPLIFIER, 5 - 20 GHz

Gain, Power & Output IP3 vs. Gate Voltage @ 12.5 GHz



Typical Supply Current vs. Vdd

Vdd (V)	Idd (mA)
4.5	177
5.0	180
5.5	183


Note: Amplifier will operate over full voltage ranges shown above

Absolute Maximum Ratings

Drain Bias Voltage (Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4)	+5.5 Vdc
Gate Bias Voltage (Vgg)	-3 to 0 Vdc
RF Input Power (RFIN)(Vdd = +5 Vdc)	+10 dBm
Channel Temperature	175 °C
Continuous P _{diss} (T= 85 °C) (derate 11.17 mW/°C above 85 °C)	1 W
Thermal Resistance (channel to package bottom)	89.46 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

Outline Drawing

NOTES:

1. PACKAGE BODY MATERIAL: ALUMINA
2. LEAD AND GROUND PADDLE PLATING: 30-80 MICROINCHES GOLD OVER 50 MICROINCHES MINIMUM NICKEL.
3. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
4. LEAD SPACING TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE.
5. PACKAGE WARP SHALL NOT EXCEED 0.05mm DATUM -C-
6. ALL GROUND LEADS AND GROUND PADDLE MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.






Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[2]
HMC634LC4	Alumina, White	Gold over Nickel	MSL3 ^[1]	H634 XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 260 °C


[2] 4-Digit lot number XXXX


Pin Descriptions


Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 5 - 8, 10 - 14, 18, 21, 23	N/C	The pins are not connected internally; however, all data shown herein was measured with these pins connected to RF/DC ground externally.	
2, 4, 15, 17	GND	Package Bottom must be connected to RF/DC ground.	
3	RFIN	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
9	Vgg	Gate control for amplifier, please follow "MMIC Amplifier Biasing Procedure" Application Note: See application circuit for required external components.	
16	RFOUT	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
24, 22, 20, 19	Vdd1, Vdd2, Vdd3, Vdd4	Power Supply Voltage for the amplifier. See application circuit for required external components.	

Application Circuit

Component	Value
C1 - C5	100 pF
C6 - C10	1000 pF
C11 - C15	2.2 μ F



Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB 115857 [1]

Item	Description
J1 - J2	2.92 mm PC Mount K-Connector
VD1 - VD4	DC Pin
C1 - C5	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C6 - C10	1000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C11 - C15	2.2 μF Capacitor, Tantalum
U1	HMC634LC4 Driver Amplifier
PCB [2]	115855 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А