




PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② BASE	ITEM ③ CONTACT	ITEM ④ INTERFACE	ITEM ⑤ INSULATOR	ITEM ⑥ INSULATOR	REMARKS
131-38D1-301	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	
131-38D1-304	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	BERYLLIUM COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	BERYLLIUM COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	TEFLON	TEFLON	
131-38D1-306	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	
131-38D1-316	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	
131-38D1-317	BRASS <sup>2</sup> NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	<sup>2</sup> <sup>3</sup>

DRAWING NO. C - 131-3801-301/320		
0 REVISIONS		
CHANGED: REVISED AND REDRAWN. WAS "D" SIZE, DATED 11-10-85. DIA .344 $\pm$ .010 WAS .281 $\pm$ .010, .375 $\pm$ .010 WAS .357 $\pm$ .010, .644 $\pm$ .010 WAS .645 $\pm$ .010		
06	03-09-88	EJ/RJB 4-13-88 ECO 23316
ADDED: NOTE 3 DELETED: 131-38D1-307.		
7	8-13-90	
ADDED: P/N 131-3801-304		
8	11-19-96	RH [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ECN 44401
CHANGED: P/N 131-3801-304 ITEMS 1 AND 2 COPPER WAS BRASS * REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA * * CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFICATION * * CAUTION ON PART NUMBER ADDITION ONLY. *		
8a	8-16-99	RH [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ECN 46449



MOUNTING HOLE LAYOUT



NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 50 OHMS  
 FREQUENCY RANGE: 0-4 GHz  
 VSWR: NOT APPLICABLE  
 WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL  
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL  
 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHM MIN  
 CONTACT RESISTANCE:  
 CENTER CONTACT - INITIAL 8 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 8 MILLIOHM MAX  
 OUTER CONDUCTOR - GOLD PLATED INITIAL 1 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX  
 NICKEL PLATED INITIAL 2.5 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 3.5 MILLIOHM MAX  
 BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE  
 CORONA LEVEL: NOT APPLICABLE  
 INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE  
 RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE  
 RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 600 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:  
 ENGAGE/DISENGAGE FORCE: INITIAL 14 LBS MAX AFTER DURABILITY 14 LBS MAX ENGAGEMENT, 2 LBS MIN DISENGAGEMENT  
 MATING TORQUE: NOT APPLICABLE  
 COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE  
 COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE  
 CONTACT RETENTION: 4 LBS MIN AXIAL FORCE  
 CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE  
 CABLE HEX CRIMP SIZE: NOT APPLICABLE  
 CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE  
 DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-C-39012)  
 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B  
 OPERATING TEMPERATURE: -65 DEG C TO 165 DEG C  
 CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B  
 SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION B  
 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B

- <sup>2</sup> CONNECTOR MOUNTING LEADS 50%/50% TIN/LEAD DIPPED (SOLDER PLATE).
- <sup>3</sup> MARKED WITH EIA DATE CODE.

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED PER ANSI Y 14.5M - 1982

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY EJ	DATE 3-9-88	JOHNSON Cinch Connectivity Solutions 299 Johnson Ave. Ste. 100 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
DECIMALS .XX	mm	CHECKED BY	DATE	TITLE PLUG ASSEMBLY RA PC MOUNT SMB, 50 OHM	
.XXX		APPROVED BY	DATE	CODE NO.	
MATL		APPROVED BY RJB	DATE 4-4-88	DRAWING NO. C - 131-3801-301/320	
FINISH		RELEASE DATE	4-13-88	SCALE	5:1 U/M INCH SHEET 2 OF 2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А