

452/454 Series Fuse



Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER	AMPERE RANGE
	E10480	0.375A - 12A
	29862	0.375A - 12A
	NBK030205-E10480B	1A - 5A

Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, Minimum
200%	1 sec., Min.; 60 sec., Max.
300%	0.2 sec., Min.; 3 sec., Max
800%	0.02 sec., Min.; 0.1 sec., Max.

Electrical Specifications by Item

Ampere Rating (A)	Amp Code	Max Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals		
								
0.375	.375	125	50A @ 125 VAC/VDC 300A @ 32 VDC PSE: 100A @ 100 VAC	1.2000	0.101	x	x	
0.500	.500	125		0.7000	0.240	x	x	
0.750	.750	125		0.3600	0.904	x	x	
001.	001.	125		0.2250	1.98	x	x	x
1.50	01.5	125		0.0930	3.65	x	x	x
2.00	002.	125		0.0625	8.20	x	x	x
2.50	02.5	125		0.0450	15.0	x	x	x
3.00	003.	125		0.0340	20.16	x	x	x
3.50	03.5	125		0.0224	26.53	x	x	x
4.00	004.	125		0.0186	34.40	x	x	x
5.00	005.	125		0.0136	53.72	x	x	x
7.00	007.	75		50A @ 72 VAC 50A @ 60 VDC 100A @ 75 VDC	0.0105	123.83	x	x
8	008.	75	0.0088		137.34	x	x	
12	012.	75	0.0061		260.46	x	x	

Notes:
 - I²t calculated at 8ms.
 - Resistance is measured at 10% of rated current, 25°C

Description

The NANO² Slo-Blo fuse has enhanced inrush withstand characteristics over the NANO² Fast-Acting fuse. The unique time delay feature of this fuse design helps solve the problem of nuisance “opening” by accommodating inrush currents that normally cause a fast-acting fuse to open.

Features

- Small size
- Wide range of current rating available (0.375A to 12A)
- Wide operating temperature range
- Low temperature derating
- RoHS compliant and Halogen Free

Applications

- Notebook PC
- LCD/PDPTV
- LCD monitor
- LCD/PDP panel
- LCD backlight inverter
- Portable DVD player
- Power supply
- Networking
- PC server
- Cooling fan system
- Storage system
- Telecom system
- Wireless basestation
- White goods
- Game console
- Office Automation equipment
- Battery charging circuit protection
- Industrial equipment

Temperature Re-rating Curve



Note:

1. Rerating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves



Soldering Parameters

Reflow Condition	Pb – Free assembly	
Pre Heat	- Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	- Temperature Max ($T_{s(max)}$)	200°C
	- Time (Min to Max) (t_s)	60 – 120 secs
Average ramp up rate (Liquidus Temp (T_L) to peak)		5°C/second max.
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		5°C/second max.
Reflow	- Temperature (T_L) (Liquidus)	217°C
	- Temperature (t_L)	60 – 90 seconds
Peak Temperature (T_p)		260 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t_p)		20 – 40 seconds
Ramp-down Rate		5°C/second max.
Time 25°C to peak Temperature (T_p)		8 minutes max.
Do not exceed		260°C
Wave Soldering Parameters	260°C Peak Temperature, 3 seconds max.	



Product Characteristics

Materials	Body: Ceramic Terminations: Gold-plated Caps / Sn-dipped Silver Plated Caps (452 Series) Silver-plated Caps (454 Series)
Product Marking	Brand, Ampere Rating
Operating Temperature	-55°C to 125°C
Moisture Sensitivity Level	Level 1, J-STD-020
Solderability	MIL-STD-202, Method 208
Insulation Resistance (after Opening)	MIL-STD-202, Method 302, Test Condition A (10,000 ohms minimum)


Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B, 5 cycles, -65°C / +125°C, 15 minutes @ each extreme
Mechanical Shock	MIL-STD-202, Method 213, Test I: Deenergized. 100G's pk amplitude, sawtooth wave 6ms duration, 3 cycles XYZ+xyz = 18 shocks
Vibration	MIL-STD-202, Method 201: 0.03" amplitude, 10-55 Hz in 1 min. 2hrs each XYZ=6hrs
Moisture Resistance	MIL-STD-202, Method 106, 10 cycles
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B (48hrs)
Resistance to Soldering Heat	MIL-STD-202, Method 210, Test condition B (10 sec at 260°C)

Dimensions



Recommended pad layout

Part Numbering System



Notes:
452 series may be ordered as "RoHS and HF (Gold Plated Caps)" ("L" suffix).
454 series is available only as "RoHS and HF" version and does not require "L" suffix.
Please do not include "L" suffix within 454 series ordering instructions.

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code
12mm Tape and Reel	EIA RS-481-1 (IEC 286, part 3)	5000	NR
12mm Tape and Reel	EIA RS-481-1 (IEC 286, part 3)	1000	MR

Additional Information



Datasheet 452 Series



Resources 452 Series



Samples 452 Series



Datasheet 454 Series



Resources 454 Series



Samples 454 Series

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А