



Main

Range of product	Zelio Analog
Product or component type	Converter for Optimum Pt100 probes
Analogue input type	Temperature probe 0...500 °C/32...932 °F Pt 100 2, 3 or 4 wires
Analogue output type	Current 4...20 mA <= 500 Ohm Voltage 0...10 V >= 100 kOhm

Complementary

Protection type	Overvoltage protection on output (+/- 30 V) Reverse polarity protection on output Reverse polarity protection on power supply Short-circuit protection on output
Analogue output voltage	-15...-11 V when no input or input wire broken 11...15 V when no input or input wire broken
Analogue output current	0...30 mA when no input or input wire broken 22...30 mA when no input or input wire broken
[Us] rated supply voltage	24 V DC non isolated +/- 20 %
Current consumption	<= 40 mA voltage output <= 60 mA current output
Local signalling	LED green (power ON)
Measurement error	+/- 0.5 % of full scale (3 or 4 wires) at 20 °C +/- 1 % of full scale (2 wires) at 20 °C +/- 10 % of full scale at 20 °C (electromagnetic interference of 10 V/m)
Repeat accuracy	+/- 0.2 % full scale at 20 °C +/- 0.6 % full scale at 60 °C
Temperature coefficient	150 ppm/°C
Maximum wiring resistance	0.2 Ohm connection in 2 wires
Clamping connection capacity	1 x 2.5 mm ² 2 x 1.5 mm ²
Tightening torque	5.31...9.73 lbf.in (0.6...1.1 N.m)
Marking	CE
Surge withstand	0.5 kV 1.2/50 µs conforming to IEC 61000-4-5
[Ui] rated insulation voltage	2000 V
Fixing mode	Clip-on, 35 mm symmetrical DIN rail Fixed, mounting plate
Safety reliability data	MTTFd = 43.9 years B10d = 40564
Product weight	0.26 lb(US) (0.12 kg)

Environment

electromagnetic compatibility	Electrostatic discharge (test level: 6 kV, level 3 - contact discharge) conforming to IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge (test level: 8 kV, level 3 - air discharge) conforming to IEC 61000-4-2
standards	DIN 43760 EN/IEC 60584-1 EN/IEC 60751 EN/IEC 60947-1
product certifications	CSA GL UL

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

IP degree of protection	IP20 terminal block IP50 housing
fire resistance	1562 °F (850 °C) conforming to IEC 60695-2-1 1562 °F (850 °C) conforming to UL
shock resistance	50 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	5 gn (f = 10...100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistance to fast transients	1 kV on input-output conforming to IEC 61000-4-4 2 kV on power supply conforming to IEC 61000-4-4
disturbance radiated/conducted	CISPR 11 CISPR 22 group 1 - class B
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
ambient air temperature for operation	32...122 °F (0...50 °C) (mounting side by side) 32...140 °F (0...60 °C) (2 cm spacing)
pollution degree	2 conforming to IEC 60664-1

Offer Sustainability


WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Analog Interface (Converter)


Dimensions




(1) Terminal block AB1TP435U or AB1RRNTP435U2

Mounting

Mounting on Rails AM1.....




Panel Mounting



Analog Interface: Converter for Optimum Pt100 Probe

Wiring Diagram




(1) Use 1 output only.

The input, output and power supply lines must be kept away from the power cables to avoid effects due to induced interference. The input and output cables must be shielded as indicated in the schemes and must be kept away from each other.


Input Connections

2-wire type



$$RL1 + RL2 \leq 200 \text{ m}\Omega$$


3-wire type



$$RL1 = RL2 = RL3$$

$$RL1 + RL2 \geq 200 \text{ }\Omega$$

4-wire type



$$RL1 + RL2 \leq 200 \text{ }\Omega$$

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А