


UKH 50 BU

Order No.: 3009105

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009105>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Screw connection, Screw connection, Cross section: 16 mm² - 70 mm², AWG 6 - 2/0, Width: 20 mm, Color: blue, Mounting type: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 091637
sales group	A000
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 30 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
09/01/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2

Color	blue
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Dimensions

Width	20 mm
Length	70.5 mm
Height NS 35/15	83.5 mm
Height NS 32	81.5 mm

Technical data

Maximum load current	150 A (with 50 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I _N	150 A
Nominal voltage U _N	1000 V
Open side panel	nein

Connection data

Conductor cross section solid min.	16 mm ²
Conductor cross section solid max.	70 mm ²
Conductor cross section stranded min.	25 mm ²
Conductor cross section stranded max.	70 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	6
Conductor cross section AWG/kcmil max	2/0
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	50 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	50 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	16 mm ²

2 conductors with same cross section, stranded min.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	16 mm ²
Type of connection	Screw connection
Stripping length	24 mm
Internal cylindrical gage	B10
Screw thread	M6
Tightening torque, min	6 Nm
Tightening torque max	8 Nm

Certificates / Approvals



Certification

BV, CCA, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KEMA, PRS, UL

Certification Ex:

CUL-EX, FM, IECEx, KEMA-EX, UL-EX

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3001763	AGK 10-UKH 50	Pick-off terminal block, Type of connection: Special and hybrid connection, Cross section: 0.5 mm ² - 16 mm ² , AWG 20 - 6, Width: 10.2 mm, Height: 34.7 mm, Color: gray
1201659	E/AL-NS 32	End clamp, for end support of UKH 50 - UKH 240, is pushed onto DIN rail NS 32 and fixed with 2 screws, width: 10 mm, color: Aluminum
1201662	E/AL-NS 35	End clamp, for end support of UKH 50 to UKH 240, is pushed onto DIN rail NS 35 and fixed with 2 screws, width: 10 mm, color: aluminum
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G rail 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-profile DIN rail, deep-drawn, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-profile DIN rail, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

Bridges

0201346	FBI 2-20	Fixed bridge, Number of positions: 2, Color: silver
0201317	FBI 3-20	Fixed bridge, Number of positions: 3, Color: silver

Marking

0811228	X-PEN 0,35	Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm
5060883	ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, for a terminal width of 10.2 mm, color: White
1050525	ZB10:SO/CMS	Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements
1050525	ZB10:SO/CMS	Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements

Plug/Adapter


3009228	UKH 50 EP	Insertion profile, Color: silver
---------	-----------	----------------------------------

Tools

1205082	SZS 1,2X8,0 VDE	Screwdriver, bladed, VDE insulated, size: 1.2 x 8.0 x 175 mm, 2-component grip, with non-slip grip
---------	-----------------	--

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing



Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А